

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՍԱԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	"Ներարկիչ պոմպ-դոզատոր՝ նախատեսված բժշկական նպատակներով հեղուկների ճշգրիտ դոզավորման համար: Հոսքի արագություն (Flow Rate)՝ առնվազն 0.1-ից 1500 մլ/ժամ: Ներարկիչի ծավալ (Syringe Size)՝ առնվազն 5, 10, 20, 30, 50/60 մլ: Հոսքի ճշգրտություն՝ ոչ ավել քան $\pm 2\%$ : Աշխատանքային ռեժիմներ՝ առնվազն ներարկում (Infusion), ավտոմատ կանգ (Auto Stop), ձայնային և տեսողական ազդանշաններ: Սնուցման լարում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Էներգիայի սպառում՝ ոչ ավել քան 25 Վտ: Լիթիումային մարտկոցի առկայություն (Lithium Battery), առնվազն 2000 մԱժ (mAh): Աշխատանքային ժամանակ (Battery Life)՝ առնվազն 4 ժամ (կախված հոսքի արագությունից և ծանրաբեռնվածությունից): Լիցքավորումը՝ սարքը էլեկտրական ցանցին միացնելու դեպքում: Մարտկոցի անվտանգության համակարգ՝ գերլիցքավորման և գերբեռնվածության պաշտպանություն: Ավտոմատ անցում ցանցային սնուցումից մարտկոցի: Էկրան և կառավարում՝ ցուցադրման ձևաչափ՝ LED/LCD: Ցուցադրվող տվյալներ՝ առնվազն հոսքի արագություն (Flow Rate)		

30, 50/60 մլ: Հոսքի  
ճշգրտություն՝ ոչ  
ավել քան & p

0.1-ից 1500 մլ/ժամ, մնացորդային ծավալը ներարկիչում, ընդհանուր  
ներարկված ծավալը, ժամանակի մնացորդ մինչև ներարկման ավարտը:  
Հնարավոր սխալների և խափանումների հաղորդագրություններ: Էկրանի  
չափսեր՝ առնվազն 3 դյույմ: Տառերի/սիմվոլների տեսանելիություն՝ մեծ և  
հստակ, հարմար բժիշկների համար: Կառավարման ինտերֆեյս՝  
ներկառուցված հպման կամ կոճակների միջոցով կառավարում: Հստակ և  
հարմարավետ մենյու համակարգ: Լուսավորության կարգավորում՝  
ավտոմատ կամ ձեռքով: Լավ տեսանելիություն ցանկացած լուսավորության  
պայմաններում: Էկրանի ցուցադրման ռեժիմներ՝ առնվազն նորմալ  
աշխատանքային ռեժիմ, ալարմի ռեժիմ՝ սխալի/խոչընդոտի դեպքում,  
սպասարկման ռեժիմ (մենյու կարգավորումների համար), ցուցադրվող  
տվյալներ՝ առնվազն հոսքի արագություն, ներարկման ժամանակ, դոզա,  
շարիցի ծավալ: Անվտանգության համակարգ՝ օդի հայտնաբերման և  
խոչընդոտի սենսորներ, ցածր մարտկոցի, սխալի և այլ ռիսկերի  
ազդանշաններ, աշխատանքի ավտոմատ դադարեցում վտանգի դեպքում:  
Քաշ՝ ոչ ավել քան 3,5 կգ: Օգտագործման միջավայր՝ օդի ջերմաստիճան՝  
առնվազն +5°C-ից +40°C, օդի խոնավություն՝ մինչև 90%, առանց  
կոնդենսացիայի: Լրացուցիչ հատկություններ՝ կարգավորվող հոսքի  
արագություն, ծայնային ազդանշաններ ավարտի, սխալի դեպքում:  
Հարմարավետ ինտերֆեյս և կարգավորիչ կոճակների առկայություն:  
Հավաստագրեր և համապատասխանություն՝ համապատասխանություն  
միջազգային ստանդարտներին (CE, ISO): Ապրանքը պետք է լինի նոր և  
չօգտագործված, փակ գործարանային տուփով, չվերաթողարկված:  
Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 12 ամիս:"





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQPC-EQXQTR-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
56			