

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵԶՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/55 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	Մարմնամարզական պատ - Հենարանային կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն պինդ սոճուց, աստիճանաձողերը՝ պինդ հաճարենուց, թխկիից կամ պինդ կեչիից: Մարմնամարզական պատի բարձրությունը պետք է լինի 2900-3000մմ, լայնությունը՝ 900մմ, վերին հատվածի խորությունը՝ 280մմ, և, 140մմ՝ մնացած բարձրության երկայնքով: Ուղղահայաց կանգնակների հատվածքի չափերն են՝ 140x40մմ: Աստիճանաձողերը պետք է լինեն օվալաձև $\Phi 35 \times 50$(հ)մմ չափերի /տես նկար-1/: Աստիճանաձողերի միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 180մմ: Աստիճանաձողերի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 120կգ: Ստորին ձողը պետք է տեղակայված լինի հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը պետք է լինի 80-100մմ առաջ մյուս աստիճանաձողերի համեմատ: Վերին ձողը պետք է ունենա կլոր հատվածք՝ $\Phi 40$մմ տրամագծով: Այն նախատեսված է ձողան օգտագործելու համար: Վերին ձողանի հեռավորությունը ներքևի աստիճանաձողից պետք է լինի 400մմ: Վերին ձողանը պետք է լաքապատված լինի բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող լաքով: Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով: Մարմնամարզական պատի բոլոր ամրացումները պետք է իրականացվեն բարձրակ և ամուր դետալներով՝ հաշվի առնելով մարզադահլիժի առանձնահատկությունները, հատակին հպվող մասի տակ լինեն ռետինե դետալներ և դիմակայեն առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին: Նմուշը /նկար 7,8/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Չափաբաժինների համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված

ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Չափաբաժնում նշված ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 3\%$: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ ըստ հասցեների իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Եթե մատակարարումը իրականացվում է պահեստավորման վայր, ապա Գնորդը պարտավորվում է ընդունել ապրանքը և վճարել դրա դիմաց, իսկ Վաճառողը պարտավորվում է տեղադրման ենթակա ապրանքների տեղադրումը վերջնական վայրում իրականացնել, երբ համապատասխան ապրանքները կտեղափոխվեն վերջնական վայր՝ Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22440000000000000000-25/55 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	Гимнастическая стена – Опорные стойки должны быть изготовлены из массива сосны, лестничные пролеты-из массива бука, клена или березы. высота стены корпуса должна составлять 2900-3000 мм, ширина-900 мм, глубина верхней части-280 мм, а по остальной высоте-140 мм. размеры поперечного сечения вертикальных стоек-140x40 мм. лестничные пролеты должны быть овальной формы Ph35x50(в (см. рис. 1). осевое расстояние между перекладинами лестницы должно составлять 180 мм. Максимальная нагрузка на перекладины лестницы должна составлять 120 кг. нижняя перекладина должна располагаться на высоте 150 мм от пола, и верхняя перекладина должна быть на 80-100 мм впереди других перекладин лестницы. Верхняя перекладина должна иметь круглое сечение диаметром 40 мм. Она предназначена для использования с перекладиной. расстояние между верхней перекладиной и нижней перекладиной лестницы должно составлять 400 мм. верхняя перекладина должна быть покрыта высококачественным влагостойким и нескользящим лаком. крепление перекладины не должно быть гвоздем или болтом. все крепления гимнастической стенки должны быть выполнены с использованием высококачественных и прочных деталей с учетом особенностей спортивного зала, резиновых деталей под выдерживают суммарную максимальную нагрузку. Образец /Рисунок 7,8 / прилагается. На этапе исполнения контракта обязательно наличие гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя или представителя последнего товара. Установите гарантийный срок для порций в 365 дней, считая со дня, следующего за Днем принятия товара покупателем. Дефекты, возникшие в течение гарантийного

срока, должны быть устранены на месте /заменены деталями/ или заменены новыми в течение разумного срока, установленного покупателем. Возможное допустимое отклонение в размерах продуктов, указанных в дозировке, $\pm 3\%$. Транспортировка, разгрузка, установка и сборка товаров по адресам осуществляется поставщиком**. Если поставка осуществляется к месту хранения, покупатель обязуется принять товар и оплатить его, а продавец обязуется выполнить установку товаров, подлежащих размещению, в конечном месте, как только соответствующие товары будут доставлены в конечное место, в разумные сроки, установленные покупателем. согласовать образцы товаров, представленные в упаковке, с заказчиком до поставки. согласовать с заказчиком дату поставки. Образцы изображений предоставляются исключительно с целью получения общего представления и не будут частью контракта, который будет подписан позже.