

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/104 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Արման Գաբրիելյան Վահանի ԱԶ	Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստության լամինատից: Չափերը՝ 90*190: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ 50 սմ: Պետք է ունենա փայտյա /3,5*3,5/ աստիճան չափերը՝ 110*43սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը լինի գետնից 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24 սմ/: Մի կողմում՝ երկրորդ հարկում պետք է իրար միանան 3,5*3,5սմ չափսի փայտյա լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում՝ սևարից դուրս եկող փայտյա ձողը միանա աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սևարների վերևի անկյունները պետք է կորացված լինեն և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները՝ 18մմ հաստության, 20 սմ լայնության լամինատե շերտերից, որոնք ունենան ալիքաձև տեսք՝ ալիքի խորությունը 5սմ, ներքևակների տակ գցված լինի ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը հենվի մեջտեղից անցնող 20*20սմ երկաթե գոտու վրա, որը պետք է ամրացվի ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղյուսամանեկային պտուտակով և սևարների վրա ամրացած դետալներին: Ներքևակը՝ 90x190սմ չափսերի, հիմքը՝ անհատական զսպանակային համակարգ, սպունգ՝ կողային ամրության համար, անկախ զսպանակները պատված լինեն ջերմամեկուսիչ շերտով, երկու

		կողմը սպունգ, կտորը տրիկոտաժ հոլկոնով, կողային բորտը ժակարդ սպունգով, ծանրաբեռնվածությունը՝ 120կգ՝ մեկ քնատեղին, բարձրությունը՝ 21սմ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մահճակալի բարձրությունը գետնից 165 սմ: Կողերի բարձրությունը 1-ին և 2-րդ հարկերի 44 սմ: Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակավված լինեն ՊՎԽ-ով /PVC-04մմ/: Ներքնակների բարձրությունը 15սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից՝ գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարեր՝ ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված լինեն փայտյա չիվիներով /աкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /акант/: Մահճակալի գույնը համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը՝ ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը՝ 2 տարի: Առաքումը ըստ պահանջված քանակի: *Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арман Габриелян Ваганович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/104 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
4	Арман Габриелян Вагани ИП	Кровать должна быть изготовлена из ламината или NDF толщиной не менее 18 мм. Высота кровати на первом этаже от Земли: не менее 20 см, расстояние между двумя этажами: не менее 50 см. Должен быть деревянный /3,5*3,5/ размеры лестницы: не менее 110*43 см, хорошо обработаны и покрыты лаком /высота первой ступени должна составлять не менее 10 см от Земли, а расстояние между ступенями не менее 24 см/. С одной стороны, на втором этаже они должны быть соединены хорошо обработанным и лакированным деревянным стержнем размером 3,5*3,5 см, а с другой стороны деревянный стержень, выходящий из петли, должен быть соединен с лестничной площадкой с помощью болт-шуруп. Углы в верхней части шнурков должны быть загнуты и закрыты резиновой липкой лентой. Ремни безопасности из слоев ламината толщиной не менее 18 мм и шириной не менее 20 см, которые имеют волнистый вид с глубиной волны не менее 5 см., под матрасы должен быть брошен полный DSP толщиной не менее 20 мм, который опирается на железный ремень 20*20 см, проходящий посередине, который должен быть прикреплен к ремням безопасности металлическими пластинами и болтами, а также к деталям, прикрепленным к шнуркам. Матрас размером не менее 90x190 см, основание-индивидуальная пружинная система, губка

	для боковой прочности, независимые пружины покрыты теплоизоляционным слоем, губка с обеих сторон, ткань вяжем холлконом, бортики жаккардовой спонжем, грузоподъемность: не менее 120 кг на одно спальное место, высота: не менее 21 см. Согласовать цвет или цветовые сочетания с заказчиком. Высота грядки не менее 165 см над землей. Высота ребер 1-го и 2-го этажей не менее 44 см. Нерезинированные части деталей ламината должны быть окантованы ПВХ / ПВХ-04 мм/. Высота матрасов не менее 15 см, длина и ширина в соответствии с размерами кровати, содержимое из высококачественного синтепона, наметрасники из хлопчатобумажной ткани, цвет согласован с заказчиком. Матрасы должны иметь точечные швы по длине и ширине. Все детали конструкции кровати собраны деревянными стружками / шкант / с небольшими вставляемыми деталями /минификс/ / 2 шт. сбоку от одного минификс / шкант/. Цвет кровати или цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Доставка и установка в соответствии с местом, предложенным Заказчиком, осуществляется за счет средств поставщика. Гарантийное обслуживание: не менее 2 лет. Доставка в соответствии с требуемым количеством: *Все продукты должны быть новыми и неиспользованными.
--	---