

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐՎԱՆԴ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	<<Թուրվանդ>> ՍՊԸ	Արխիվի դարակաշարեր. Մետաղյա բաց դարակաշար՝ նախատեսված արխիվացված փաստաթղթերի պահպանման համար, պատրաստված պողպատից, մետաղյա թիթեղի հաստությունը՝ նվազագույնը 0,6 մմ, գույնը՝ համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Դարակաշարի բոլոր դետալները անխտիր պետք է լինեն փոշեներկված նույն գույնով: Ներկը՝ պոլիմերային էպոքսիդային և պոլիէսթեր խեժերի վրա հիմնված ջերմակայուն փոշեներկ: Չափսերը՝ 7 հատ 1000*2500*400մմ (L/F/Խ) (±1սմ), դարակների քանակը՝ 5 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 100 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 750կգ Չափսերը՝ 1 հատ 1500*2500*400մմ (L/F/Խ) (±1սմ), դարակների քանակը՝ 5 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 80 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 750կգ Չափսերը՝ 1 հատ 1200*2500*400մմ (L/F/Խ) (±1սմ), դարակների քանակը՝ 5 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 100 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 750կգ Չափսերը՝ 6 հատ

1000*2500*300մմ (L/F/Խ) (± 1 սմ), դարակների քանակը՝ 7 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 150 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 900կգ Չափսերը՝ 1 հատ

1500*2500*300մմ (L/F/Խ) (± 1 սմ), դարակների քանակը՝ 7 հատ, մեկ դարակի բեռնատարողությունը՝ առնվազն 80 կգ, մեկ դարակաշարի ընդհանուր բեռնատարողությունը՝ 900կգ: Ստորին դարակի թույլատրելի առավելագույն բարձրությունը հատակից՝ 30 սմ: Դարակների միջանկյալ հեռավորությունն ըստ պահանջի պետք է ունենա կարգավորման հնարավորություն՝ առավելագույնը 2,5սմ քայլով, առանց դարակաշարը ապամոնտաժելու: Դարակները պարտադիր պետք է ունենան ամրության գոտի: Դարակաշարերը պետք է լինեն չճոճվող, թեք հատակին ուղիղ հավաքելու կարգավորման հնարավորությամբ: Դարակաշարերի կանգնակները պետք է պարտադիր պատրաստված լինեն կռուժով, ունենան նվազագույնը 37մմ թևի խորություն: Դարակաշարերը պետք է պարտադիր ունենան կողային երկկողմանի պատնեշաձողեր յուրաքանչյուր հարկի համար: Դարակաշարերը պետք է հնարավորություն ունենան միմյանց ամրանալու բոլոր չորս կողմերից, ինչպես նաև ունենան պատին և հատակին ձգվելու հնարավորություն: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը, ինչպես նաև հավաքակցումը և կարգաբերումն իրականացվելու է աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն մատակարարի միջոցներով և իր հաշվին: Դարակաշարերը պետք է համապատասխանեն կից ներկայացված նկարին: Դարակաշարերի երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦPS-ЕЦХЦηQF-25/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
3	<<Турванд>>ООО	<<Турванд>>ООО	Архивные стеллажи: Открытый металлический стеллаж, предназначенный для хранения архивных документов, изготовлен из стали, толщина металлического листа не менее 0,6 мм, цвет по согласованию с Клиентом. Размер: 7 объемов 1000*2500*400мм (Д/Б/К) (±1см), количество полок: 5 объемов, загрузка одного ящика не менее 100 кг, общая нагрузка одного стеллажа 750кг Размер: 1 объем 1500*2500*400мм (Л/Б/К) (±1см), количество полок: 5 объемов, Загрузка одного стеллажа: не менее 80 кг, общая нагрузка одного стеллажа: 750 кг Габариты: 1 объем 1200*2500*400мм (Д/Б/Г) (±1см), количество полок: 5 шт., загрузка одного стеллажа: не менее 100 кг, общая нагрузка одного стеллажа: 750кг Размеры: 6 штук 1000*2500*300мм (Д/Ш/В) (±1см), количество полок: 7 штук, грузоподъемность одной полки: не менее 150 кг, общая грузоподъемность одного стеллажа: 900кг. Размеры: 1 штука 1500*2500*300мм (Д/Ш/В) (±1см), количество полок: 7 штук, грузоподъемность одной полки: не менее 80 кг, общая грузоподъемность

		<p>одного стеллажа: 900кг. Допустимая максимальная высота нижней полки от пола: 30 см. Промежуточное расстояние между полками должно иметь возможность регулировки не более 2,5 см без демонтажа стеллажа. Полки должны быть оснащены усилительной зоной. Стеллажи должны быть устойчивыми, с возможностью прямой сборки на наклонной поверхности. Опоры стеллажей должны быть выполнены с загибом и иметь минимум 37мм глубины крюка. Стеллажи должны иметь боковые двусторонние ограждающие планки для каждого уровня. Стеллажи должны иметь возможность крепиться друг к другу со всех четырех сторон, а также иметь возможность крепления к стене и полу. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Поставка и разгрузка товаров, а также сборка и настройка будут выполняться в рабочие дни с 09:30 до 17:00 за счет поставщика. Стеллажи должны соответствовать приложенному изображению. Гарантийный срок на стеллажи составляет не менее 2 лет.</p>
--	--	---