

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Ա-78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
56	comfort	comfort	comfort	comfort	<p>Կարծրացման մեխանիզմը ացետոքսի: Գույնը թափանցիկ և սպիտակ: Տեսակարար կշիռը 0,91-0,93: Հոսք չկա: Առաջնային ամրացում, վերնաթաղանթի ծևավորում 25 աստիճան ջերմաստիճանում առավելագույնը 10 րոպե: Չոր մակերեսի ծևավորումը 25 աստիճան C ջերմաստիճանում 30 րոպե: Պնդման արագությունը 2մմ/4օր: Կարծրությունը ըստ Շոռի սանդղակի -15: Էլաստիկությունը վերականգնումը » 90 %: Մոդուլը 100 % երկարացման դեպքում 0,3</p>

				<p>ՄՊա: Էլաստիկության մոդուլը 1,00 ՄՊա: Երկարացումը ընդհատման ժամանակ՝ մոտ 500 %: /MR Build Ունիվերսալ սիլիկոնե: Հերմետիկ GP/: Մատակարարված ապրանքի որակական հատկանիշների անհամապատասխանելիության դեպքում, մատակարարը պարտավոր է ներկայացնել հավաստող փորձաքննության տվյալներ հավատարմագրված կազմակերպությունից: Ապրանքների բեռնաբարձումը, տեղափոխումը մինչև պատվիրատուի կողմից նշված հասցե, բեռնաթափումը պահեստի հատկացված վայրում կատարվում է մատակարարի կողմից իր միջոցներով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԲՎՃԱՊՁԲ-2025/Ա-78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
56	comfort	comfort	comfort	comfort	Механизм отверждения - ацетокси. Цвет прозрачный и белый. Удельный вес 0,91-0,93. Потока нет. Первичное отверждение, формирование верхнего слоя при температуре 25 градусов Цельсия в течение максимум 10 минут. Высушите поверхность при температуре 25 градусов С в течение 30 минут. Скорость отверждения: 2 мм/4 дня. Твёрдость по шкале Шора -15. Восстановление эластичности » 90 %. Модуль упругости при 100% удлинении 0,3 МПа. Модуль

				<p>упругости 1,00 МПа. Удлинение при разрыве: около 500%. /MR Build Универсальный силикон. Герметик ГП/: В случае несоответствия качественных характеристик поставляемой продукции поставщик обязан предоставить подтверждающие данные экспертизы аккредитованной организации. Погрузка и транспортировка продукции по указанному заказчиком адресу, а также разгрузка на указанном складе осуществляется поставщиком за свой счет.</p>
--	--	--	--	---