

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բեսթ Սմարթ Մեդիքլ ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/31 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                      | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 72                 | Orbus                 | Sapphire            | Դիլատացիոն<br>կորոնար կաթետր | Orbus                  | Բալոնային կաթետր (RX), 0,014",<br>կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ<br>°2%: Բալոնի նյութը՝ Պեբակս:<br>Արտաքին հատվածում կրկնակի<br>հիդրոֆիլային ծածկույթ և<br>հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի<br>հատվածում: Բալոնի կրկնակի<br>շերտի հաստությունը ոչ ավել քան<br>0.0014" (0.036մմ) 2.25-5.0 մմ<br>չափսերի համար: Բալոնի նոմինալ<br>բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8<br>մթն, պայթման առավելագույն<br>ճնշումը՝ 14 մթն, ծայրի<br>պրոֆիլը՝ 0.017" (0.43)°2%, ծայրի<br>երկարությունը ոչ ավել |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ<br/>մասի տրամագիծը՝2.1/2.4<br/>F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված<br/>վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ<br/>նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ ե<br/>րկարությամբ:Կախվածվիրահատվո<br/>ղանոթիտրամագծիցբալոնիպահաշվ<br/>ողչափերնեն ըստտրամագծերի՝ 1.2,<br/>1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5,<br/>3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված<br/>վիրահատության ժամանակ<br/>հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից<br/>բալոնի պահանջվող չաափերն են<br/>ըստ երկարության՝ - 6մմ (առնվազն<br/>1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ<br/>(առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի<br/>դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր<br/>տրամագծերի դեպքում), 15մմ<br/>(առկա բոլոր տրամագծերի<br/>դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0<br/>տրամագծերի դեպքում), 25մմ<br/>(առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի<br/>դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0<br/>տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած<br/>մատակարարված խմբաքանակի<br/>համար CE MARK կամ FDA որակի<br/>վկայականների առկայությունը<br/>պարտադիր է: Կամ<br/>Մատակարարման համակարգ՝</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Monorail Rapid exchange: Պատման ձևը՝ առանց թերթիկների 1,25մ համար, 2 թերթիկ 1,5մ համար, 3 թերթիկ 2մ և ավել տրամաչափերի:</p> <p>Ծայրի չափսը(Tip profile)<br/> 0,016``: Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:</p> <p>Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 142 սմ: Նյութը Falcum Նոմինալ ճնշում 6-8 մթն.: Պայթման հաշվարկային ճնշում 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը 1` 1.25մ և 1.5մ-ի համար, 2 2.0մ և բարձրի համար: Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014``: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բեւթ Սմարթ Մեդիըլ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/31 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка                     | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72         | Orbus                  | Sapphire      | Դիլատացիոն կորոնար կաթետր | Orbus                      | Բալոնային կաթետր (RX),0,014", կաթետրի երկարությունը՝ 145 սմ<br>°2%: Բալոնի կյուրը՝ Պեբակս: Արտաքին հատվածում կրկնակի հիդրոֆիլային ծածկույթ և հիդրոֆոբային ծածկույթ՝ կաթետրի հատվածում: Բալոնի կրկնակի շերտի հաստությունը ոչ ավել քան 0.0014" (0.036մմ)2.25-5.0 մմ չափսերի համար:Բալոնի նոմինալ բացման ճնշումը՝ առավելագույնը 8 մթն,պայթման առավելագույն ճնշումը՝14մթն,ծայրի պրոֆիլը՝0.017"(0.43)°2%, ծայրի երկարությունը ոչ ավել |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>3մմ,շաֆթիպրոքսիմալ/դիստալ<br/>մասի տրամագիծը`2.1/2.4<br/>F°2%:Շաֆթի մեջ ինտեգրված<br/>վոլֆրամային ռենտգեն-կոնտրաստ<br/>նշանակիրներ նվազագույնը 1.0մմ ե<br/>րկարությամբ:Կախվածվիրահատվո<br/>ղանոթիտրամագծիցբալոնիպահաշվ<br/>ողչափերնեն ըստտրամագծերի` 1.2,<br/>1.5, 2.0, 2.25, 2.5,2.75, 3.0, 3.25, 3.5,<br/>3.75, 4.0, 4.5, 5.0 ՍՍ, ±2%: Կախված<br/>վիրահատության ժամանակ<br/>հիվանդի անոթի վնասվածքի չափից<br/>բալոնի պահանջվող չաափերն են<br/>ըստ երկարության` - 6մմ (առնվազն<br/>1.2-4.0 տրամագծերի դեպքում), 8մմ<br/>(առնվազն 1.2-4.0 տրամագծերի<br/>դեպքում), 12մմ (առկա բոլոր<br/>տրամագծերի դեպքում), 15մմ<br/>(առկա բոլոր տրամագծերի<br/>դեպքում), 20մմ (առնվազն 1.2-4.0<br/>տրամագծերի դեպքում), 25մմ<br/>(առնվազն 2.0-4.0 տրամագծերի<br/>դեպքում), 30 ՍՍ (առնվազն 2.0-4.0<br/>տրամագծերի դեպքում): Ցանկացած<br/>մատակարարված խմբաքանակի<br/>համար CE MARK կամ FDA որակի<br/>վկայականների առկայությունը<br/>պարտադիր է: Կամ<br/>Մատակարարման համակարգ`</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>Monorail Rapid exchange: Պատման ձևը՝ առանց թերթիկների 1,25մմ համար, 2 թերթիկ 1,5մմ համար, 3 թերթիկ 2մմ և ավել տրամաչափերի:</p> <p>Ծայրի չափսը(Tip profile)<br/> 0,016``: Դիստալ շափտի տրամաչափը 2,4 Fr: Պրոքսիմալ շափտի տրամաչափը 1,9 Fr:</p> <p>Կաթետերի աշխատանքային երկարությունը 142 սմ: Նյութը Falcum Նոմինալ ճնշում 6-8 մթն.: Պայթման հաշվարկային ճնշում 14 մթն: Ռենտգեն կոնրաստային մարկերների քանակը 1` 1.25մմ և 1.5մմ-ի համար, 2 2.0մմ և բարձրի համար: Ծածկույթը՝ հիդրոֆիլ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0.014``: Համատեղելի ուղղորդիչ կաթետերի չափսը՝ 5Fr.: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|