

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Укрмаашпром-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-43/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Укрмашпром в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup \cup - 43/25$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	MZ-4.4.3. или аналог Технические характеристики: ☐ Климатическое исполнение – Умеренный, ☐ Направление открытия двери – Левое, ☐ Цвет окрашиваемых частей – RAL 7032, ☐ Продолжительность цикла переключения - 5,2 сек., ☐ Число оборотов выходного вала – 6, ☐ Крутящий момент выходного вала-100 Нм, ☐ Макс. число эффективных витков соответствует положению №1, ☐ “Повышение” означает движение к положению №19, ☐ Индикация средних позиций – 10, ☐ Кабельные вводы на нижней плите - 2×M25 2×M40, ☐ Язык эл. схемы – Русский, ☐ Эл. Схема в шкафу МП – Лист А4, ☐ Язык документации – Русский, ☐ Количество документации – 2, ☐ Язык таблички – Русский, ☐ Расстояние между отверстиями на монтажных шинах привода - Чертеж прилагается, Данные цепи эл.двигателя: ☐ Питающее напряжение эл. двигателя (V)- 380 VAC, ☐ Тип сети напряжения питания-ЗАС/N, ☐ Частота напряжения питания (Hz)- 50Hz, Данные оперативных цепей: ☐ Питание оперативных цепей - От цепи эл. Двигателя, ☐ Напряжения оперативной цепи - 220 VAC, ☐ Частота оперативной цепи - 50Hz, ☐ Блокировка работы МП при темп.масла в масляном баке ниже -25°С- Да, ☐ Управляющее устройство повышение/понижение – переключатель, ☐ Переключатель “местное-дистанционное” - двухпозиционное, Данные вспомогательной цепи: ☐ Питание вспомогательной цепи- От цепи эл. двигателя ☐ Напряжения вспомогательной цепи-220 VAC ☐ Частота вспомогательной цепи-50Hz Обыкновенные исходящие сигналы МП: ☐ МП в движении-2NO+ 1 NC ☐ Блокировка работы МП при темп.масла ниже – 25°С Модули (разновидности) трансмиттер положений: ☐ 1-й резисторный тип,омический-10 (для μSI-02) Дополнительные устройства: ☐ Цифровой

дистанционный указатель положения - μ SI-02, резистивный E15.