

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արամայիս Եպիսկոպոսյան-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-45/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
14	ԷՍՊ-50(ESP-50) Ատոմակայանների համար Առավելագույն աշխատանքային ճնշումը՝ 6,4ՄՊա Հսկվող միջավայրի ջերմաստիճանը՝ $-30 \div +200$ °C Միացման կոնտակտի և զգայուն Էլեկտրոդի տվիչի միջև դիմադրության անցումը՝ $\leq 0,5$ Օհմ, Չոր վիճակում դիմադրության մեկուսացումը՝ ≥ 5 ՄՕհմ, Տվիչի դետալների տեսակը՝ պողպատ 1H18N9T, ճենապակեպատ, Էպիոքսիդային խեժ, Տվիչի Էլեկտրոդի երկարությունը "L"՝ $100 \div 2000$ մմ, հատույթներում՝ $L_{\text{max}} = 1000$ մմ Առավելագույն զգայնությունը (4-րդ միջակայքի վրա): 500 կՕհմ, Տվիչների Էլեկտրոդների վրա լարումը՝ ≤ 10 Վ (ամպլիտուդային լարում), Ելքային ռելեի կոնտակտների թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը՝ կոնտակտների հոսանքի թողունակությունը՝ 4Ա Հոսանքի միացման կոնտակտը՝ 5Ա, Առավելագույն հաճախականությունը՝ 1,5Հց, Սնման լարումը՝ 220 (+10%-15%)Վ, Հաճախականությունը՝ 50 Հց $\pm 2\%$ Օգտագործվող հզորությունը ոչ ավել քան ≤ 12 ՎԱ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Арамаис Епископоян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\angle \cup \cup \cup - \cup \cup \angle \cup \cup \cup \cup \cup \cup - 45/25$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
14	ESP-50 . Максимальное рабочее давление: 6,4 МПа Температура контролируемой среды: $-30 \div +200$ °C Сопротивление перехода между контактом подключения и чувствительным электродом датчика: $\leq 0,5$ Ом Сопротивление изоляции в сухом состоянии: ≥ 5 МОм Материалы деталей датчика сталь 1H18N9T, глазированный фарфор, эпоксидная смола, Длина "L" электрода датчика: $100 \div 2000$ мм; в отрезках, $L_{\text{макс.}} = 1000$ мм, Максимальная чувствительность (на 4-ом диапазоне): 500 кОм, Напряжение на электродах датчиков: ≤ 10 В (амплитудное напряжение), Допустимая нагрузка контактов выходного реле: длительно пропускаемый ток контактов (тепловой): 4 А, ток включения контакта: 5А, Максимальная частота изменений рабочих состояний канала: 1,5 Гц, Напряжение питания: напряжение: 220 (+10%-15%)В, частота: 50 Гц $\pm 2\%$, Потребляемая мощность, не более: ≤ 12 ВА