

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/49 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	HPE	HPE	HPE Aruba 1930 (JL682A)	HPE	Ցանցային կոմուտատոր ներառյալ SFP մոդուլներ Անհրաժեշտ պորտեր՝ 24 հատ RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports և 4 SFP+ 1/10GbE պորտեր Կառավարման հնարավորություններ՝ Web, Cloud և SNMP Տեխնիկական հնարավորություններ՝ 1. տվյալների փոխանցման արագությունը առնվազն 90 Mpps 2. MAC հասցեների աղյուսակի չափը առնվազն 16000 գրառում 3. առնվազն 512 ՄԲ SDRAM, առնվազն 256 ՄԲ ֆլեշ, փաթեթային բուֆեր՝ առնվազն 1,5 ՄԲ 4. 10000 Mb

				Latency պետք է լինի ոչ ավել քան 1.5 սSec: Սպասարկող պրոտոկոլներ: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1Q, 802.1p, 802.3ad, 802.1X, 802.3az, 802.1D, 802.1W, 802.1S, 802.1AB LLDP, VLAN, TPM-based security, RADIUS authentication, DHCP snooping, Static IPv4 routing, Address Resolution Protocol (ARP) Table, DHCP relay, DHCP server, Dual image support, Event logs, Session logging, Remote syslog: Բաղկացուցիչներ: Կոմուտատորի հետ պետք է ներառված լինի 1 հատ հոսանքի մալուխ Type F տեսակի և 1 հատ մինչև 10 կմ դուպլեքս SFP մոդուլ 1Gb թողունակությամբ : Երաշխիք առնվազն 10 տարի: Առնվազն 2 սերվիզ կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում Արտադրողի հավաստագրման թերթիկը՝ MAF պարտադիր է:
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/49 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	HPE	HPE	HPE Aruba 1930 (JL682A)	HPE	Ցանցային կոմուտատոր ներառյալ SFP մոդուլներ Անհրաժեշտ պորտեր՝ 24 հատ RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports և 4 SFP+ 1/10GbE պորտեր Կառավարման հնարավորություններ՝ Web, Cloud և SNMP Տեխնիկական հնարավորություններ՝ 1. տվյալների փոխանցման արագությունը առնվազն 90 Mpps 2. MAC հասցեների աղյուսակի չափը առնվազն 16000 գրառում 3. առնվազն 512 ՄԲ SDRAM, առնվազն 256 ՄԲ ֆլեշ, փաթեթային բուֆեր՝ առնվազն 1,5 ՄԲ 4. 10000 Mb

				Latency պետք է լինի ոչ ավել քան 1.5 սSec: Սպասարկող պրոտոկոլներ: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1Q, 802.1p, 802.3ad, 802.1X, 802.3az, 802.1D, 802.1W, 802.1S, 802.1AB LLDP, VLAN, TPM-based security, RADIUS authentication, DHCP snooping, Static IPv4 routing, Address Resolution Protocol (ARP) Table, DHCP relay, DHCP server, Dual image support, Event logs, Session logging, Remote syslog: Բաղկացուցիչներ: Կոմուտատորի հետ պետք է ներառված լինի 1 հատ հոսանքի մալուխ Type F տեսակի և 1 հատ մինչև 10 կմ դուպլեքս SFP մոդուլ 1Gb թողունակությամբ : Երաշխիք առնվազն 10 տարի: Առնվազն 2 սերվիզ կենտրոնի առկայություն ՀՀ տարածքում Արտադրողի հավաստագրման թերթիկը՝ MAF պարտադիր է:
--	--	--	--	---