

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Օհանյան-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Analytical balance	KERN	Analytical balance ABP 100-5DM	KERN & SOHN GmbH	Անալիտիկ կշեռքի տեխնիկական բնութագիր Աշխատանքային ռեժիմ o Աշխատում է երկու ռեժիմով: Կշռողականություն o Առավելագույն կշռման սահման՝ ոչ պակաս 120 գ o Նվազագույն կշռման սահման՝ ոչ պակաս 1 մգ ճշտություն $\square$ 0.00001 գ՝ առավելագույն զանգված՝ ոչ պակաս 52 գ $\square$ 0.0001 գ՝ առավելագույն զանգված՝ ոչ պակաս 120 գ Տրամաչափում o Ներքին ավտոմատ տրամաչափում՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն $\geq$ 1°C ջերմաստիճանի կամ 4 ժամը մեկ կառավարվող ժամանակի

				փոփոխության դեպքում: օ Ապահովում է անկախություն օգտագործման վայրից: Վերարտադրելիություն օ Առավելագույնը 0.00002 գ; 0.0001 գ Գծայնություն օ ± 0.00005 գ; $\pm$ 0.0002 գ Կայունության ժամանակ օ Առավելագույնը՝ 8 վրկ կամ 2 վրկ Կառուցվածք օ Կողմնային պատերը՝ ապակե Կշռման հատված օ Տրամագիծ՝ ոչ պակաս 91 մմ օ Պատրաստված է չժանգոտող պողպատից Կապի հնարավորություններ օ Առնվազն RS232, USB-C օ Հնարավորություն USB լարի միջոցով միանալու համապատասխան սարքավորմանը Соответствие стандартам как минимум следующим европейским стандартам օ ISO 9001, CD 93/42, ISO 17025, ISO 13485 Մատակարարման պայմաններ օ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված: օ Պահպանման պայմանները պետք է ապահովված լինեն մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АСМИК ОГАНЯН ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦХЦ72Р-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Analytical balance	KERN	Analytical balance ABP 100-5DM	KERN & SOHN GmbH	Անալիտիկ կշեռքի տեխնիկական բնութագիր Աշխատանքային ռեժիմ օ Աշխատում է երկու ռեժիմով: Կշռողականություն օ Առավելագույն կշռման սահման՝ ոչ պակաս 120 գ օ Նվազագույն կշռման սահման՝ ոչ պակաս 1 մգ Ճշտություն ± 0.00001 գ՝ առավելագույն զանգված՝ ոչ պակաս 52 գ ± 0.0001 գ՝ առավելագույն զանգված՝ ոչ պակաս 120 գ Տրամաչափում օ Ներքին ավտոմատ տրամաչափում՝ ապահովելով բարձր ճշգրտություն $\geq 1^{\circ}\text{C}$ ջերմաստիճանի կամ 4 ժամը մեկ կառավարվող ժամանակի

				փոփոխության դեպքում: օ Ապահովում է անկախություն օգտագործման վայրից: Վերարտադրելիություն օ Առավելագույնը 0.00002 գ; 0.0001 գ Գծայնություն օ ± 0.00005 գ; $\pm$ 0.0002 գ Կայունության ժամանակ օ Առավելագույնը՝ 8 վրկ կամ 2 վրկ Կառուցվածք օ Կողմնային պատերը՝ ապակե Կշռման հատված օ Տրամագիծ՝ ոչ պակաս 91 մմ օ Պատրաստված է չժանգոտող պողպատից Կապի հնարավորություններ օ Առնվազն RS232, USB-C օ Հնարավորություն USB լարի միջոցով միանալու համապատասխան սարքավորմանը Соответствие стандартам как минимум следующим европейским стандартам օ ISO 9001, CD 93/42, ISO 17025, ISO 13485 Մատակարարման պայմաններ օ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը՝ չվնասված: օ Պահպանման պայմանները պետք է ապահովված լինեն մատակարարման ամբողջ ընթացքում: Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--