

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ատես-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ատես ՍՊԸ	Ատես 1	Աղբամաններ (միջին)	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է տրամադրվեն և փողոցներում տեղադրվեն 28 /քսանութ/ հատ աղբաման: Աղբամանները պետք է լինեն համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարի, ստորև ներկայացվում է լուսանկարը: Աղբամանների գույները, և այլ մանրամասներ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանները պետք է լինեն չօգտագործված և պատրաստված լինեն նոր /չօգտագործված/ նյութերով: Օգտագործած բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի

				միջոցների հաշվին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ Աղբամանը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հիմքի վրա հետևյալ չափերով. Աղբամանի ընդհանուր չափսերը՝ բարձրությունը հատակից 930 մմ, դիմացից 420մմ, աջ և ձախ (երկու) կողմից 370 մմ: Դույլի դիմացի հատվածում պետք է նախատեսված լինի մոխրամանի առանձնացված հատված 2մմ մետաղյա թիթեղից: Առաջ եկած հատվածը 40 մմ, բարձրությունը 30 մմ ամբողջ դույլի լայնքով, իսկ աջ և ձախ մասերից պետք է լինի փակ մետաղյա թիթեղով: Դույլը պետք է առանձնանա աղբամանից օգտագործման ժամանակ: Աղբամանը պետք է լինի հորիզոնական առանցքի շուրջ պտտվող: Աղբամանի պատերը պետք է լինեն առնվազն 2 մմ մետաղական թիթեղից, առանց կտրվածքի /ամբողջական/, պետք է միացման կետերն ու եռակցված հատվածները լինեն լավորակ մշակված: Աղբամանի մեջ տեղադրված է ցինկապատ մետաղական թիթեղից պատրաստված դույլ 300x300x500 մմ չափսերի 0.5 մմ հաստությամբ ցինկապատ թիթեղով: Դույլի ստորին հատվածում լինեն անցքեր Φ 10մմ ջրահեռացման համար նախատեսված, ունենա կտրվածքով բռնակներ ինչպես կից նկարում: Գետնի և աղբամանի դույլի հեռավորությունը 90 մմ: Դույլի արտաքին հատվածի երկու կողմերից պետք է ամրացված լինեն հեղյուս մանեկ մեթոդով փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակներ:
--	--	--	--	---

			Յուրաքանչյուր կողմից 5 հատ 70 x 25 մմ չափսերի D2 Պրոֆիլի 470 մմ երկարությամբ (ընդհամենը 10 հատ) : Փայտ պլաստիկ համադրության (կոմպոզիտ) տախտակների գույները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աղբամանի դույլի և վերին մասի բացվածքը 200 մմ : Աղբամանի մետաղական բոլոր հատվածները պետք է լինեն փոշեներկված: Աղբամանի բոլոր մետաղական դետալները ամրացված են եռակցման միջոցով և բոլոր եռակցված մասերը պետք է լինեն հղկված: Աղբամանը ունի 4 անցք գետնին ամրացնելու համար: Աղբամանները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Աղբամանները մատակարարվում են փաթեթավորված պոլիէթիլենային թաղանթով: Աղբամանների տեղափոխումը և տեղադրումը պետք է իրականացվի մասնակցի միջոցների հաշվին: Աղբամանները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АТС ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-ԵԱՃԱՊՁԲ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1	ООО Атес	Атес 1	Мусорные баки (средние)	1 34921440/6 Աղբամաններ (միջին) Для нужд административного района Шенгавит города Еревана предусмотреть и установить на улицах 28 /двадцать восемь/ мусорных урн. Мусорные баки должны соответствовать приложенному фото, фото представлено ниже. Цвета мусорных баков и другие детали необходимо согласовать с заказчиком. Мусорные баки должны быть неиспользованными и изготовленными из новых /неиспользованных/ материалов. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в Республике Армения нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям продукции. Транспортировка и установка мусорных баков должна быть осуществлена за счет

				участника. Мусорные баки должны быть транспортированы и установлены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит. ОПИСАНИЕ МУСОРНЫХ БАКОВ Мусорный бак должен быть изготовлен на металлическом основании со следующими размерами: Габаритные размеры мусорного бака составляют: высота от пола 930 мм, спереди 420 мм, справа и слева (с обеих сторон) по 370 мм. Перед ведром следует предусмотреть отдельную секцию пепельницы, изготовленную из листового металла толщиной 2 мм. Выступающая часть должна быть 40 мм, высота должна быть 30 мм по всей ширине ковша, а правая и левая стороны должны быть закрыты металлической пластиной. Во время использования ведро следует ставить отдельно от мусорного бака. Мусорный бак должен вращаться вокруг горизонтальной оси. Стенки мусорного контейнера должны быть изготовлены из металлического листа толщиной не менее 2 мм, без разрезов (цельные), а места соединений и сварные соединения должны быть качественными. В мусорный бак помещается ведро из оцинкованного металлического листа размером 300x300x500 мм и толщиной 0,5 мм. В дне ведра должны быть отверстия Φ 10 мм для слива воды, а также вырезанные ручки, как показано на приложенном рисунке. Расстояние между землей и ведром мусорного бака составляет 90 мм. Древесно-пластиковые композитные плиты необходимо прикрепить к внешней стороне ведра
--	--	--	--	--

				методом реечного каркаса. 5 шт. профиля D2 70 x 25 мм с каждой стороны, длиной 470 мм (всего 10 шт.). Согласуйте цвета древесно-полимерных композитных плит с заказчиком. Расстояние между мусорным баком и крышкой составляет 200 мм. Все металлические части мусорного бака должны быть окрашены порошковой краской. Все металлические части мусорного бака крепятся сваркой, а все сварные детали должны быть отполированы. Мусорный бак имеет 4 отверстия для крепления к земле. Мусорные баки должны иметь гарантию не менее 1 года. Мусорные баки поставляются упакованными в полиэтиленовую пленку. Транспортировка и установка мусорных баков осуществляется за счет участника. Мусорные баки должны быть транспортированы и установлены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит.
--	--	--	--	--