ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 12 /տասներկու/ հատ 2.4*3.1մ չափսի զրուցատաղավար։ Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Զրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նկարների։ Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և չափերին համապատասխան: Ցանկացած փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ։ Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի

				փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված,ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի և նստատեղի տեսքը՝ կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն՝ ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Զրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Զրուցատաղավարներները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Զրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Զրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Զրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/,

				պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Զրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Զրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Ընդամենը 1 հատի Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ - գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ – գմ 2,1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ – գմ 4,19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - գմ 39,84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ – գմ 42,65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ – հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ - Մ2 10,15 Գագաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ – գմ 3,2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից, ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Թրաք Սերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/122 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
4	-	-	-	Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 12 /տասներկու/ հատ 2.4*3.1մ չափսի զրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Զրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նկարների: Կցված լուսանկարը մատակարարվող ապրանքի տեսքի մասին ընդհանուր պատկերացում կազմելու համար է, առաջնորդվել տեխնիկական բնութագրում նշված պարամետրերով և չափերին համապատասխան: Ցանկացած փոփոխություններ համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նստելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի

				փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված,ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված չափերին համապատասխան: Թիկնակի և նստատեղի տեսքը` կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*50մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*50մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն` ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Ջրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում: Ջրուցատաղավարներները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Ջրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Ջրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պետք է օգտագործվի բարձր որակի 50*50մմ չափի փայտե չորսու, /ամրացվեն հիմքի նրա հեղյուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Ջրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/,

				պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Ջրուցատաղավարները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Ջրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Ընդամենը 1 հատի Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ - գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ – գմ 2,1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ – գմ 4,19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ - գմ 39,84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ – գմ 42,65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ – հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ - Մ2 10,15 Գագաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ – գմ 3,2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*50մմ չափի փայտե չորսուներից, ցանկալի է առանց ոստերի: Պողպատե մասերի ներկում 2 անգամ Փայտի լաքապատում