

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՊՐԱՆՈ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափսերը՝ 1200x1000x1100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքերը բարձր ազդեցությունների և թրթռումների դիմացկուն է: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված է ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը ամրացված է ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է գերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորույթյան նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և

ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված
և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն
հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական
մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային
պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան:
Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր
մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է
տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն
արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի
նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և
հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստենդը պետք է լինի
հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը
պետք է միացված լինի 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Ստենդը
պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է
պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց
ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց
հետո պետք է լինեն առնվազն 750x250մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա
բացվածքներ առնվազն 600x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների
վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30
մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով:
Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 120 մմ, որը
բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի
չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից
բացվելն ու թեքելը: Թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ:
Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար:
Պլատֆորմին պետք է ամրացված լինի մարմին, որը բաղկացած է երկու
կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և
պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ 2,5 մմ
հաստությամբ: Մարզասարքի նստատեղը պետք է հավաքված լինի որպես

թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ
նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի
հենարան, որը բաղկացած է 40 մմ տրամագծով և 2,5 մմ պատի
հաստությամբ և 320 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է
եռակցվի 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված
պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և
թեքված 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է
ունենա 430x250x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, 2,5
մմ հաստությամբ, պետք է ամրացված լինեն հենակետին, օգտագործելով
գամեր: Հիմքը սահմանում է նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է
ունենա 400x480x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում պետք է ունենա 280
մմ երկարություն և 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 450 մմ
երկարություն և 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան 45 մմ
տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի
տեսքով թեքված կառույց, որի չափսերը չափսերը ծալվելուց հետո պետք է
լինեն առնվազն 820x150x40 մմ: Մարգասարքի նստատեղը պետք է
պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված
եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն
250x330 մմ՝ 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման
շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին եզրի
կլորացման շառավիղը՝ 3: Նստատեղի կլորացման շառավիղները
տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն 30 մմ: Նստատեղի առջևի
մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ,
որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը
մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ,
որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են
նստատեղին արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է
կատարվի նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով գլանաձև մասի տեսքով,
որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ

հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն Նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բռնի ճշգրտման մեխանիզմը կառույց է՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը մետաղյա է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը պետք է ունենա 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինին ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա 100x100x15 մմ չափսեր և պետք է ապահովված լինի առնվազն 25 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ 20 մմ տրամագծով և 210 մմ երկարությամբ: Եզրից 24 մմ հեռավորության վրա տեղադրվում է Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, 140 մմ երկարությամբ, որը թույլ է տալիս շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը պետք է ունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ 9 մմ երկարությամբ, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Պտուտակի օգնությամբ պետք է շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյանը՝ 40x45x40 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար, տրապեզոիդային թել՝ Tr22x8 բնութագրերով, առնվազն 10 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար առնվազն 5 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, առնվազն 350x180x70 մմ չափսերով: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 350x45x70 մմ չափսերով: Ալիքը պետք է ունենա U-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում պետք է լինեն անցքեր՝ առնվազն 35 մմ տրամագծով ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պետք է պատրաստված

			լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 20 մմ երկարությամբ և առնվազն 32 մմ տրամագծով: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի դետալ, որը թերված է Ս-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծալված կողքերով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծոված միճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թերված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի ներմիջ նշված հասցեում: ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	Предлагаемый товар Технические характеристики Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
17	ДИКОМ	ООО ДИКОМ	Չափսերը՝ 1200x1000x1100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքերը բարձր ազդեցությունների և թրթռումների դիմացկուն է: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված է ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը ամրացված է ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է գերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորույթյան նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և

ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված
և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն
հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական
մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային
պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան:
Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր
մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է
տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն
արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի
նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և
հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի ստեղծող պետք է լինի
հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք: Ամբողջ մարմինը
պետք է միացված լինի 6x12 պողպատից պողպատե գամերով: Ստեղծող
պետք է բաղկացած լինի հարթակից և մարմնից: Պլատֆորմը պետք է
պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց
ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց
հետո պետք է լինեն առնվազն 750x250մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա
բացվածքներ առնվազն 600x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների
վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված լինեն առնվազն 30
մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 15 մմ տրամագծով:
Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի 120 մմ, որը
բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի
չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից
բացվելն ու թեքելը: Թեքված կողերի բարձրությունը պետք է լինի 80 մմ:
Կողերը պետք է ունենան անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար:
Պլատֆորմին պետք է ամրացված լինի մարմին, որը բաղկացած է երկու
կողային վահանակներից և առջևի և հետևի պատերից: Կողմերը և
պատերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ 2,5 մմ
հաստությամբ: Մարզասարքի նստատեղը պետք է հավաքված լինի որպես

թիթեղյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ
նստատեղերը: Նստատեղի մարմնի ճակատային մասում պետք է լինի
հենարան, որը բաղկացած է 40 մմ տրամագծով և 2,5 մմ պատի
հաստությամբ և 320 մմ երկարությամբ խողովակից: Խողովակին պետք է
եռակցվի 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված
պատյան, որը պետք է պատրաստված լինի Ս-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ բաց և
թեքված 123 աստիճանի անկյան տակ: Հավաքված հենարանը պետք է
ունենա 430x250x340 մմ չափսեր: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք, 2,5
մմ հաստությամբ, պետք է ամրացված լինեն հենակետին, օգտագործելով
գամեր: Հիմքը սահմանում է նստատեղի մարմնի ուրվագիծը: Հիմքը պետք է
ունենա 400x480x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում պետք է ունենա 280
մմ երկարություն և 35 մմ լայնություն, իսկ հետևի մասում առնվազն 450 մմ
երկարություն և 35 մմ լայնություն: Հիմքերը պետք է ունենան 45 մմ
տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Մեջքի նստատեղը պետք է լինի բաց տուփի
տեսքով թեքված կառույց, որի չափսերը չափսերը ծալվելուց հետո պետք է
լինեն առնվազն 820x150x40 մմ: Մարգասարքի նստատեղը պետք է
պատրաստված լինի պլաստմասից՝ կլորացված անկյուններով և կտրված
եզրերով տրապեզոիդ կառուցվածքով: Նստատեղի չափերը պետք է լինեն
250x330 մմ՝ 24 մմ բարձրությամբ: Վերին առջևի մակերեսի կլորացման
շառավիղը ստորինին անցնելիս պետք է լինի 20 մմ, ստորին եզրի
կլորացման շառավիղը՝ 3: Նստատեղի կլորացման շառավիղները
տրապիզոիդի անկյուններում պետք է լինեն 30 մմ: Նստատեղի առջևի
մակերեսը պետք է ունենա 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ,
որն ապահովում է օգտատիրոջ հարմարավետ և կայուն դիրքը
մարգասարքի վրա: Նստատեղի դիզայնը պետք է ներառի 4 M8 ընկույզ,
որոնք ներկառուցված են նստատեղի դիզայնի մեջ և ձուլվում են
նստատեղին արտադրության ընթացքում: Ընկույզների տակ պետք է
կատարվի նյութի խտացում 34 մմ տրամագծով գլանաձև մասի տեսքով,
որը թույլ կտա նստատեղը տեղադրել ցանկացած հարթ հարթակի կամ

հարթ մակերևույթի վրա: Ընկույզները պետք է տեղակայված լինեն Նստատեղի լայնության և երկարության վրա, համապատասխանաբար 130 և 160 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Նստատեղի հակառակ կողմը պետք է ունենա առնվազն 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Բռնի ճշգրտման մեխանիզմը կառույց է՝ ներսում պտուտակով և շարժվող տարրերով: Մեխանիզմի բռնակը մետաղյա է՝ առնվազն 6 մմ հաստությամբ, որը պատված է ռետինե խառնուրդով: Թերթիկը պետք է ունենա 22 մմ տրամագծով անցքեր՝ ռետինի ավելի լավ կպչելու համար: Հավաքված բռնակը պետք է ունենա 100x100x15 մմ չափսեր և պետք է ապահովված լինի առնվազն 25 մմ շառավղով խորշերով՝ ավելի հարմարավետ բռնելու համար: Բռնակը պետք է միացված լինի կարգավորող պտուտակին: Կարգավորող պտուտակը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատից՝ 20 մմ տրամագծով և 210 մմ երկարությամբ: Եզրից 24 մմ հեռավորության վրա տեղադրվում է Tr22x8 բնութագրերով trapezoidal թել, 140 մմ երկարությամբ, որը թույլ է տալիս շարժական պատյանը տեղափոխել: Պտուտակի երկրորդ ծայրը պետք է ունենա M8 չափի պարուրակավոր հատված՝ 9 մմ երկարությամբ, որը միացված է ճշգրտման բռնակին: Պտուտակի օգնությամբ պետք է շարժվի պոլիամիդից պատրաստված շարժական պատյանը՝ 40x45x40 մմ չափսերով: Շարժական մարմինը պետք է ունենա անցք՝ 47 մմ ամբողջ խորության համար, տրապեզոիդային թել՝ Tr22x8 բնութագրերով, առնվազն 10 մմ հաստությամբ դուրս ցցված մաս՝ ձողին միանալու համար առնվազն 5 մմ տրամագծով երկու անցքերով: Միացնող ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը պատրաստված է ալիքից և երկու առանցքից, առնվազն 350x180x70 մմ չափսերով: Կապուղին պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ, առնվազն 350x45x70 մմ չափսերով: Ալիքը պետք է ունենա U-աձև պրոֆիլի տեսք, թեքված դարակներում պետք է լինեն անցքեր՝ առնվազն 35 մմ տրամագծով ալիքի եզրից առնվազն 25 մմ հեռավորության վրա, երկու կողմից: Առանցքները պետք է պատրաստված

		լինեն առնվազն 34 մմ տրամագծով և առնվազն 5 մմ պատի հաստությամբ խողովակից: Խողովակը երկու ծայրերում պետք է ունենա ակոսներ առնվազն 20 մմ երկարությամբ և առնվազն 32 մմ տրամագծով: Ձողը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված մի դետալ, որը թեքված է Ս-աձև պրոֆիլի մեջ՝ ծալված կողքերով: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, առնվազն 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի առնվազն 300 մմ չափսերով և առնվազն 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---