

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն . 5800x4200x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով` ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է լինի քանդվող կառույց` տեղադրված խաղասարքի 4 սյուների վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողմերը (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն . 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից` . 15 մմ հաստությամբ:

Լանջերը (4 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ . 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններում դիմացկուն ներկով:

Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական շրջանակներ, որոնք պատրաստված են . 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերը պետք է լինեն . 1500x1500x900 մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը չափսը պետք է լինի . 900*900 մմ, այն պետք է լինի քառակուսի, անկյուններից կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով . ութ պտուտակավոր միացումներ: Աստիճանների չափսերը պետք է լինեն . 820*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն . 30*2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Պետք է ամրացվեն . 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրած և միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ . 60*350 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն . 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը պետք է լինի . 150*600 մմ, պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 100 մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի

միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի . 60*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և . 2400*490 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա . 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և . 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև . r=450 մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, պետք է ճկված լինի . 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ . 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ . 9 մմ հաստությամբ և . 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ . 18 մմ հաստությամբ, . 2300մմ երկարությամբ և . 220մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից . 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 530*1900*1300 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ

կանգառ) . 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված . 33*2,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն . 10 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում . 50 մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: . 780 մմ բարձրությամբ և . 80 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ . 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված պաշտպանիչ «այտեր»՝ . 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի անկյունին համապատասխան և պետք է ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 340*950 մմ: Սղարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սղարանից: Սղարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող հատված և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը պետք է հագեցած լինի . 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային մասերով: Սղարան մտնելուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից պետք է լինի . 180 մմ: Լոգարիթմական

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом CP-ЕДДС № 02F-25/146 ниже			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара հատվածի լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 500 մմ: Սղարանիի պտտման տրամագիծը պետք է լինի . 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի . 75*2 մմ չափսերով և 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հենարանին: Հենածողի վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է . 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց խաչածողից և եռակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված . 40*25*2 մմ չափի մետաղական պրոֆիլային խողովակից: Շոշանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շոշանակի խաչածողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF տիպատեսակի տեխնիկական հատկությունները պետք է նկատի ունենա . 15 մմ հաստություն: Կողքի պատը պետք է ունենա . 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձև անցք՝ . 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում . 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը պետք է բաղկացած լինի արգելակից և երեք խաչածողից: 700 մմ-ից ոչ ավելի ծողը պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-ից ոչ ավելի խաչածողեր պետք է պատրաստված լինեն . 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի ծայրերը, մի կողմից, պետք է տեղադրվեն հենածողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչածողերը պետք է միացված լինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	Предлагаемый товар
1	-	-	
			լինեն: FSF տիպատեսակի տեխնիկական հատկությունները պետք է նկատի ունենա . 15 մմ հաստություն: Կողքի պատը պետք է ունենա . 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձև անցք՝ . 80*300 մմ չափսերով, վերևում և ներքևում . 40 մմ կլորացման շառավղով: Հաշվիչը պետք է բաղկացած լինի աջ և ձախ կողմերից, երեսուն օղակներից: Աջ կողմը պետք է բաղկացած լինի արգելակից և երեք խաչածողից: 700 մմ-ից ոչ ավելի ծողը պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-ից ոչ ավելի խաչածողեր պետք է պատրաստված լինեն . 18*1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի ծայրերը, մի կողմից, պետք է տեղադրվեն հենածողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչածողերը պետք է միացված լինեն ձախ կողմում պարուրակային կապերով: Ձախ կողմի վահանակը, ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված

			հասցեով:
--	--	--	----------