

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը կլինեն 4500x4700x3400մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պատրաստված կլինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը ներկված կլինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը ներկված կլինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և կլաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները փակված կլինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ կլինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4 սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ

անկյան տակ են միացված, պատրաստված կլինեն պողպատե թերթից՝ 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) պատրաստված կլինեն FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը ներկված կլինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերը կլինեն 1500x1400x500մմ: Հարթակը բաղկացած կլինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պատրաստված կլինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը կլինի 900*900 մմ, քառակուսի է, անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը կամրացվի շրջանակին ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը կլինեն 900 * 900 մմ: Սղարանի թեքությունը պատրաստված կլինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5մմ հաստությամբ և 2400 * 450 մմ չափսերով: Սղարանի վրա կլինեն 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և 500 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը կլինի $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը կշրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը ապահովված կլինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը կամրացվի սալաքարերով, որոնք կամրացվեն սղարանի կողքին: Շրիշակները պատրաստված կլինեն խոնավության դիմացկուն FSF նրբատախտակից՝ 9 մմ հաստությամբ և 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածում կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար սղարանի կողքերին կամրացվեն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապեր փակագծի տեսքով: Սղարանի կողքերը պատրաստված կլինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ 18 մմ հաստությամբ, 2300 մմ երկարությամբ և 200 մմ բարձրությամբ: Սղարանի

		կողքերը կբարձրանան թեքության մակարդակից 120 մմ: Սղարանի ընդհանուր չափերը կլինեն 500 * 1900 * 1300 մմ: Համալիրի հենաձողերը պատրաստված կլինեն պողպատե խողովակից՝ 75 մմ տրամագծով, 2 մմ պատի հաստությամբ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուրը 150 մմ համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները կկիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ հենաձողերին ամրացվում է 900 հարթակը: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաներին սղարանի վրա ապահով պահելու համար: Արգելապատնեշը բաղկացած կլինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը բաղկացած կլինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից 13 մմ հեռավորության վրա, կտեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի հենաձողին: Սանդուղքի չափերը կլինեն 900*954*2010 մմ : Աստիճանների բազրիքը պատրաստված կլինի 32 * 2 մմ չափսերով և 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-