

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափերը՝ . 1800x1050x1200մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Բացօթյա մարզասարքերը պետք է ունենան կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ստեղծում բացօթյա սպորտի համար: Մարզասարքը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից, հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է գերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորույթյան նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ պակաս: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն

պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով
նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի
անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե
այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ
խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն
պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման
եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները
պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ
57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական
ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի,
արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման,
սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի
սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի շրջանակը պետք է
բաղկացած լինի երկու հարթակից, չորս խողովակից և երկու պլատֆորմից:
Պլատֆորմները պետք է պատրաստված լինեն 4 մմ հաստությամբ
պողպատե թիթեղից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի
տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն 220x145 մմ-ից
ոչ պակաս: Պլատֆորմը պետք է ունենա անցքեր կենտրոնական 151 մմ
հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերը պետք է արված
լինեն . 30 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ . 15 մմ
տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի . 45 մմ:
Հարթակները պետք է միացված լինեն . 100 մմ տրամագծով և . 3 մմ
հաստությամբ ուղղահայաց խողովակներին: Ուղղահայաց խողովակներին
պետք է եռակցված լինեն . 75 մմ տրամագծով և . 2 մմ հաստությամբ երկու
լայնակի խողովակներ: Բեռը շրջանակին կցելու համար, . 25 մմ
տրամագծով պողպատե ձողից պատրաստված երկու պլատֆորմեր
ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն վերին խաչածև խողովակի մեջ: Նաև
խողովակի վերին մասում մի ծայրում պետք տեղադրված լինի ռետինե
կափույր՝ . 50 մմ տրամագծով և . 50 մմ բարձրությամբ, որը կծառայի որպես

սահմանափակող բեռը վերին դիրք բարձրացնելիս և կմեղմացնի հնարավոր ազդեցությունները մարզասարքի վրա վարժության ժամանակ: Մյուս խողովակի ծայրը պետք է փակված լինի խցանով: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի . 130 մմ տրամագծով և . 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ կշարժվի անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ կտա փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թեւերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը շարժվում է . 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող պահանջվող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծռվելուց հետո պետք է լինեն . 220x140 մմ: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք լինի . 45 մմ: Մարզասարքի բեռի հենարանը պետք է լինի չորս խողովակներից բաղկացած կառուցվածք, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը՝ . 105մմ 3 մմ հաստությամբ, մնացածը՝ . 75 մմ 2 մմ և 3,5 մմ հաստությամբ, նախազգուշական նշանները պետք է գամված լինեն ուղղահայաց խողովակի կողքերին, իսկ վերին մասում պետք է լինի դարակ, որը պետք է պատրաստված լինի մետաղյա թիթեղից՝ 50x4 չափերով և 7 մմ հաստությամբ, որը տեղադրվում է՝ մեղմացնելու մարզասարքի ազդեցությունը բեռը իջեցնելիս: Խաչածև խողովակի ծայրին պետք է

		եռակցված լինի առանցքակալի հավաքման համար նախատեսված առանցք: Նստատեղը կառույց է, որը պետք է բաղկացած լինի երկու պլաստիկ նստատեղերից, երկու HDPE բռնակներից, երկու պոլիմերային ծակոցով հակասայթաքող գլաններից և նստատեղի շրջանակից: Նստատեղի շրջանակը պետք է լինի եռակցված կոնստրուկցիա՝ բաղկացած երեք խողովակներից, թեքված թերթիկից, կողոսկրից և եզրից: . 8 մմ հաստությամբ կողոսկրը պետք է միացնի . 75 մմ արտաքին տրամագծով և . 2 մմ հաստությամբ ուղղահայաց խողովակը, . 4 մմ հաստությամբ կռացած թերթիկը և . 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված եզրը, որը պետք է թեքված լինի շառավիղով, որպեսզի ամուր տեղավորվի վարժասարքի հենաձողերին: Ուղղահայաց խողովակի վերին ծայրին պետք է եռակցված լինի . 75 մմ արտաքին տրամագծով և . 2 մմ հաստությամբ հորիզոնական խողովակ, որի վրա պետք է դրված լինեն գլանափաթեթներ՝ ծայրերը փակված պլաստիկ խցաններով: Ձողը պետք է լինի եռակցված կառույց՝ բաղկացած է երկու կրող հավաքույթներից և . 33 մմ տրամագծով և . 3,2 մմ հաստությամբ խողովակից: Հանգույցներում պետք է տեղադրված լինեն առանցքակալներ: Առանցքակալի արտաքին տրամագծի նստատեղի չափը պետք է լինի . 30 մմ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն . 10 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք՝ . 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում պետք է լինի . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Խարիսխի պտուտակի ճկման շառավիղը պետք է լինի 18 մմ-ից ոչ պակաս: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պետվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
11	-	-	-