

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Romana	ЗАО ЗИСО	Չափսերը՝ . 1600x150x2500մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքը պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից և հագուստի և մարմնի մասերի խցանումից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013-ի պահանջներին համապատասխան: Արտադրանքը պետք է ամրացվի՝ բետոնացնելով սյուները գետնի մեջ: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 55677-2013 պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման

		եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Սյուները պետք է ունենան . 3400 մմ բարձրություն և պետք է պատրաստված լինեն . 100 մմ տրամագծով և . 3 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Դարակների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն հակաձախալային էլիպսաձև խցաններով, . 5 մմ բարձրությամբ: Խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն . 1350 մմ երկարությամբ, . 33 մմ տրամագծով, . 3,2 մմ պատի հաստությամբ մետաղական խողովակից: Մեկ խաչաձողի երկու ծայրերը պետք է ամրագրվեն նույն բարձրության վրա, համալիրի երկու սյուների միջև, օգտագործելով խաչաձողերի համար անցքեր ունեցող սեղմակներ, դրանք պտտվելուց ամրացնելու և ուղղահայաց հենակետի վրա ամուր ամրացնելու հնարավորությամբ: Հավաքված ալյումինե սեղմիչը պետք բաղկացած լինի երկու ալյումինե կիսակցորդներից: Հավաքված սեղմակի չափսը պետք լինի . 207x150x55մմ: Մեկ կիսամարիչը պետք է լինի մեջտեղում առվազն 50մմ շառավղով կտրվածք ունեցող հատված, որի կտրվածքի մակերեսը տեղադրվելիս շփվում է . 100 մմ տրամագծով խողովակի հետ: . 50 մմ շառավղով կտրվածքին ուղղահայաց հարթությունում պետք է լինի . 15 մմ շառավղով կտրվածք, որը շփվում է . 30մմ տրամագծով խաչաձող խողովակի հետ: Կցորդի բոլոր արտաքին սուր եզրերը պետք է լինեն կլորացված, կիսակցիկի պատկերավոր կառուցվածքների տեսքով, որոնք միաժամանակ ծառայում են որպես ամրացնող կողիկներ: Կիսակցիկը պետք է ունենա . 200x70x55մմ չափսեր: Կիսախեցիները պետք է ունենան . 10 մմ տրամագծով պտուտակներ ամրացնելու երկու անցք: Անցքերի առանցքի երկայնքով կիսամրիչի արտաքին կողմում պետք է լինեն վեցանկյուն ակոսի տեսքով խորշեր՝ ամրացումների ամրացման համար: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
21	-	-	-