

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	համացանցային տեսախցիկներ	համացանցային տեսախցիկներ	համացանցային տեսախցիկներ	համացանցային տեսախցիկներ	Թվային խորության տեսախցիկ խորության սենսոր ● Տեսախցիկը պետք է ունենա գլոբալ շաթերային խորության սենսոր ● Խորության տեղեկատվության առավելագույն բանաձև՝ առնվազն 1280×720 պիքսել ● Խորության կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 90 կադր/վայրկյան ● Խորության չափման ճշգրտություն՝ <2%՝ 4 մետր հեռավորության վրա ● Խորության չափման նվազագույն հեռավորություն՝ առավելագույնը 0.52 մ ● Խորության սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 87°

				հորիզոնական, 58° ուղղահայաց RGB պատկեր ● Տեսանկարահանման բառավելագույն անաձև՝ առնվազն 1280×800 պիքսել ● Կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 30 կադր/վայրկյան ● RGB սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 90° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց ֆիզիկական տվյալներ ● Չափսեր՝ առավելագույնը 130 մմ × 30 մմ × 40 մմ ● Պաշտպանության մակարդակ՝ առնվազն IP65 (փոշու և ջրի դեմ) ● Միացման ինտերֆեյս՝ սերիական ինտերֆեյս (օրինակ՝ GMSL կամ FAKRA) ● Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12	համացանցային տեսախցիկներ	համացանցային տեսախցիկներ	համացանցային տեսախցիկներ	համացանցային տեսախցիկներ	Թվային խորրության տեսախցիկ խորրության սենսոր ● Տեսախցիկը պետք է ունենա գլոբալ շաթերային խորրության սենսոր ● Խորրության տեղեկատվության առավելագույն բանաձև՝ առնվազն 1280×720 պիքսել ● Խորրության կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 90 կադր/վայրկյան ● Խորրության չափման ճշգրտություն՝ <2%՝ 4 մետր հեռավորության վրա ● Խորրության չափման նվազագույն հեռավորություն՝ առավելագույնը 0.52 մ ● Խորրության սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 87°

				հորիզոնական, 58° ուղղահայաց RGB պատկեր ● Տեսանկարահանման բառավելագույն անաձև՝ առնվազն 1280×800 պիքսել ● Կադրերի առավելագույն հաճախականություն՝ առնվազն 30 կադր/վայրկյան ● RGB սենսորի դիտման դաշտ՝ նվազագույնը 90° հորիզոնական, 65° ուղղահայաց ֆիզիկական տվյալներ ● Չափսեր՝ առավելագույնը 130 մմ × 30 մմ × 40 մմ ● Պաշտպանության մակարդակ՝ առնվազն IP65 (փոշու և ջրի դեմ) ● Միացման ինտերֆեյս՝ սերիական ինտերֆեյս (օրինակ՝ GMSL կամ FAKRA) ● Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--