

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վանկոմա-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	ցանցային բաղադրիչներ	ցանցային բաղադրիչներ	ցանցային բաղադրիչներ	ցանցային բաղադրիչներ	Բարձր հզորության անլար ցանցային ադապտեր • Չիպսեր: RTL8812AU կամ համարժեք • Հաճախականության տիրույթ: 5.0 ԳՀց-ից մինչև 6.0 ԳՀց • Ուղարկման հզորություն: առավելագույնը 2 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի մուտքային լարում: 8 Վ-ից մինչև 30 Վ • Էլեկտրաէներգիայի ելքային լարում: նվազագույնը 5.19 Վ / 1 Ա • Ինտերֆեյսներ: [BAT], [5V19], Անտենայի մուտքեր՝ առնվազն 2 հատ MMCX միակցիչներով • Անտենայի պահանջներ: 5-6 ԳՀց հաճախականության տիրույթում,

					$SWR \leq 2$ • Էլեկտրական հոսանքի պահանջներ: առնվազն 5 Ա հզորությամբ DC-DC փոխարկիչ • Հովացման համակարգ: պարտադիր ակտիվ հովացում՝ 30×30 մմ հովացուցիչով • Համատեղելիություն: FPV համակարգեր, օրինակ՝ OpenIPC • Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վանկոնիշ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17	ցանցային բաղադրիչներ	ցանցային բաղադրիչներ	ցանցային բաղադրիչներ	ցանցային բաղադրիչներ	Բարձր հզորության անլար ցանցային ադապտեր • Չիպսեր: RTL8812AU կամ համարժեք • Հաճախականության տիրույթ: 5.0 ԳՀց-ից մինչև 6.0 ԳՀց • Ուղարկման հզորություն: առավելագույնը 2 Վտ • Էլեկտրաէներգիայի մուտքային լարում: 8 Վ-ից մինչև 30 Վ • Էլեկտրաէներգիայի ելքային լարում: նվազագույնը 5.19 Վ / 1 Ա • Ինտերֆեյսներ: [BAT], [5V19], Անտենայի մուտքեր՝ առնվազն 2 հատ MMCX միակցիչներով • Անտենայի պահանջներ: 5-6 ԳՀց հաճախականության տիրույթում,

					$SWR \leq 2$ • Էլեկտրական հոսանքի պահանջներ: առնվազն 5 Ա հզորությամբ DC-DC փոխարկիչ • Հովացման համակարգ: պարտադիր ակտիվ հովացում՝ 30×30 մմ հովացուցիչով • Համատեղելիություն: FPV համակարգեր, օրինակ՝ OpenIPC • Երաշխիք 1 տարի
--	--	--	--	--	---