

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Գրասենյակային համակարգիչ i3	Intel Core i3+Philips 23,8"	Intel Core i3+Philips 23,8"	Հավաքվում է „ԷյՋ Գրուպ,, ՍՊԸ-ի կողմից	Համակարգիչ մոնիտորով Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2024թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 4 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 8 • Քեշ նվազագույնը 12 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.7 ԳՀց • Կատարման- միջուկ բազային հաճախականությունը նվազագույնը 3.5 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորությունը նվազագույնը (TDP) 60 Վտ • L2 քեշի նվազագույնը 5 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հզորություն

					նվազագույնը 110 Վտ Մայրական տպասալը Պրոցեսորի աջակցում առնվազն` • Սոկետ առնվազն LGA 1700 14-րդ և 13-րդ և 12-րդ սերնդի պրոցեսորների • Pentium Gold և Celeron պրոցեսորների համար նաև աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 տեխնոլոգիային և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիային</p> <p>Հիշողություն աջակցում առնվազն` • 2 x DIMM • 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 հիշողություն առանց ECC-ի և բուֆերացման Գրաֆիկա առնվազն` • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ Ընդլայնման բնիկներ առնվազն` • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ Պահեստավորում առնվազն` Ընդհանուր առմամբ պետք է աջակցի x1 M.2 բնիկ և x4 SATA brik` 6 ԳԲ/վ արագությամբ Ցանցային առնվազն` • x1 RJ45 1ԳԲ USB առնվազն` Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 x USB 3.2 Gen 1 պորտ (2 x Type-A) • x4 x USB 2.0 պորտ (4 x Type-A) Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2
--	--	--	--	--	--

						<p>Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ Ձայնային բնիկ առնվազն` • Բարձր հստակության աուդիո կողմեր</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Պետք է աջակցի նվազարկմանը մինչև 24 բիթ / 192 կՀց Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն` • x2 USB 3.2 Gen 1 պորտ (x2 Type-A) • x4 USB 2.0 պորտ (x4 Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1 Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 Ստեղնաշարի / մկնիկի համակցված պորտ Ներքին I / O միակցիչներ Կապված օդափոխիչի և հովացման հետ առնվազն` • x1 4 փին կենտրոնական պրոցեսորի օդափոխիչի միակցիչ • x1 4 փին շասսի օդափոխիչի միակցիչ Հոսանքի միացում առնվազն` • x1 24 փին հիմնական հոսանքի միակցիչ • x1 8 փին + 12V հոսանքի միակցիչ Տվյալների պահպանման համար առնվազն` • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA 6 Գբ/վ պորտ USB առնվազն` • x1 USB 3.2 Gen 1 միակցիչ աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2
--	--	--	--	--	--	--

Gen 1 պորտ • x1 USB 2.0 միակցիչ
աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0
պորտ Տարբեր միացումներ
առնվազն` • x1 RGB • x1 Մաքրել
CMOS • x1 COM Port • x1 Առջևի
վահանակի աուդիո (AAFP) • x1
S/PDIF Out • x1 Բարձրախոսի • x1
SPI TPM (14-1 փին) • x1 10-1 փին
համակարգի վահանակի BIOS
առնվազն` • 128 ՄԲ ֆլեշ
հիշողություն, UEFI AMI BIOS Ձևի
գործոն • mATX Կենտրոնական
մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ
(Cooler) • Սոկետ
համատեղելիություն առնվազն LGA
1150/1151/1155/1156 • Սառեցման
տեսակը ակտիվ • Սառեցնող սարքի
չափս առնվազն 92մմ • Պտտման
արագությունը նվազագույնը
2200RPM • Ռադիատորի նյութ
առնվազն ալյումինե • Աղմուկի
մակարդակը առնվազն 26 դԲԱ •
Միացում առնվազն` 3-փին
Օպերատիվ հիշողություն •
Առնվազն 2 x 8ԳԲ ծավալը
նվազագույնը` 16ԳԲ, DDR4
նվազագույնը` 3200ՄՀց DIMM •
Հիշողության թողունակությունը
նվազագույնը` 25600 ՄԲ/վրկ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2-012-ЕДЦ-12P-25/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					Կուտակիչ SSD • Կուտակիչ նվազագույնը 256ԳԲ ծավալով (SATA III) • Ընթերցման արագությունը նվազագույնը՝ 550 ՄԲ/վ • Ձայնագրման արագությունը նվազագույնը՝ 480 ՄԲ/վ • Ինտերֆեյսեր միացում SATA առնվազն՝ 6 ԳԲ/վրկ • Ֆլեշ հիշողության տեսակը 3D NAND • Հսկողության միջավայրը Աշխատանքային ջերմաստիճան առնվազն 0 C°-ից 70 C° • MTBF միջին ժամանակը ծախսողովման տեխնիկական բնութագրերը՝ առնվազն 2 միլիոն ժամ • TBW
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	առնվազն 180 SF • Ֆորմա ֆակտոր 2,5 Իրանը Հիմնական տեխնիկական բնութագրերը՝ • Մայրական սալիկ ATX, mATX, Mini- ITX • Ձևաչափ ստանդարտ (ANSI), Num բլոկով • Միակցիչներ առջևի պանելի վրա առնվազն 1x ականջակալ, 1x բարձրախոս, 2x USB 2.0 • Սնուցման բլոկ առնվազն 450 Վտ Ստեղնաշար • Տեսակը՝ լարային USB ստեղնաշար • Ստեղնաշարի դասավորությունը՝ QWERTY • Ստեղների քանակը՝ առնվազն 104 (լրիվ չափի դասավորություն) • Միացման տեսակը՝ USB 2.0 • Մալուխի
3					

						երկարությունը՝ առնվազն 1.5 մետր • Նյութը՝ ամուր պլաստիկ Մկնիկ • Տեսակը՝ լարային օպտիկական մկնիկ • Միացման տեսակը՝ USB 2.0 • Սենսորի տեսակը՝ օպտիկական • Բանաձև՝ առնվազն 1000 DPI • Կոճակներ՝ առնվազն 3 կոճակ (ծախ, աջ և ոլորման անիվ) • Մալուխի երկարությունը՝ առնվազն 1.5 մետր Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դոյմ • LCD վահանակի տեսակը IPS տեխնոլոգիա • Հետին լույսի տեսակը W-LED համակարգ • Վահանակի չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափ 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հց • Պիկսելների խտություն առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մվ (մոխրագույնից մոխրագույն) • Պայծառություն 250 cd/m ² • Դիտման անկյուն 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 • SmartContrast առնվազն՝ 10 000
--	--	--	--	--	--	--

						000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն՝ 1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականությունը 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն 16.7մ • LowBlue ռեժիմ Ներկառուցված մոլոտքեր՝ առնվազն • VGA (անալոգային) • DVI-D (թվային HDCP) • HDMI (թվային, HDCP) • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) • Համակարգչից աուդիո մուտք / ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախուս առնվազն x2 - 2Վտ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Սպառում ակտիվ ռեժիմում՝ առնվազն 14,13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E • Հաճախականություն՝ 50-60 Հց • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ
--	--	--	--	--	--	---

				Փաթեթում ներառված պետք է լինի՝ առնվազն • Մոնիտոր տակդիրով, HDMI մալուխ, հոսանքի մալուխ, օգտագործողի ձեռնարկ Շրջակա միջավայր և էներգիա՝ առնվազն • EnergyStar 8.0, RoHS, չի պարունակում սևոդիկ • Փաթեթավորումը վերամշակելի պետք է լինի ` 100%-ով Ստանդարտների համապատասխանության հաստատում՝ առնվազն • C.U., SEMKO, cETLus TUV/ISO9241-307, WEEE TCO սերտիֆիկացում, CE նշում, FCC դասի B, ICES-003 R.C.M., KCC, BSMI, TUV վկայագրված. Կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցում Երաշխիք և պայմաններ Երաշխիք բոլոր տեղադրվող և մատակարարվող սարքերին առնվազն 1 տարի Պարադիր պայման: համակարգում տեղադրվող բոլոր սարքերը պետք է լինի նոր չօգտագործված:
--	--	--	--	--