

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կոնցեն-Էներգոմաշ ՓԲԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	CP100NX ultracentrifuge	HIMAC	CP100NX; P50A3; P40ST; P45AT	Eppendorf	Սարքը նախագծված է ոլտրացենտրիֆուգումը հնարավորինս անվտանգ և հարմարավետ դարձնելու համար: Մինչև 803000 × g (100,000 rpm) արագությունով այն հնարավորություն է տալիս առանձնացնել օրինակ՝ նուկլեինաթթուները, սպիտակուցները, սպիտակուցային համալիրները, վեզիկուլները և վիրուսները: - Ջերմային ելքը՝ 1կՎ - Արագությունը՝ 1000-100000 rpm (100rpm քայլով): - Մաքսիմալ տարողությունը՝ 6 x 230 մլ -

Ծրագրերի քանակը՝ 1000: -
 Ժամանակաչափ՝ 1 րոպեից մինչև
 999 ժ 59 րոպե (1 րոպե քայլով)
 HOLD ֆունկցիայով - Ձայնի
 մակարդակը՝ 51դԲ: - Ինտերֆեյսը՝
 USB : 1xHost, 1xDevisе / 1xLAN - Մեծ
 6,5 դյույմանոց սենսորային էկրան՝
 ինտուիտիվ համակարգով (11 լեզու)
 - Հեռակառավարում և մոնիտորինգ
 բջջային հեռախոսի և տվյալների
 կառավարման ընտրովի
 ծրագրաշարի միջոցով -
 աշխատանքային մակերեսի ցածր
 բարձրությունը և հարթ սահող
 դուռը օգնում է ցենտրիֆուգի և
 ռոտորի հեշտ բեռնմանը և
 բեռնաթափմանը - Առջևում
 տեղադրված կարգավիճակի LED
 լույսը ցույց է տալիս
 աշխատանքային կարգավիճակը,
 որը կարելի է տեսնել մի հայացքով,
 հեռվից - Հասանելի է
 կենսաանվտանգության տարբերակ
 (միկրոֆիլտրի փոփոխություն
 գործարանում կամ տեղում) -
 Էլեկտրամատակարարում՝ 230 Վ,
 50/60 Հց - Մաքս.
 Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝
 1000Վ - Չափերը D (W × D × H)՝ 790

× 690 × 880 մմ - չափերը առանց
 առջևի վահանակի, WxD` 790 x 890
 mm - Ապրանքի քաշը` 390 կգ -
 Բարձրությունը (բաց կափարիչով)`
 880մմ - Սառեցում` սառնարանով -
 Սառեցման համակարգ`
 Ջերմոմոդուլային հովացման
 համակարգ (CFC/HCFC/HFC-առանց) -
 Նմուշի հեշտ հալասարակշռում
 տեսողական ստուգմամբ
 (առավելագույնը 5 մմ
 տարբերություն բոլոր անոթներում և
 տարաներում) - Ջերմաստիճանի
 վերահսկման միջակայքը` 0 °C-ից
 40 °C - Ջերմաստիճանի
 ճշգրտություն` ±0.5 °C -
 Աշխատանքային ջերմաստիճան -
 Շրջակա միջավայրի
 ջերմաստիճանը շահագործման
 համար` 2 °C-ից 40 °C, Շրջակա
 միջավայրի ջերմաստիճանը
 կատարման երաշխիքի համար` 10
 °C-ից 30 °C -
 Արագացում/դանդաղեցման ռեժիմ`
 Արագացում` 10 ռեժիմ,
 Դանդաղեցում. 11 ռեժիմ (10 և
 իներցիայով դանդաղում) -
 Ստեղնաշար` 6,5 դյույմ սենսորային
 գունավոր LCD վահանակ -

Հզորությունը՝ Միաֆազ՝
AC200/208/220V±10%, Max. 20A
(սովորաբար 8A), Միաֆազ՝
AC230/240V ±10%, Max. 16A
(սովորաբար 7A) - Վակուումային
համակարգ՝ Յուղային պտտվող
վակուումային պոմպ և յուղային
դիֆուզիոն պոմպ - Ռոտորի կյանքի
կառավարում՝ Ավտոմատ ռոտորի
կյանքի կառավարում ռոտորների
համար նախատեսված RLM
ադապտերով, Սերիական համարով
գրանցված է օպտիկական գերարագ
սկավառակով ռոտորների
համակարգում - Արգելակային
համակարգ՝ Վերականգնողական
արգելակում (Էներգիայի
վերականգնումով) Ռոտորի
ավտոմատ ճանաչում Ռոտորները
ամրանում են կենտրոնախույս ուժի
շնորհիվ: Մոդուլներ՝ Ֆիքսված
անկյամբ ռոտոր P50A3 - Ռոտորի
տեսակը՝ Ֆիքսված անկյան ռոտոր -
Ռոտորի հետ մատակարարվում է
300 x 1,5 մլ միկրո անոթ /tube/ (C) -
Կիրառում. Իդեալական է միկրո
ծավալային նմուշների արագ
նստեցման համար - Մաքս.
արագություն՝ 252000 × g (50000

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Концерн-Энергомаш ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р444-ЕДЗД-М2Р-25/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				
				rpm) - Մաքս. տարողություն՝ 24 x 1,5 մլ (նոմինալ տարողություն) - K-գործոն՝ 33 - borehole փորվածքի անկունը՝ 50° - Ռոտորի տարողությունը՝ 24 - Մաքս. Շառավիղը՝ 90մմ - Ռոտորի առանձնացման, անջատման մեթոդը՝ արագ կարգավորում - Պատրաստված է բարձրորակ ալյումինից Rotor՝ բաքերային տեսակի P40ST- Ռոտորի տեսակը՝ ճոճվող ռոտային ռոտոր - Ենթադրվում է 100 հատ x 13PP խողովակ - Կիրառում. Իդեալական է միջին ծավալի նմուշների՝ ըստ խտության գրադիենտի ցենտրիֆուգման համար - Մաքս. արագություն՝ 284000 x g (40000 rpm) - Մաքս. տարողություն՝ 6 x 13 մլ (նոմինալ տարողություն) - K-գործոն՝ 139 - Պատրաստված է բարձրորակ տիտանից - Ավտոկլավվող չէ - borehole փորվածքի անկունը՝ 90° - ռոտորի տարողունակությունը՝ 6 - Ռոտորի առանձնացման, անջատման մեթոդը՝ արագ կարգավորում - Մաքս. Շառավիղը՝ 158.8 մմ ֆիքսված անկյան ռոտոր P45AT՝ - Ռոտորի տեսակը՝ ֆիքսված

անկյան ռոտոր - Կիրառում.
 Իդեալական է մեծ ծավալի
 նմուշների արագ բաժանման համար
 - Մաքս. արագություն՝ 235000 × g
 (45000 rpm) - Մաքս. տարողություն՝
 6 x 94 մլ (նոմինալ տարողություն) -
 K-գործոն՝ 130 - Պատրաստված է
 բարձրորակ տիտանից -
 Ավտոկլավվող չէ - borehole
 փորվածքի անկունը՝ 24° - ռոտորի
 տարողունակությունը՝ 6 - Ռոտորի
 առանձնացման, անջատման
 մեթոդը՝ արագ կարգավորում -
 Մաքս. Շառավիղը՝ 103.6 մմ
 Մատակարարը պարտավոր է՝ - Իր
 ուժերով ապահովել սարքի
 տեղափոխումը տեղադրման վայր,
 ընդհուպ մինչև համապատասխան
 լաբորատորիա - Ապահովել 1
 տարվա երաշխիքային սպասարկում
 - Արտադրողի կողմից
 հավաստագրված մասնագետի
 կողմից ապահովել սարքավորման
 տեղադրումը և անձնակազմի
 ուսուցումը - Ապահովել ծագած
 խնդիրներին արձագանքումը և
 նախնական գնահատումը ոչ ավել,
 քան խնդրի Վերաբերյալ
 ծանուցումից հետո 2

					աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն արտադրողի լիազորագիր՝ գնորդի և տեղերի համարի նշումներով: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի
--	--	--	--	--	---