

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Էներջի Գրուպ» ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/100 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Ռադիոհաճախային թեսթավորման համակարգ	Ռադիոհաճախային թեսթավորման համակարգ	ՌՀ ուժեղարար՝ Գծային ուժեղարար, 0.5-10 ԳՀց, 50Չ, SMA միակցում, Ուժեղացման գործակից 38-42 դԲ, Ուժեղացման անճշտություն ± 1.5 դԲ, Ելքային հզորություն 1.5 Վտ, Աղմկային գործակից < 4 dB, ԿԱԳ $< 1.4:1$, Առավելագույն մուտքային հզորություն +10 դԲմ, Աշխատանքային լարում 16 Վ, Ֆորմ-ֆակտոր CP3191-հովացուցիչով, Աշխատանքային ջերմաստիճան -40 +85 օC – 1 հատ ՌՀ ուժեղարար՝ Գծային ուժեղարար, 18-54 ԳՀց, 50Չ, 1.85 մմ միակցում, Ուժեղացման գործակից 29-31 դԲ, Ուժեղացման անճշտություն ± 2 դԲ, Ելքային հզորություն 0.8 Վտ, ԿԱԳ $< 1.5:1$, Առավելագույն մուտքային հզորություն +5 դԲմ, Աշխատանքային լարում 10-15 Վ, Ֆորմ-ֆակտոր VN3071-4-հովացուցիչով, Աշխատանքային ջերմաստիճան -40 +85 օC – 1 հատ ՌՀ համակցիչ՝ 20 դԲ ուղղորդված համակցիչ, 0.5-18 ԳՀց, 50Չ, SMA միակցում, Միակցման անճշտություն ± 0.5 դԲ, ԿԱԳ 1.3:1, Հաստատուն հոսանքի մուտքից ելք ուղիղ անցում, Ֆորմ- ֆակտոր HT1967, Մատուցված ընդհատում 1 Վտ, Առավելագույն մուտքային հզորություն 10-50 Վտ, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC – 1

հատ ՌՀ համակցիչ՝ 20 դԲ ուղղորդված համակցիչ, 18-65 ԳՀգ, 50Ω, 1.85 մմ միակցում, Միակցման անճշտություն ± 0.8 դԲ, Հաստատուն հոսանքի մոտքից ելք ուղիղ անցում, առավելագույն հզորություն 12 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր HT2536-1, Մատուցված ընդհատում 1 Վտ, Առավելագույն մոտքային հզորություն 12 Վտ, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 1 հատ DC ընդհատիչ՝ Հաստատուն հոսանքի ընդհատիչ, 0.01-65 ԳՀգ, 50Ω, FM 1.85 մմ միակցում՝ համատեղելի 2.4 մմ, Սեփական աղմուկներ <0.7 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2591-1, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ ՌՀ մարիչ՝ 3 դԲ ՌՀ մարիչ, 0-65 ԳՀգ, 50Ω, FM 1.85 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.25, անճշտություններ 1.5 դԲ ամբողջ տիրույթում, մոտքային հզորություն 1 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2591, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 1 հատ ՌՀ մարիչ՝ 6 դԲ ՌՀ մարիչ, 0-65 ԳՀգ, 50Ω, FM 1.85 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.25, անճշտություններ 1.5 դԲ ամբողջ տիրույթում, մոտքային հզորություն 1 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2591, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 1 հատ ՌՀ մարիչ՝ 20 դԲ ՌՀ մարիչ, 0-65 ԳՀգ, 50Ω, FM 1.85 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.25, անճշտություններ 1.5 դԲ ամբողջ տիրույթում, մոտքային հզորություն 1 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2591, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 1 հատ ՌՀ մալուխ՝ Ճշգրիտ թեսթավորման մալուխ, 0-67 ԳՀգ, M-M 1.85 մմ միակցում, Երկարություն 60 սմ, Ճկման շառավիղ 10 մմ, Սեփական աղմուկներ 1.4-3.6 դԲ, հզորություն 6-57 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր UM3060-2, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +85 օC - 2 հատ: ՌՀ մալուխ՝ Ճշգրիտ թեսթավորման մալուխ, 0-67 ԳՀգ, M-M 1.85 մմ միակցում, Երկարություն 90 սմ, Ճկման շառավիղ 10 մմ, Սեփական աղմուկներ 2.2-5.4 դԲ, հզորություն 6-57 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր UM3060-3, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +85 օC - 2 հատ: ՌՀ մալուխ՝ Միջբլոկային կոակսիալ ճկուն մալուխ, 0-3 ԳՀգ, M-M BNC միակցում, 2.2 մմ կենտրոնական հատույթ, Երկարություն 60 սմ, Ճկման շառավիղ 6 մմ, Սեփական աղմուկներ <0.8 դԲ, հզորություն 80-210 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր KP2467-24, Միացման ինտերֆեյս MIL-STD-348, Աշխատանքային

ջերմաստիճան -55 +105 օC - 2 հատ: ՌՀ մալուխ՝ Միջբլոկային կոակսիալ
 ճկուն մալուխ, 0-3 ԳՀց, M-M BNC միակցում, 3.6 մմ կենտրոնական
 հատույթ, երկարություն 60 սմ, Ճկման շառավիղ 8 մմ, Սեփական աղմուկներ
 <0.31 դԲ, հզորություն 180-540 Վտ, Ֆորմ-ֆակտոր KQ2160-24,
 Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +105 օC - 2 հատ: Ալիքատար-կոաքս
 անցում՝ WR22 UG383/Ս տեսակի ալիքատար-կոաքսիալ անցում, 33-50 ԳՀց,
 F 2.4 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.2:1, սեփական աղմուկներ 0.25 դԲ, Ֆորմ-
 ֆակտոր UW3147-1, Աշխատանքային ջերմաստիճան -45 +85 օC - 2 հատ:
 Ալիքատար-կոաքս անցում՝ WR19 UG383/Ս տեսակի ալիքատար-կոաքսիալ
 անցում, 40-60 ԳՀց, F 1.85 մմ միակցում, անդրադարձման կորուստներ <20
 դԲ, սեփական աղմուկներ 0.8 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր UW3147, Աշխատանքային
 ջերմաստիճան -40 +85 օC - 2 հատ: 16, ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ
 փոխարկիչ, 1.85F-1.85F, 0-67 ԳՀց, 50Չ, 1.85 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.05:1,
 սեփական աղմուկներ 0.3 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2477-2, Աշխատանքային
 ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ,
 1.85M-1.85F, 0-67 ԳՀց, 50Չ, 1.85 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.04:1, սեփական
 աղմուկներ 0.3 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2477-2, Աշխատանքային
 ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ,
 1.85M-1.85M, 0-67 ԳՀց, 50Չ, 1.85 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.04:1, սեփական
 աղմուկներ 0.3 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2479-2, Աշխատանքային
 ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ,
 1.85M-2.4M, 0-50 ԳՀց, 50Չ, 1.85 մմ և 2.4 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.04:1,
 սեփական աղմուկներ 0.2 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2479-1, Աշխատանքային
 ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ,
 1.85F-2.4F, 0-50 ԳՀց, 50Չ, 1.85 մմ և 2.4 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.08:1,
 սեփական աղմուկներ 0.22 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2479-1, Աշխատանքային
 ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ,
 1.85M-2.4F, 0-50 ԳՀց, 50Չ, 1.85 մմ և 2.4 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.06:1,
 սեփական աղմուկներ 0.19 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2591-3, Աշխատանքային

ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ, 1.85F-2.4M, 0-50 ԳՀց, 50Ω, 1.85 մմ և 2.4 մմ միակցում, ԿԱԳ <1.08:1, սեփական աղմուկներ 0.22 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ2264-1, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ, SMA-F - BNC-M, 0-2 ԳՀց, 50Ω, SMA և BNC միակցում, ԿԱԳ <1.20:1 սեփական աղմուկներ 0.05 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ1023, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ, SMA-M - BNC-M, 0-2 ԳՀց, 50Ω, SMA և BNC միակցում, ԿԱԳ <1.20:1 սեփական աղմուկներ 0.05 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ1022, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ, SMA-M - BNC-F, 0-2 ԳՀց, 50Ω, SMA և BNC միակցում, ԿԱԳ <1.20:1 սեփական աղմուկներ 0.05 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ1024, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: 26 ՌՀ փոխարկիչ՝ Ուղիղ ՌՖ փոխարկիչ, SMA-F - BNC-F, 0-2 ԳՀց, 50Ω, SMA և BNC միակցում, ԿԱԳ <1.20:1 սեփական աղմուկներ 0.05 դԲ, Ֆորմ-ֆակտոր DJ1025, Աշխատանքային ջերմաստիճան -55 +100 օC - 2 հատ: ՌՖ փոխանջատիչ՝ Անդրադարձնող ՌՀ փոխանջատիչ, SMA, 0-5 ԳՀց, 50Ω, փոխանջատման ժամանակ 20 նմ, սեփական աղմուկներ <1.4 դԲ, անդրադարձման կորուստներ 13-15 դԲ, տեսակորուստ < 30 մՎպ-պ, Աշխատանքային լարում -5 +5 Վ, Ֆորմ-ֆակտոր ZZ121, Աշխատանքային ջերմաստիճան -20 +85 օC - 1 հատ: ՌՖ փոխանջատիչ՝ Կլանող ՌՀ փոխանջատիչ, SMA, 0-5 ԳՀց, 50Ω, փոխանջատման ժամանակ 20 նմ, սեփական աղմուկներ <1.4 դԲ, անդրադարձման կորուստներ 13-15 դԲ, տեսակորուստ < 30 մՎպ-պ, Աշխատանքային լարում -5 +5 Վ, Ֆորմ-ֆակտոր ZZ121, Աշխատանքային ջերմաստիճան -20 +85 օC -1 հատ: ՌՖ փոխանջատիչ՝ Անդրադարձնող ՌՀ փոխանջատիչ, SMA, 0-5 ԳՀց, 50Ω, փոխանջատման ժամանակ 20 նմ, սեփական աղմուկներ <2.5 դԲ, անդրադարձման կորուստներ <14 դԲ, տեսակորուստ < 45 մՎպ-պ, Աշխատանքային լարում -5 +5 Վ, Ֆորմ-ֆակտոր CY353, Աշխատանքային ջերմաստիճան -20 +85 օC- 1 հատ: ՌՖ փոխանջատիչ՝ Կլանող ՌՀ

			փոխաանջատիչ, SMA, 0-5 ԳՀց, 50Ω, փոխանջատման ժամանակ 20 նմ, սեփական աղմուկներ <1.4 դԲ, անդրադարձման կորուստներ <14 դԲ, տեսակորուստ < 30 մՎպ-պ, Աշխատանքային լարում -5 +5 Վ, Ֆորմ-ֆակտոր СУ353, Աշխատանքային ջերմաստիճան -20 +85 օС - 1 հատ:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "Энерджи Групп" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/100 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14			