

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵԶՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Յուղակայուն ամառային կոստյումը բաղկացած է երկարացված բաճկոնից և տաբատից: Կոստյումը պետք է կարվի պոլիէսթերաբամբակային յուղակայուն, ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը 245 ± 2 գ/մ ² : Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430 ± 5 , ըստ միջնաթելի 175 ± 5 , 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ

					միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի յուղակայունությունը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո յուղակայունության ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել ± 2.0 %, ըստ միջնաթելի ոչ ավել ± 2.0 %: Գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ գույնը համադրված կարմիր գույնի հետ (Գունային երանգները պարտադիր համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ): Բաճկոնի ուսագոտուց մինչև դաստակը պետք է կարված լինի 10սմ լայնքով կարմիր երիզ: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է շղթայով, կոճկելուց շղթան թաքնվում է արտաքինից արտաքին կափույրի տակ և չի երևում: Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է 2
--	--	--	--	--	--

					ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական կոճկվածքի նկատմամբ 550 թեքությամբ, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադիր ծավալային գրպան: Բաճկոնի կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 2.5 – 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Կրծքային գրպանը փակվում է կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանի արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երիզ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն A որակի լուսարձնդրադարձնող ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Լուսարձնդրադարձնող ժապավենի լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կճ/(լյուքս·մ²)
--	--	--	--	--	--

ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/ անգամյա լվանալուց հետո՝ 400 кД/(лЮКС·м²) ցուցանիշից: Բաճկոնի գոտկատեղում մշակված է գոտի, որի մեջ տեղադրված է 5-6 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված բաճկոնի չափսը կարգավորելու համար: Բաճկոնի մեջքի մասում բարձրորակ տպագրական ներկով կամ ասեղնագործման եղանակով դաջվում է ընկերության անվանումը: Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2 ներկարված կողային գրպաններով, որոնք մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից: Աստառի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ2: Տաբատի ներքևի ծնկային հատվածում տեղադրված են 2 վրադիր ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝ կափույրներով: Վրադիր գրպանների բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ, լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ: Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է, որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին անցկացնելու համար: Առաջամասը կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ
--

					տեղադրված է 3.5 - 4 սմ լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝ շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված տաբատի չափսն կարգավորելու համար: Տաբատի ծնկամասերից ներքև տեղադրված են 5 սմ լայնությամբ լուսանդրադարձնող ժապավեններ, որոնց լուսանդրադարձման գործակիցը կոդով GU-EGG 12P-25/64 նիջե լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կՃ/(լյուքս·մ ²)
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					
000 Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом GU-EGG 12P-25/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					
Номер лота			Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	գործակիցը, հսկ 20 /սան/ технические характеристики անգամյա լվանալուց հետո՝ 400
1	000 Текстиль Пип	000 Текстиль Пип	000 Текстиль Пип	000 Текстиль Пип	կՃ/(լյուքս·մ²) գործակիցը: Маслостойкий летний костюм Արտահագուստի բոլոր состав из удлиненной куртки и արտակարգորեն պետք է լինեն գույն бренок. Костюм должен быть сшит из կառով՝ մշակված հատուկ գույն полиэстеро-хлопчатобумажной կարի մերեկալով, բոլոր վրադիր маслостойкой и գրավակների, կապրոնների водоотталкивающей ткани. Состав միացման հատվածներում պետք է ткани: 40% хлопок, 60% полиэстер, լինեն ամրակարգեր՝ մշակված поверхностная плотность — 245±2 հատուկ ամրակարգի մերեկալով: г/м². Количество нитей на 10 см по Փայտեթավորումը պետք է լինի основе должно составлять 430±5, բաժանցիկ տրիտիելալի по утку — 175±5. Разрывная տրավակներով, մեկ տրավակի մեծ Нагрузка ткани размером 50 x 200 լինի մի կոմպլետ, տրավակները միևնույն ամրակարգով, հսկ менее 2000 Н, по утку — не менее 500 Н. Маслостойкость ткани в լինեն տեսականու անվանումը,

					первоначальном виде должна составлять 5 баллов, и после 5 стирок данный показатель не должен измениться. Изменение линейных размеров одежды после влажной обработки по основе и по утку не должно превышать ± 2.0 %. Цветовое сочетание: тёмно-синий в сочетании с красным (цветовые оттенки обязательно согласовываются с Заказчиком). От плеча до запястья на куртке должна быть пришита красная лента шириной 10 см. Куртка с отложным воротником с лацканами, на воротнике тканевая петля и ярлык с указанием размера модели. Рукава — длинные, с резиновыми манжетами шириной 5,5 см. Куртка застёгивается на молнию, которая после застёгивания закрывается внешней планкой и не видна. Сбоку куртки расположены 2 прорезных кармана, наклонённых внутрь под углом 55° относительно центральной застёжки, а на левой груди — один накладной объёмный карман. Входы в боковые карманы имеют
--	--	--	--	--	--

					скошенную форму с манжетами шириной 2.5–3 см. Карманы выполнены из хлопковой подкладки чёрного цвета с плотностью не менее 140 г/м². Грудной карман закрывается на липучки. На внешней стороне грудного кармана изнутри должна быть вертикальная красная лента. Над грудным карманом должна быть пришита горизонтальная световозвращающая лента серого цвета А-класса шириной 5 см, аналогичные ленты должны быть по всей длине спинки и на рукавах. Коэффициент световозвращения ленты под углом освещения должен составлять не менее 500 кд/(лк·м²), а после 20 стирок — не менее 400 кд/(лк·м²). На талии куртки предусмотрен пояс с эластичной лентой шириной 5–6 см (резинка типа «шиблет») для регулирования размера куртки. На спине куртки должна быть нанесена надпись с названием компании с использованием качественной печати или вышивки. Брюки прямого покроя, спереди два
--	--	--	--	--	--

					прорезных боковых кармана, выполненных из хлопковой подкладки чёрного цвета с плотностью не менее 140 г/м². В нижней части брюк, в области колен, размещены два накладных объёмных фигурных кармана с клапанами. Высота накладных карманов — не менее 21 см, ширина — не менее 18 см. Пояс брюк шириной 4 см, на нём размещены 5 шлёвок для ремня. Передняя часть застёгивается на нейлоновую молнию и пуговицу. В поясе брюк размещена эластичная лента шириной 3.5–4 см (резинка типа «шиблет») для регулировки размера брюк. Ниже колен расположены световозвращающие ленты шириной 5 см, с коэффициентом отражения не менее 500 кд/(лк·м²), а после 20 стирок — не менее 400 кд/(лк·м²). Все декоративные строчки на одежде должны быть выполнены двойным швом с использованием специальной машины для двойных швов. Во всех соединениях накладных карманов и клапанов
--	--	--	--	--	---

					должны быть закрепки, выполненные специальной машиной для закрепок. Упаковка — в прозрачные полиэтиленовые пакеты, по одному комплекту в каждый пакет. Пакеты должны быть промаркированы: на этикетке указывается наименование модели, количество, размер.
--	--	--	--	--	---