

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Խաս-Խազ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	-	Չինաստան	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 4500x4700x3400մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է լաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4

սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, պետք է պատրաստված լինեն պողպատե թերթից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) Պետք է պատրաստված լինեն FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1500x1400x500մմ: Հարթակը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը պետք է լինի առնվազն 900*900 մմ, քառակուսի է, անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900 * 900 մմ: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5մմ հաստությամբ և առնվազն 2400 * 450 մմ չափսերով: Սղարանի վրա պետք է լինեն առնվազն 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 500 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը պետք է շրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի սալաքարերով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF

Նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածում կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտությունն ստեղծելու համար սղարանի կողքերին պետք է ամրացվեն առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապեր փակագծի տեսքով: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2300 մմ երկարությամբ և 200 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 500 * 1900 * 1300 մմ: Համալիրի հենաձողերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ առնվազն 75 մմ տրամագծով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուրը 150 մմ՝ համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ հենաձողերին ամրացվում է 900 հարթակը: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաներին սղարանի վրա ապահով պահելու համար: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ առնվազն 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված առնվազն 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը առնվազն 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի հենաձողին:

			Սանդուղքի չափերը պետք է լինեն 900*954*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32 * 2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Хас-Хаз ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	-		Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 4500x4700x3400մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է լաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքը երկհարկանի է, տեղադրված է համալիրի 4

սյուների վրա: Պատառաքաղները, որոնց միջոցով կողիկներն իրար ուղիղ անկյան տակ են միացված, պետք է պատրաստված լինեն պողպատե թերթից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ: Կողերը (2 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Չմուշկներ (2 հատ) Պետք է պատրաստված լինեն FSF խոնավակայուն նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր՝ պատրաստված պողպատե թերթից՝ առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ: Հավաքված տանիքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1500x1400x500մմ: Հարթակը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը պետք է լինի առնվազն 900*900 մմ, քառակուսի է, անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Հարթակի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900 * 900 մմ: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5մմ հաստությամբ և առնվազն 2400 * 450 մմ չափսերով: Սղարանի վրա պետք է լինեն առնվազն 1550 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 500 մմ երկարությամբ արգելակիչներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r = 450$ մմ: Ներքևի մասում՝ արգելակման հատվածից հետո, թեքությունը պետք է շրջվի դեպի վեր՝ 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավակայուն FSF նրբատախտակից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, Սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի սալաքարերով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին: Շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավության դիմացկուն FSF

Նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ և առնվազն 60 մմ բարձրությամբ: Սղարանի լոգարիթմական հատվածում կառուցվածքի լրացուցիչ կոշտությունն ստեղծելու համար սղարանի կողքերին պետք է ամրացվեն առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կապեր փակագծի տեսքով: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2300 մմ երկարությամբ և 200 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 500 * 1900 * 1300 մմ: Համալիրի հենաձողերը պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ առնվազն 75 մմ տրամագծով, առնվազն 2 մմ պատի հաստությամբ, օղակաձև ակոսներով՝ յուրաքանչյուրը 150 մմ՝ համալիրի տարրերը բարձրության վրա ճշգրիտ տեղադրելու համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը ձևավորող ծալքավոր գլանափաթեթներով: Դրանցով ամրացվում են երկու պողպատե կիսամրացուցիչների տեսքով սեղմակներ՝ ծածկված պլաստիկով, որոնք իրար են ձգվում պտուտակներով: Նման սեղմակների օգնությամբ հենաձողերին ամրացվում է 900 հարթակը: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաներին սղարանի վրա ապահով պահելու համար: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչի անդամից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ առնվազն 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված առնվազն 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը առնվազն 2,5 մմ, որով պարիսպը ամրացվում է համալիրի հենաձողին:

			Սանդուղքի չափերը պետք է լինեն 900*954*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32 * 2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում:
--	--	--	---