

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 5200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային էմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բարձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է բաղկացած լինի երկու տիպի չորս կողերից առնվազն 780x860 մմ և 770x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ, և երկու տեսակի չորս թեքություններից առնվազն 920x1000 մմ և 850x860 մմ չափսերով, որոնք պատրաստված են խոնավակայուն FSF նրբատախտակից առնվազն

9 մմ հաստությամբ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային շրջանակներ և պտուտակավոր միացումներ: Տանիքը պետք է լինի երկգույն: Տանիքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1500*1500*900 մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 15 մմ: Հատակը պետք է լինի առնվազն 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն առնվազն 900*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Պետք է ամրացվեն առնվազն 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան առնվազն երեք դեկորատիվ ձվաձև բացվածք՝ առնվազն 60*350 մմ չափսերով: Կողային պատերի ընդհանուր չափսերը պետք է լինեն առնվազն 670*1900 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը պետք է լինի առնվազն 150*600 մմ, պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Քայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի

մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*600 մմ չափսերի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, հակասայթաքող ծածկով: Նրբատախտակի հաստությունը 18 մմ-ից ոչ պակաս է: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 490*3000 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը պետք է ծալված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով մինչև առնվազն 85 մմ խորություն: Լանջը պետք է ունենա առնվազն 2200 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 400 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r=450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի թեքությունը պետք է ապահովված լինի խոնավության դիմացկուն Նրբատախտակից FSF-ից պատրաստված հենարաններով՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Բացի այդ, սղարանի թեքությունը պետք է ամրացվի երեսպատման տախտակներով, որոնք պետք է ամրացվեն սղարանի կողքին պտուտակավոր միացումներով: Առնվազն 2700 մմ երկարությամբ և առնվազն 50 մմ բարձրությամբ շրիշակները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF Նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն Նրբատախտակից FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և առնվազն 220 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից առնվազն 120 մմ-ով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 500*2500*1600 մմ: Խաղասարքի հենաձողները պետք է պատրաստված լինեն պողպատե խողովակից՝ առնվազն 75 մմ տրամագծով և առնվազն 2

մմ պատի հաստությամբ, յուրաքանչյուր 150 մմ օղակաձև ակոսներով՝ խաղասարքի տարրերը ըստ բարձրության ճշգրիտ տեղադրման համար: Ակոսները պետք է կիրառվեն սառը գլանվածքով: Դրանք օգտագործվում են սեղմակներն ամրացնելու համար պողպատե երկու կիսամրիչի տեսքով՝ ծածկված պլաստմասսայով, որոնք իրար ձգվում են պտուտակներով: Սանդուղքը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 2000 մմ երկարությամբ պողպատե ուղղահայաց սյուներից, որոնք պատրաստված են առնվազն 75 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից, որի պատի հաստությունը առնվազն 2 մմ է: Սյուները պետք է միմյանց միացվեն առնվազն 25 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից պատրաստված երեք խաչաձողերով: Խաչաձողերի երկու ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծով կիսով չափ և եռակցվեն սյուների միջև ամրացման պարագծի երկայնքով: Խաչաձողերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 300 մմ: Սյուների ծայրից մինչև ստորին խաչաձողի առանցքը պետք է լինի 900 մմ: Ուղղահայաց սյուների միջև հեռավորությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 830 մմ: Հենաձողների վերին ծայրերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Կողային ճառագայթները պետք է ունենան 1170 մմ-ից ոչ ավելի երկարություն և պատրաստված լինեն առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 597 մմ-ից ոչ ավելի խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 25*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողերի ծայրերը պետք է սեղմվեն տրամագծի կեսին, ծայրերից ոչ ավելի, քան 25 հեռավորության վրա և եռակցվեն դրանց ուղղահայաց հարակից երկու ճառագայթների պարագծի երկայնքով, խաչաձողերի առանցքների միջև 300 մմ-ից ոչ ավելի հեռավորության վրա: Փակագծերը պետք է լինեն «П» տառի տեսքով թեքված մետաղյա խողովակ՝ առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով և առնվազն 1300 մմ երկարությամբ, կողային մասերի առանցքների միջև հեռավորությունը պետք է լինի 900 մմ, ճկման շառավիղը՝ ոչ ավելի, քան 75 մմ, ճկման անկյունը՝ 90 աստիճան: Կցամասի կողային մասերի երկու ծայրերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ

			հեռավորության վրա, պետք է լինի 11 մմ տրամագծով մեկ միջանցք՝ ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով հետագա տեղադրման համար: Ձեռքերով առաջ գնալու ծողերի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 930*1600 մմ: Այն պետք է միացված լինի սյուների՝ օգտագործելով թեքություններ և պտուտակավոր միացումներ: Արգելապատնեշը պետք է տեղադրված լինի օձաձև դիտահորի և շրջանաձև դիտահորի կողքից անվտանգ մուտք գործելու համար և իրենից ներկայացնի է 780+-1 մմ երկարությամբ խաչաձող, որը պատրաստված է առնվազն 33 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ խաւտությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ տրամագծով երկու Предлагаемый товар
Գլխավ Սպորտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՀԱ ՊԶԲ-25/146	представляет полное описание предлагаемого им товара.		Предлагаемый товар технические характеристики
Номер лота	товарный знак	наименование производителя	անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին:
2			Երկու պողպատե կիսախեցիների տեսքով ճյուղը ձգվում է պտուտակներով անհրաժեշտ բարձրության վրա, ինչին նպաստում են դարակի վրա ակոսները, որոնք գտնվում են որոշակի ընդմիջումներով: 753+-1 մմ երկու սյուն պետք է պատրաստված լինի առնվազն 21 մմ տրամագծով մետաղական խողովակից: Սյուների վերին մասերը պետք է եռակցվեն հարակից խաչաձողի պարագծի երկայնքով: Սյուների ստորին մասերը պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: