

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ՎԵՆԺՈՒ պլեյգրաունդ	ՎԵՆԺՈՒ պլեյգրաունդ	Ճոճանակները նախատեսված են զբոսայգիներում, բակերում և հասարակական հանգստի վայրերում տեղադրելու համար: Դրանք հնարավոր օգտագործել ամբողջ տարին բոլոր կլիմայական պայմաններում: համապատասխանում են օգտագործողի անվտանգության պահանջներին, որոնք սահմանված են եվրոպական ստանդարտներով և ԳՕՍՏ-ներով: Ճոճանակը բաղկացած է հիմքից և ռետինե նստատեղերով երկու ճոճանակից: Մետաղական մասերը ներկված են պոլիմերային փոշու էմալով՝ թխման մեթոդով: Փոշի էմալը ունի բարձր դիմադրություն կլիմայական պայմաններին և երկար պահպանի էսթետիկ տեսքը: Դուրս ցցված ամրակները փակված են դեկորատիվ պոլիէթիլենային ամրակներով: Խողովակների ծայրերը փակված են պլաստիկ խցաններով: Ամբողջ շղթան ծածկված է շղթայի ողջ երկարությամբ ջերմամեկուսիչ շերտով: Բոլոր ամրակները ցինկապատ են: Տեղադրումն իրականացվում է բետոնապատման միջոցո 700 մմ խորությամբ փոսի մեջ: Հիմքը եռակցված մետաղական կոնստրուկցիա, որը բաղկացած է 55 մմ տրամագծով և 3 մմ

պատի հաստությամբ խողովակից, երկարությունը՝ 2950 մմ՝ չծալված վիճակում: Խողովակը թեքված է 102 աստիճան անկյան տակ, 90 մմ երկարությամբ կարճ ուղիղ հատված, 33 մմ շառավղով հորիզոնական ուղղությամբ՝ 4 մմ հաստությամբ թերթիկից ծածկույթին զոդելու համար: Թերթիկը ունի 170x60 մմ չափսեր և թեքված է երկար կողմի երկայնքով՝ 28 մմ ներքին շառավղով: Թերթիկը ունի 2 անցք՝ 10 մմ, միմյանցից 140 մմ հեռավորության վրա: Ներքևից 100 մմ տրամագծով թիթեղը եռակցված է հիմքին: Խաչաձողը պատրաստված է ուղիղ մետաղական կլոր խողովակից՝ 55 մմ տրամագծով և 3,0 մմ պատի հաստությամբ: Ծածկույթի համար օգտագործվող ներկը բացօթյա օգտագործման համար, որը ունի բարձր դիմադրություն ճառագայթների և բարձր դիմադրություն ունի գույնի և փայլի փոփոխությանը ժամանակի ընթացքում: Խաչաձողը ամրացված ուղղաձիգներին պտուտակավոր միացումների միջոցով: Երկարությունը՝ 2800 մմ: Ծածկույթը 80 * 230 մմ ընդհանուր չափսերով, որը պատրաստված է տաք գլանվածքով մետաղյա թերթիկից, որի հաստությունը 4 մմ: Մասը թեքված է մեջտեղում, աստառի երկու թեքված գուգահեռ մասերի միջև հեռավորությունը 25 մմ : Երեսպատման ծոված հատվածը ուղղանկյուն պատյան՝ 80*105 մմ չափսերով: Կռացած մասի վերին մասում 55 մմ տրամագծով միջանկյալ անցք՝ ներքևում 14 մմ լայնությամբ խոնարհված ուղղանկյուն անցքով: Երեսպատման անցքի մեջ տեղադրված է խաչաձող, աստառը ամրացված խաչաձողին մեկ պտուտակավոր կապի միջոցով: Կրող միավորի պատյանը պաշտպանված է առանցքակալը արտաքին վնասներից, այն 35 * 160 մմ մշակման ընդհանուր չափսերով մի մաս, որը պատրաստված է սառը գլանվածքով մետաղական թիթեղից՝ 3 մմ հաստությամբ: Այն թեքված է մեջտեղում, ճկման շառավղից 20 մմ: Առանցքակալով պատյանը տեղադրված է մեջտեղում երեսպատման այտերի միջև և ամրացված նրանց միջև 40 մմ երկարությամբ և 18 մմ տրամագծով կրող առանցքով: 1a կարգի ցինկապատ պողպատից պատրաստված եռակցված կարճ կապող շղթա, 20x18 մմ շղթայի

		զափսերով, 7 մմ կապի հաստությամբ, 8 մմ լայնությամբ ներքին չափով: Ճաքեր, մաղանման ծակոտկենություն, թաղանթներ և շերտազատում, ինչպես նաև եռակցման վայրերում բացակայում են միաձուլումը, շերտազատումը, ծակոտիները, խեցիները և ճաքերը: Շղթայի երկարությունը՝ 1460 մմ Նստատեղերի հավաքածուն ունի 450x180x40 չափսեր: Նստատեղերից մեկում լինի ռետինե մետաղական շրջանակ՝ հարվածները կլանող կողքերով և ռելիեֆային նախշով: Այն ունի կորություն, որն օգնում է հեռացնել խոնավությունը նստատեղից: Մյուսը առանց մետաղական շրջանակի: Տեղափոխումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի նշած հասցեում: Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Фирма Ущрип УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
8			