

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	Վենժու պլեյգրաունդ	Վենժու պլեյգրաունդ	Չափսերը՝ առնվազն 2131x1584x1287մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Մարզասարքերը պետք է ունենան կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար խարիսխի պտուտակների անցքերը պետք է ծածկված լինեն պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորուստի նվազագույն շառավիղը պետք է լինի 3 մմ-ից ոչ

պակաս: Պտուտակավոր միացումների ցցված մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՍ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում թխման եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Խարիսխի պտուտակները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՍ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, սահմանափակումների և օգտագործողի քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի կարգավորվող բեռը պետք է լինի առնվազն 130 մմ տրամագծով և առնվազն 3 մմ հաստությամբ խողովակ, որի մեջ պետք է շարժվի անիվների վրա ձուլված պողպատե բեռը, որը թույլ կտա փոխել մարզասարքի ծանրաբեռնվածությունը՝ փոխելով կինետիկական դիագրամի թելերը: Կարգավորվող բեռի կողային մակերևույթի վրա պետք է լինի բեռնվածքի սանդղակ, որի երկայնքով ամրացնողը պետք է շարժվի և մինչև առնվազն 20 տեղերի որոշակի դիրքեր՝ կոշտորեն կապված ներքին ձուլված պողպատի բեռի հետ: Կողպեքը հանվում է ֆիքսված դիրքից՝ բարձրացնելով բռնակը, որի վրա կա պոլիմերային ծակոտկեն հակասայթաքուն գլան, բեռը տեղափոխում են պահանջվող բեռին համապատասխանող դիրք, բռնակն ազատում և դիրքն ամրացնում: Մարզասարքի շրջանակի վրա բեռը տեղադրելու համար (կցված շրջանակի պլատֆորմերին) պետք է լինի առնվազն 8 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից պատրաստված երկու կողիկներ, որոնք միացված են առնվազն 4 մմ հաստությամբ թիթեղից պատրաստված խստացնող կողերով: Կտրուկներին պետք է եռակցված լինի առանցքակալի

պատյան, որի մեջ տեղադրված են երկու պտտվող առանցքակալներ և առանցք: Առանցքակալի նստատեղի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 50 մմ: Մարգասարքի ստենդը պետք է բաղկացած լինի հարթակից, խողովակից և եզրից: Պլատֆորմը պետք է պատրաստված լինի 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Պլատֆորմի չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 220x140: Պլատֆորմը պետք է ունենա երկու անցք 151 մմ կենտրոնական հեռավորության վրա: Պլատֆորմի առջևի վերին մակերևույթի անցքերը պետք է արված լինեն 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերեսի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Պլատֆորմի ընդհանուր բարձրությունը պետք է լինի առնվազն 45 մմ: Մարգասարքի կշիռների հենարանը պետք է կազմված լինի տարբեր տրամագծերի երկու խողովակներից, ուղղահայաց խողովակի արտաքին տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 100 մմ և 3 մմ հաստության, իսկ կողային խողովակը՝ առնվազն 75 մմ և 2 մմ հաստության, ուղղահայաց խողովակի կողքերին պետք է գամված լինեն նախազգուշական նշաններ: Հենարանի ներքևի մասում պետք է լինի եռակցված եզր, որը պետք է լինի առնվազն 3 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված կառույց, որը թեքված է շառավղով երկայնքով, որպեսզի ամուր տեղավորվի մարգասարքի հենաձողերին, միացնելով երկու խողովակ: Մարգասարքի նստարանը պետք է լինի երեք պլաստիկ նստատեղերից բաղկացած կառուցվածք, նստարանի շրջանակը և նստատեղի բարձրությունը կարգավորվող շրջանակով, որն օգտագործվում է պլաստիկ բռնակով զսպանակով: Նստատեղի շրջանակը եռակցված կառույց է՝ պատրաստված 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից, 50x50 մմ պրոֆիլային խողովակից՝ 3 մմ պատի հաստությամբ և 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ չորս կողմից թեքված տուփից: Նստարանի շրջանակը պետք է լինի եռակցված կառույց, որը բաղկացած է առնվազն 100 մմ տրամագծով և 3 մմ հաստությամբ խողովակից, 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից պատրաստված երեք փակագծերից,

			հարթակից, 60x60x2 մմ քառակուսի խողովակից, որոնք միմյանց հետ կապված են 8 մմ հաստությամբ մետաղական կողով: Պլատֆորմների չափերը ծովելուց հետո պետք է լինեն առնվազն 220x260x45 մմ: Պլատֆորմն պետք է ունենա անցքեր 151x190 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները պետք է լինեն առնվազն 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Փոխադրումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կեղմից նշված հասցեում: Երաշխիքային ժամկետը մեկ տարի է:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Қыпшық Ущпырш УҗС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЫР-ЕУХУҗҚР-25/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
14			