

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Հասմիկ Սիմոնյան -ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon imageRUNNER 2425i	Canon imageRUNNER 2425i	Canon imageRUNNER 2425i	Canon	<p>տպիչ սարք, բազմաֆունկցիոնալ, A3 հատ 2 Հիմնական գործառույթներ</p> <p>Տպել, պատճենել, սկանավորել, ուղարկել ֆաքս Տպման տեսակը. մոնոխրոմ Տպագրության տեխնոլոգիա լազերային</p> <p>Նվազագույն տպման արագություն. 12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Երկկողմանի տպագրություն (կրկնակի). Քարթիջների քանակը նվազագույն 1 Գույների քանակը 1 Թմբուկի կյանքը. Առնվազն -66000 քք. Տպման լուծում. Առնվազն-600 x 600 DPI Տաքացման ժամանակը. Ոչ</p>

ավել-12 վրկ թղթի ելքային սկուտեղի հզորությունը. Առնվազն-250 թերթ թղթի սկուտեղի հզորությունը. Առնվազն-330 թերթ (առավելագույնը 580) Տպել ամպից. Այո՛ Տպագրություն USB-ից. Այո՛ Տպագրություն բջջային սարքից. Այո՛ Ցանցային տպագրություն. Այո՛ Սկանավորում Սկաների տեսակը. ձգված; Ավտոմատ սնուցող. Այո՛ Ավտոմատ սնուցող տեսակը. Հետադարձելի կրկնակի վերջավոր հոսք (RADF) Սկան տեսակը: գունավոր Սկանավորման արագություն. Առնվազն-12 ppm (b/w), 8 ppm (գունավոր) (երկկողմանի); 35 ppm (b/w), 25 ppm (գունավոր) (միակողմանի) Սկան տարածք. Առնվազն-297 x 432 մմ Սկան լուծում. Առնվազն-600 x 600 DPI Երկկողմանի սկանավորում. Այո՛ Սկանավորել ամպի մեջ. Այո՛ Սկան USB-ում. Այո՛ Սկան դեպի շարժական սարքեր. Այո՛ Սկան համակարգչից. TWAIN; WIA; Color Network ScanGear 2 Scan & Send ֆունկցիա. Այո՛ Հիշողության բնութագրերը Հիշողության հզորություն. Առնվազն-2 ԳԲ Կոշտ

սկավառակ. Այո՛ Կոշտ սկավառակի հզորությունը. Առնվազն-64 ԳԲ Պրոցեսորի ժամացույցի արագությունը. Առնվազն-1 ԳՀց Միջուկների քանակը. Առնվազն-2 Ցուցադրել: Առնվազն-17,8 սմ (7 դյույմ) TFT WVGA գունավոր LCD սենսորային Էկրան Լրացուցիչ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (միջին), ք Առնվազն-8000 Էջ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (գագաթնակետ Առնվազն-65000 Էջ Պատճենման արագություն. Առնվազն-12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Ավտոմատ սնուցող հզորություն. Առնվազն-50 թերթ Թղթի խտությունը. Առնվազն-60-157 գ/մ² Աջակցվող լեզուներ. Առնվազն-PCL 6; UFR II; Adobe PostScript 3 (ըստ ցանկության) Ձևաչափերի ամբողջական ցանկը. Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, ծրարներ (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), հատուկ չափսեր Առնվազն-(95-297 x 140-432 մմ); Թղթի ձայներիզ՝ A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Գործող ջերմաստիճանը. 10-30°C Վկայականներ: OS

Համատեղելիություն. Windows 7, 8.1, 10, սերվեր 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.10
և ավելի բարձր Անվտանգության առանձնահատկություններ.
Օգտատիրոջ նույնականացում, բաժնի նույնականացման նույնականացում, uniFLOW Online Express, անվտանգ տպում, գաղտնագրված անվտանգ տպում, հետաձգված տպում, uniFLOW անվտանգ տպում, անվտանգ ստացում, անվտանգ սկանավորում, անվտանգ ուղարկում, TLS, IPSec, IEEE802.1X նույնականացում, SNMA-ChoDi-ի աջակցման ցանց, հավելվածներ, Հեռակառավարման միջերես և USB ինտերֆեյս, Առանձին G3 Ֆաքս LAN-ից և USB LAN-ից, Սկան և ուղարկել (Էլ.փոստի հակավիրուսային պաշտպանություն), MFP ծրագրային համակարգի ամբողջականության պաշտպանություն, համակարգի ստուգում գործարկման ժամանակ, ադմինիստրատորի գաղտնաբառ, թվային վկայական և բանալիների կառավարում, աուդիտի մատյան, ինտեգրում արտաքին

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

անվտանգության աուդիտի համակարգին (SIEM), անվտանգության քաղաքականության կարգավորումներ PostScript 3 աջակցություն. տարբերակ USB ինտերֆեյս. Այո՝ Bluetooth ինտերֆեյս. Ոչ Ethernet ինտերֆեյս. Այո՝ Wi-Fi ինտերֆեյս. Այո՝ ինտերֆեյս: Wi-Fi; Ethernet; USB

И/П Асмик Симонян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4002-ЕԱՀԱՊԶԲ-25/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Էլեկտրական պահանջներ. 250V, 50/60Hz, 10A Ատմուտի մանրամասն, տեխնիկական հատկություններ, ղԲ: Ոչ ավել քան-54 ղԲ

Պատվիրատուի համար նախընտրելի մոդել է Canon imageRUNNER 2425i-ը, Պատվիրատու կողմից ընդունելի կլինի նաև նշված տեխնիկական բնութագրերից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր ունեցող սարքը: Քարտրիջի տեսակ C-EXV60 կամ համարժեք Մատակարարվող ապրանքի հետ միասին պետք է տրամադրվի մեկ պահեստային քարտրիջ: /Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր/ Պաշտոնական երաշխիք. 1 տարի Մատակարարը իր ուժերով իրականացնելու է ապրանքի

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1				

տեղափոխումը ըստ պատվիրատուի նշված հասցեի, տեղադրում է և աշխատակիցներին ներկայացնելու է սարքի տեխնիկական հնարավորությունների մասին: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF կամ DAF) տրամադրում: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 1 տարի: принтер, многофункциональный, А3 Основные функции Печать, копирование, сканирование, отправка факса Тип печати: монохромная Технология печати: лазерная минимальная скорость печати. 12 стр./мин (А3); 25 стр./мин (А4); 11 частей на миллион (А4R) Двусторонняя печать (дуплекс). Минимальное количество патронов 1 Количество цветов 1

Жизнь барабана. Не менее -66000
стр. Решение для печати:
Минимум-600 x 600 точек на дюйм
Время разогрева: не более 12
секунд. Емкость выходного лотка
для бумаги: Не менее 250 листов
Емкость лотка для бумаги:
Минимум-330 листов (максимум
580) Печать из облака. Да! Печать с
USB. Да! Печать с мобильного
устройства. Да! Сетевая печать.
Да! Сканирование Тип сканера:
растянутый; Автоматическая
кормушка. Да! Тип автоматической
подачи: Обратимый двойной
конечный поток (RADF) Тип
сканирования: цветной Скорость
сканирования: Не менее - 12
стр./мин (ч/б), 8 стр./мин (цвет)
(дуплекс); 35 стр./мин (ч/б), 25
стр./мин (цвет) (симплекс) Область
сканирования. Минимум-297 x 432
мм Сканировать решение.
Минимум-600 x 600 точек на дюйм
Дуплексное сканирование. Да!
Сканировать в облако. Да!
Сканирование на USB-накопитель.
Да! Сканирование на мобильные
устройства. Да! Сканировать с

компьютера. ТВЕЙН; ВИА; Цветной сетевой сканер ScanGear 2 Функция сканирования и отправки. Да! Характеристики памяти Объем памяти: Не менее 2 ГБ Жесткий диск. Да! Емкость жесткого диска: Не менее 64 ГБ Тактовая частота процессора: Не менее -1 ГГц Количество ядер: По крайней мере-2 Показывать: Минимальный размер сенсорного ЖК-экрана TFT WVGA размером 17,8 см (7 дюймов) Дополнительный Ежемесячная нагрузка (средняя), стр. Не менее 8000 страниц Ежемесячная нагрузка (пик) Не менее 65000 страниц Скорость копирования: Не менее -12 ppm (A3); 25 стр./мин (A4); 11 частей на миллион (A4R) Мощность автоматической подачи: Не менее 50 листов Плотность бумаги: Минимум-60-157 г/м2 Поддерживаемые языки: Не менее PCL 6; УФРИИ; Adobe PostScript 3 (необязательно) Полный список форматов: Многоцелевой лоток: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, конверты (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), нестандартные размеры

Минимальный — (95-297 x 140-432 мм); Кассета для бумаги: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Рабочая температура: 10-30°C

Сертификаты. Совместимость с ОС: Windows 7, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.10 и выше

Функции безопасности: Аутентификация пользователя, аутентификация отдела, uniFLOW Online Express, безопасная печать, зашифрованная безопасная печать, отложенная печать, безопасная печать uniFLOW, безопасный прием, безопасное сканирование, безопасная отправка, TLS, IPSec, аутентификация IEEE802.1X, поддержка сети SNMA-ChoDi, приложения, интерфейс удаленного управления и интерфейс USB, отдельный факс G3 из локальной сети и USB из локальной сети, сканирование для отправки (защита электронной почты от вирусов), защита целостности системы программного обеспечения МФУ, проверка системы при запуске, пароль

администратора, управление цифровыми сертификатами и ключами, журнал аудита, интеграция с внешней системой аудита безопасности (SIEM), параметры политики безопасности Поддержка PostScript 3. вариант USB-интерфейс. Да! Bluetooth-интерфейс. Нет Интерфейс Ethernet. Да! Интерфейс Wi-Fi. Да! Интерфейс: Wi-Fi; Ethernet; USB Электрические требования: 250В, 50/60Гц, 10А Уровень шума, дБ. Не более -54 дБ Предпочтительная модель для клиента — Canon imageRUNNER 2425i, Заказчику также будет приемлемо устройство с техническими характеристиками, превышающими указанные. Тип картриджа С-EXV60 или эквивалент Вместе с изделием поставляются два запасных картриджа. /Поставляемый товар должен быть новым/ Официальная гарантия. 1 год Поставщик доставит продукцию по указанному заказчиком адресу, установит ее и презентует сотрудникам технические возможности

				<p>устройства. Гарантийное обслуживание предоставление официального сервисного центра производителя (при предъявлении приглашения, при предоставлении технических характеристик предлагаемого товара, также указываются реквизиты сервисного центра) или предоставление письма-сертификата (МАФ или ДАФ) от производителя.</p> <p>Гарантийный срок: не менее 1 года.</p>
--	--	--	--	--