

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երվադա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/42 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ԴԱ3 next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master.	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ԴԱ3,5.Nissan 6.Renault	Հատուկ նշանակության ավտոմեքենա՝ նախատեսված դատապարտյալների և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար: Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր՝ չշահագործված, արտադրման տարեթիվը 2025թ.: Շարժիչը դիզելային կամ բենզինային, շարժիչի ծավալը՝ 2,0-2,6լ, շարժիչի առնվազն հզորությունը՝ 125 ձ.ուժ, առավելագույնը 200 ձ.ուժ., փոխանցման տուփը՝ 5-6 աստիճան մեխանիկական կամ ավտոմատ, դեկը՝ հիդրավլիկ կամ էլեկտրական ուժեղացուցիչով, անիվային բանաձևը՝ 4X2, անիվային բազան՝ 3100-4500 մմ, անիվների շարժաբերությունը՝ առջևի կամ հետևի: Ավտոմեքենայի արտաքին չափսերը՝ երկարությունը 5300-6950մմ, լայնությունը 1990-2490մմ, բարձրությունը ճանապարհային ծածկույթից՝ 2200-2800մմ: Ավտոմեքենան պետք է համալրված լինեն՝

				առջևի և հետևի կայանման ցուցիչներով, առջևի հակամառախուղային լուսարձակներով, օդորակիչով, վարորդի անվտանգության բարձրկով: Ավտոմեքենայի ներսում՝ վարորդի սրահի և ուղեկցման ենթակա անձանց նստեցման սրահի հատվածների միջև պետք է լինի մետաղյա միջնապատ՝ կենտրոնական մասով պահախմբի տեսողության և լսողության համար վարորդի սրահից բացվող ճաղավանդակով պատուհանիկով, առնվազն՝ 20սմx40սմ չափերի, ներսի հատակն ամբողջությամբ պատված լինի ավտոլենուլեումով: Վարորդի խցում պետք է լինի երեք անվտանգ՝ ամրագոտիով կահավորված, փափուկ նստատեղով և թիկնակով նստատեղեր, իսկ ուղեկցման ենթակա անձանց նստեցման սրահում առնվազն երկու ծառայողների համար առանձին նստատեղեր, որոնք ևս պետք է լինեն անվտանգ՝ ամրագոտիով կահավորված, փափուկ նստատեղով և թիկնակով, և պետք է տեղադրել այնպես, որ ծառայողները մշտապես անխոչընդոտ դիտարկեն և տեսնեն խցիկների ներսը: Ուղեկցման ենթակա անձանց սրահում պետք է ներկառուցված լինեն 4-5 անձի համար նախատեսված առանձնացված 1-3 տեղանոց 2-3 խցիկներ, յուրաքանչյուր անձի համար պահպանելով առնվազն 0,8 քառակուսի մետր տարածք, խցիկների պատերը պետք է լինեն մետաղական, հարթ, ամուր և անվտանգ: Խցիկներում տեղադրված նստարանները ևս պետք է լինեն անվտանգ, փափուկ նստատեղով և թիկնակով, իսկ սրահի բարձրությունը հատակից՝ առնվազն 175 սանտիմետր լինի: Ավտոմեքենաներից թվով 2-ը պետք է
--	--	--	--	---

				հարմարեցված լինեն հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց նստեցման և տեղափոխման համար՝ այդ թվում անվասայլակով: Խցիկների սրահի հատվածը պետք է ապահովված լինի բնական և էլեկտրական լուսավորությամբ: Միաժամանակ նշված սրահում անհրաժեշտ է կահավորել օդափոխության համակարգ՝ ցուրտ և շոգ եղանակներին համապատասխան ջերմաստիճան ապահովվելու համար: Խցիկների հատվածի սրահում պետք է նախատեսել վթարային ելքի հնարավորություն: Խցիկների դռների չափսերը՝ առնվազն 65սմx165սմ, դեպի դուրս բացվող, հատակից 50-60 սանտիմետր բարձրությամբ պետք է կառուցված լինեն երկտակ առնվազն 3մմ հաստության թիթեղով՝ ներսից ամրակցված մետաղական ամրաններով, իսկ դրանից վերև մետաղական ամուր, չճկվող վանդակաճաղերով, վանդակաճաղերի չափսերը ոչ ավել քան 6սմx6սմ: Խցիկների դռների համար պետք է նախատեսել ինչպես բանալիով, այնպես էլ շարժական դրսից փակվող փականներով, դռների բռնակները նախատեսել միայն դրսի կողմից և հանովի: Նստեցման սրահի պատուհանները լինեն մզեցված (թափանցելիությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) ապակիներով, ներսից պաշտպանված ճաղավանդակներով: Խցերի դասավորվածությունն ու կահավորանքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (տեխնիկական բնութագրին կից մասնակիցը պետք է ներկայացնի խցերի դասավորվածության ու կահավորանքի սխեման): Ավտոմեքենայի ուղեկցորդների հատվածի մուտքն ավտոմեքենայի
--	--	--	--	---

			կողքից՝ դռան բացվելը ռոլիկներով, կողային դռան վրա հնարավոր է ճաղավանդակներով պատուհան: Ավտոմեքենայի գույնը սպիտակ, տանիքին տեղադրված լինի նոր լույսաձայնային ազդանշանային համակարգ՝ միկրոֆոն-բարձրախոսով, առջևի դռներին փակցված լինի ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության տարբերանշանը, իսկ ավտոմեքենայի երկու կողային հատվածում տեսանելի չափով գրված լինի ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ բառերը: Տեղադրված ազդանշանային համակարգի երաշխիքային ժամկետը պետք է կազմի առնվազն երեք տարի: Երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում սարքերի և սարքավորումների փոխարինման դեպքում փոխարինվող մասերը լինեն նոր, չօգտագործված և ունենան առնվազն մեկ տարվա երաշխիք: Ավտոմեքենան պետք է հագեցված լինի գործիքների գործարանային կոմպլեկտացիայով, կրակմարիչներով, դեղատուփով՝ առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով և պարագաներով: Վաճառողի կողմից տրվում է երեք տարվա կամ 100.000կմ վազքի անվճար երաշխիքային սպասարկում՝ շարժիչի, փոխանցման տուփի, թափքի համար՝ սկսած մատակարարման օրվանից:
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երվադի ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությունը էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդի 25/42-ի ներքո ներկայացնում է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers Atlant,2 Ford Transit,3,Fiat Ducato,4.ГАЗ next, 5.Nissan Interstar.6.Renault Master	1.Sollers,2 Ford,3.Fiat 4. ГАЗ,5.Nissan 6.Renault	Հատուկ նշանակության ավտոմեքենա՝ նախատեսված դատապարտյալների և կալանավորված անձանց տեղափոխման համար: Ավտոմեքենան պետք է լինի նոր՝ չշահագործված, արտադրման տարեթիվը 2025թ.: Շարժիչը դիզելային կամ բենզինային, շարժիչի ծավալը՝ 2,0-2,6լ, շարժիչի առնվազն հզորությունը՝ 125 ձ.ուժ, առավելագույնը 200 ձ.ուժ., փոխանցման տուփը՝ 5-6 աստիճան մեխանիկական կամ ավտոմատ, դեկը՝ հիդրավլիկ կամ էլեկտրական ուժեղացուցիչով, անիվային բանաձևը՝ 4X2, անիվային բազան՝ 3100-4500 մմ, անիվների շարժաբերությունը՝ առջևի կամ հետևի: Ավտոմեքենայի արտաքին չափսերը՝ երկարությունը 5300-6950մմ, լայնությունը 1990-2490մմ, բարձրությունը ճանապարհային ծածկույթից՝ 2200-2800մմ: Ավտոմեքենան պետք է համալրված լինեն՝

				առջևի և հետևի կայանման ցուցիչներով, առջևի հակամառախուղային լուսարձակներով, օդորակիչով, վարորդի անվտանգության բարձրկով: Ավտոմեքենայի ներսում՝ վարորդի սրահի և ուղեկցման ենթակա անձանց նստեցման սրահի հատվածների միջև պետք է լինի մետաղյա միջնապատ՝ կենտրոնական մասով պահախմբի տեսողության և լսողության համար վարորդի սրահից բացվող ճաղավանդակով պատուհանիկով, առնվազն՝ 20սմx40սմ չափերի, ներսի հատակն ամբողջությամբ պատված լինի ավտոլենուլեումով: Վարորդի խցում պետք է լինի երեք անվտանգ՝ ամրագոտիով կահավորված, փափուկ նստատեղով և թիկնակով նստատեղեր, իսկ ուղեկցման ենթակա անձանց նստեցման սրահում առնվազն երկու ծառայողների համար առանձին նստատեղեր, որոնք ևս պետք է լինեն անվտանգ՝ ամրագոտիով կահավորված, փափուկ նստատեղով և թիկնակով, և պետք է տեղադրել այնպես, որ ծառայողները մշտապես անխոչընդոտ դիտարկեն և տեսնեն խցիկների ներսը: Ուղեկցման ենթակա անձանց սրահում պետք է ներկառուցված լինեն 4-5 անձի համար նախատեսված առանձնացված 1-3 տեղանոց 2-3 խցիկներ, յուրաքանչյուր անձի համար պահպանելով առնվազն 0,8 քառակուսի մետր տարածք, խցիկների պատերը պետք է լինեն մետաղական, հարթ, ամուր և անվտանգ: Խցիկներում տեղադրված նստարանները ևս պետք է լինեն անվտանգ, փափուկ նստատեղով և թիկնակով, իսկ սրահի բարձրությունը հատակից՝ առնվազն 175 սանտիմետր լինի: Ավտոմեքենաներից թվով 2-ը պետք է
--	--	--	--	---

				հարմարեցված լինեն հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող անձանց նստեցման և տեղափոխման համար՝ այդ թվում անվասայլակով: Խցիկների սրահի հատվածը պետք է ապահովված լինի բնական և էլեկտրական լուսավորությամբ: Միաժամանակ նշված սրահում անհրաժեշտ է կահավորել օդափոխության համակարգ՝ ցուրտ և շոգ եղանակներին համապատասխան ջերմաստիճան ապահովվելու համար: Խցիկների հատվածի սրահում պետք է նախատեսել վթարային ելքի հնարավորություն: Խցիկների դռների չափսերը՝ առնվազն 65սմx165սմ, դեպի դուրս բացվող, հատակից 50-60 սանտիմետր բարձրությամբ պետք է կառուցված լինեն երկտակ առնվազն 3մմ հաստության թիթեղով՝ ներսից ամրակցված մետաղական ամրաններով, իսկ դրանից վերև մետաղական ամուր, չճկվող վանդակաճաղերով, վանդակաճաղերի չափսերը ոչ ավել քան 6սմx6սմ: Խցիկների դռների համար պետք է նախատեսել ինչպես բանալիով, այնպես էլ շարժական դրսից փակվող փականներով, դռների բռնակները նախատեսել միայն դրսի կողմից և հանովի: Նստեցման սրահի պատուհանները լինեն մզեցված (թափանցելիությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ) ապակիներով, ներսից պաշտպանված ճաղավանդակներով: Խցերի դասավորվածությունն ու կահավորանքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ (տեխնիկական բնութագրին կից մասնակիցը պետք է ներկայացնի խցերի դասավորվածության ու կահավորանքի սխեման): Ավտոմեքենայի ուղեկցորդների հատվածի մուտքն ավտոմեքենայի
--	--	--	--	---

			կողքից՝ դռան բացվելը ռոլիկներով, կողային դռան վրա հնարավոր է ճաղավանդակներով պատուհան: Ավտոմեքենայի գույնը սպիտակ, տանիքին տեղադրված լինի նոր լույսաձայնային ազդանշանային համակարգ՝ միկրոֆոն-բարձրախոսով, առջևի դռներին փակցված լինի ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայության տարբերանշանը, իսկ ավտոմեքենայի երկու կողային հատվածում տեսանելի չափով գրված լինի ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ բառերը: Տեղադրված ազդանշանային համակարգի երաշխիքային ժամկետը պետք է կազմի առնվազն երեք տարի: Երաշխիքային սպասարկման շրջանակներում սարքերի և սարքավորումների փոխարինման դեպքում փոխարինվող մասերը լինեն նոր, չօգտագործված և ունենան առնվազն մեկ տարվա երաշխիք: Ավտոմեքենան պետք է հագեցված լինի գործիքների գործարանային կոմպլեկտացիայով, կրակմարիչներով, դեղատուփով՝ առաջին անհրաժեշտության դեղորայքով և պարագաներով: Վաճառողի կողմից տրվում է երեք տարվա կամ 100.000կմ վազքի անվճար երաշխիքային սպասարկում՝ շարժիչի, փոխանցման տուփի, թափքի համար՝ սկսած մատակարարման օրվանից:
--	--	--	---