

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Romana	ЗАО ЗИСО	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն . 4300x2000x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է լաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափերը պետք է լինեն . 900*1400*850 մմ: Տանիքի

լանջերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF
Նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ և լինեն ուղղանկյուն՝
ճառագայթային ստորին ծայրով, 2800 մմ-ից ոչ ավելի շառավղով:
Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 880*900 մմ: Լանջերը
պետք է ամրացվեն միմյանց անկյան տակ մետաղական ամրակների
միջոցով: Կողիկները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF
Նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Կողիկների չափսերը պետք է
լինեն . 1420*850 մմ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը պետք է միացված լինեն
միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային ամրակներ և պտուտակավոր
միացումներ: Համալիրը պետք է բաղկացած լինի հիմքից, հատակից և
ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF
Նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ
հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակն իրենից ներկայացնում է
900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով:
Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակին . ուր պտուտակավոր
միացումներով: Հիմքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900 * 900 մմ:
Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 900*955*2010 մմ (+-20 մմ):
Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի . 32 * 2 մմ չափսերով
և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: . 18 մմ հաստությամբ
խոնավության դիմացկուն Նրբատախտակից պատրաստված կողային
պատերը պետք է ամրացվեն վանդակապատերին՝ օգտագործելով
պարուրակային միացումներ: . 60 * 350 մմ չափսերով երեք դեկորատիվ
օվալ անցք պետք է տեղադրվեն կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի
ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 900*1800 մմ: 150*610 մմ չգերազանցող
չափսերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության
դիմադրությամբ FOF Նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ
հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները պետք է ամրացվեն մետաղական
խողովակների վրա պարուրած և միացումների միջոցով: Խողովակները
պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ,

երկարությունը՝ . 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 100 մմ:
 Խողովակները պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին պտուտակաձև
 միացումների միջոցով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով,
 հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և մարմնի մասերի
 խցանման դեպքերից խուսափելու համար, . 65 * 600 մմ չափսերով
 ուղղահայաց տախտակ պետք է տեղադրվի . 18 մմ հաստությամբ
 հակասայթաքող ծածկ՝ ծածկելով աստիճանների միջև բացվածքը և
 պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության
 դիմադրությամբ: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի
 չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և . 480 * 3000
 մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը պետք է թեքվի
 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Լանջին պետք է լինեն . 2200 մմ
 երկարությամբ սահող հատված և . 650 մմ երկարությամբ արգելակող
 հատված, որոնց միջև ճկման շառավղիղը պետք է լինի . $r = 450$ մմ:
 Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ
 աստիճան: Սղարանի երկարությունը պետք է լինի . 1000 մմ է:
 Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 480 * 2400 * 1450
 մմ: Սղարանի ամրության համար վերևի մասից այն պետք է ամրացվի
 շրիշակներով, որը պետք է պտուտակավոր ամրացումներով միանա
 սղարանին: Շրիշակը պետք է պատրաստված լինի խոնավության
 դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից: Սղարանի սահելու հատվածի տակ
 ամրացվում է . 9 մմ (1650x300 մմ) հաստությամբ նրբատախտակի
 հենարան, իսկ կառուցվածքային կոշտություն ստեղծելու համար սղարանի
 կողքերին պետք է ամրացվեն 10 կապեր՝ պատրաստված մետաղական
 թիթեղից, . 2,5 մմ հաստություն «P» տեսքով և մեկ կապ (ծայրահեղ) . 4,0 մմ
 հաստությամբ թերթիկից: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն
 խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ
 երկարությամբ և . 500 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է
 բարձրանան թեքության մակարդակից . 150 մմ-ով: Հիմքի հենասյուները .

1880 մմ երկարությամբ, 1850 մմ-ից ոչ ավելի պետք է պատրաստված լինի . 25 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 25 մմ բարձրության վրա գտնվող սյունի վերին մասը պետք է սեղմված լինի տրամագծի կեսին և եռակցվի կցամասի պարագծի երկայնքով դեպի մեջտեղի մասը: 2-ը Ս-աձև խողովակ է, որի երկարությունը . 1305 մմ է, լինի ոչ ավելի, քան 75 մմ: Կեռերը 1-ը պետք է պատրաստված լինեն . 20 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 1-ը պետք է լինի Ս-աձև խողովակ, որի երկարությունը պետք է լինի . 880 մմ, 1-ին փակագծի կենտրոնական մասի երկարությունը պետք է լինի . 325 մմ, կողային մասերի երկարությունը պետք է լինի . 330 մմ, երկարությունը միջև: կողային մասերի առանցքները պետք է լինեն 300 մմ, շառավիղը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 50 մմ: 1-ի փակագծերի ծայրերը պետք է սեղմվեն մինչև կիսով չափ տրամագիծը փակագծի վերջից 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն կենտրոնական սյունին համապատասխան պարագծի երկայնքով նույն հարթության վրա, սյան հակառակ կողմերում: 2-ի և 1-ի վերին հատվածի առանցքը չպետք է գերազանցի 300 մմ: Կամարը 780մմ երկարությամբ խաչաձև խողովակ է՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով: հաստությունը . 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Հաշվիչները պետք է բաղկացած լինեն աջ և ձախ կողային պատերից, երեսուն օղակներից, ստորին և վերին ձողերից: Աջ կողային պատը պետք է բաղկացած լինի հենաձողից և երեք խաչաձողից: 840 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ հենաձողը պետք է պատրաստված լինի 40 * 25 * 2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք ոչ միջանցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ խաչաձողերը պետք է պատրաստված լինեն . 18 * 1,5 մմ չափսերով մետաղական

			խողովակից: Խաչածողի ծայրերը, մի կողմից, պետք է տեղադրվեն հենածողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչածողերը պետք է ամրացվեն պարուրակային կապերով ձախ կողային պատին: 840 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձախ կողային պատը պետք է պատրաստված լինի 40 * 25 * 2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Սյուների միջև պետք է ամրացվեն ստորին և վերին սալերը, որոնք պատրաստված են խոնավության ունակունկ սրբատախտակից . 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշը տեղադրված է տեղում երեխաների անվտանգության համար և պետք է բաղկացած լինի FSF սրբատախտակից պատրաստված կողային պատերից . 15 մմ հաստությամբ: Կոորդի պատը պետք է ունենա . 680 * 755 մմ չափեր: Կողային պատի կենտրոնում կողային պատի վերին մասից 155 մմ հեռավորության վրա պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձև անցք` . 80 * 300 մմ չափերով, թեքության շառավղով վերևից և ներքևից . 40 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաների սղարանի վրա ապահով անցման համար: Այն պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)` . 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված . 25 * 2.8 մմ չափերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված կողքերին պարուրակային միացման միջոցով: Արգելապատնեշը տեղադրված է խաղային համալիրի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 մմ երկարությամբ խաչածող` պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և 33,5 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի,
«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4002-ЕЛДХ/2F-25/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Предлагаемый товар
Номер лота	фирменное наименование	наименование производителя	Предлагаемый товар Технические характеристики
2	-	-	

		քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղներ պարուրակային միացման միջոցով: Թիթեղների հաստությունը . 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը դեկորատիվ է: Պետք է բաղկացած լինի խաչածողից և տպագիր նրբատախտակի վահանակից: 780մմ երկարությամբ խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն . 32 մմ տրամագծով և . 2,0 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով: Հաստությունը . 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին:Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղամասից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են և պետք է բաղկացած լինի FSF նրբատախտակից` . 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը պետք է ունենա . 710*295 մմ չափսեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Տեխնիկական բնութագրում նշված չափսերը հասկանալ որպես նվազագույն չափանիշ, ինչպես նաև ոչ մետաղական դետալները մատակարարի կողմից կարող է փոխվել մետաղականի, իսկ կցված նկարները ընդհանուր պատկերացում կազմելու, սարքի նվազագույն ֆունկցիոնալությունը ապահովելու համար է:
--	--	--