

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոնիկ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/148 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«Բիոնիկ» ՍՊԸ	Մետաղական դույլով մետաղական աղբամանի տեխնիկական բնութագիր Մետաղական աղբամանը պետք է պատրաստված լինի 680x450մմ չափսերի, մետաղական դույլով: Մետաղական հիմնակմախքը պետք է պատրաստված լինի աղբամանի վերին մասում/եռակցման համար/ քառակուսի կտրվածքով 15x15մմ չափսի մետաղական ձողից 450մմ տրամագծով օղակ և նույնից նաև ստորին մասի համար/եռակցման համար/: Երկու մետաղական օղակների միջև հավասար հեռավորությունների վրա, դրսի կողմից պետք է եռակցված լինեն 20 հատ 680x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ՝ վերին ծայրի մասերը 550մմ բարձրության վրա կորացված դեպի դուրս: Աղբամանի ստորին մասի մետաղական օղակին ուղղահայաց պետք է եռակցված լինեն 2 հատ 450x40x3.5մմ չափսերի շերտավոր պողպատներ յուրաքանչյուրի վրա 2 անցքեր՝ հարթակին/հատակին/ ամրացնելու համար: Աղբամանի ստորին մասը պտուտակներով պետք է ամրացված լինի ափսեաձև թիթեղ 1մմ հաստության մետաղյա 450մմ տրամագծով: Աղբամանի կափարիչը պետք է պատրաստված լինի 1մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից 450մմ տրամագծով և մեջտեղում 250մմ տրամագծով անցք: Աղբամանի դույլը պետք է պատրաստված լինի ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ 470մմ բարձրության և 400մմ տրամագծով: Մետաղական մասերը պետք է

		ներկված լինեն մոխրագույն փոշեներկված /բայց ոչ դույլը/: Աղբամանների տեղադրումը վերջնականապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Սահմանվում է 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БИОНИК ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПЗР-25/148 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО «Бионик»	Технические характеристики металлического мусорного бака с металлическим ведром. Металлический мусорный бак должен быть изготовлен размером 680х450 мм, с металлическим ведром. Металлический каркас должен быть выполнен из кольца диаметром 450 мм, изготовленного из металлического прутка квадратного сечения 15х15 мм в верхней части мусорного бака (под сварку) и такого же размера в нижней части (под сварку). На одинаковом расстоянии между двумя металлическими кольцами снаружи приварить 20 кусков стальных полос размером 680х40х3,5 мм, верхние концевые части которых загнуты наружу на высоту 550 мм. К металлическому кольцу нижней части мусорного бака следует приварить перпендикулярно 2 куса стальной полосы размером 450х40х3,5 мм, на каждой из которых должно быть по 2 отверстия для крепления к платформе/полу. Нижнюю часть мусорного бака следует прикрепить винтами к пластинчатому листу металла толщиной 1 мм и диаметром 450 мм. Крышка мусорного бака должна быть изготовлена из металлического листа толщиной 1 мм, диаметром 450 мм и отверстием диаметром 250 мм посередине. Ведро для мусора должно быть изготовлено из оцинкованного листа толщиной 0,5 мм, высотой 470 мм и диаметром 400 мм. Металлические части должны быть окрашены серой порошковой

		краской /кроме ведра/. Установка мусорных баков должна быть окончательно согласована с заказчиком. Установлен гарантийный срок 1 год.
--	--	---