

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՄՄ ԷԼԵԿՏՐԻԿ» ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-K3G200X-R, DS-K1102A	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. • Եռաձող պտտադռնակ - 1 հատ (Երկկողմանի)` տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում: Ռեժիմներ` պտտադռնակի բացում/փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է: Հեռակառավարում և կառավարում:

Աշխատանքի հնարավորություն առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս մուտքի/ելքի կարգավիճակը, ինչպես նաև պտտվող պտույտի միջով անցումը: Պտտադռնակի դիմադիր 0,5գծմ` փոշեներկված մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ, բարձրությունը 850մմ + ապակի 4 մմ հաստությամբ: Դռնակ 1 հատ` մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ փոշեներկված շրջանակ + ապակի 4մմ հաստությամբ, դռնակի չափերը` 1000մմ լայնք, 850մմ բարձրություն, դռնակն ունի մեխանիկական փական:

Աշխատակիցների, այցելուների շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի (գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL բազայի հետ սինխրոնիզացում, ինֆորմացիայի թարմացում համակարգչի միացված ժամանակ մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում, 100.000 և ավել աշխատակիցների ինֆորմացիայի պահպանում, 180.000 գործողությունների (շարժի) պահպանում: •պրոքսիմիթի քարտերի ընթերցիչ - 2 հատ

(աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք/ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիա փոխանցում ղեկավարման հսկիչին):

Սարք, որը կառավարում է անցումային (պտտադռնակներ) համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին

համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու գործողություններ: •Մալուխ 2x0.75մմ 20 մ •Մալուխ 6x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ UTP-5E 20 մ (համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար):

Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ. անցումային համակարգում բոլոր սարքավորումները և ծրագրային փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ դատախազության արդեն իսկ գործող համակարգի հետ: Հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք:

Համակարգչի հետ կապի  
բացակայելու կամ  
Էլեկտրականության անջատման  
դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ  
աշխատանք: Կապի վերականգման  
ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում:  
Աշխատակիցների և այցելուների  
տվյալների մուտքագրում և  
մշակում: Տարբեր աշխատանքային  
գրաֆիկների օգտագործում:  
Շահագործման բազմակի  
թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով,  
տարբեր թույլտվություններով և  
պարտականություններով:  
Աղյուսակների արտահանում  
Microsoft Excel-ի տեսքով:  
Աշխատակիցների տվյալների  
փոփոխությունների ամբողջական  
կառավարում, այդ թվում՝  
հնարավորություններ  
փոփոխությունների մասին  
ավտոմատ տեղեկացում  
գլխամասին Էլ -փոստի միջոցով և  
փոփոխությունների հաստատում  
գլխամասից: Պատվիրատուի 2  
աշխատակցի համակարգի  
ծրագրային փաթեթի ուսուցում:  
Բազային ինֆորմացիոն տվյալների  
ցանկացած փոփոխություն և

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

կատարողի մասին ինֆորմացիայի պահպանում՝ հետագա ստուգումների համար: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ ք. Դիլիջան, Կալինինի 233/ Էրպուզիոն՝ 1 տարի: Կոդ՝ 241-ԷՍՀԱՄԾԲ-25/13-նիժե

ООО МММ Электрик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 241-ЕУՀԱՄԾԲ-25/13-նիժե представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-K3G200X-R, DS-K1102A	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	Մուտքի վերահսկման համակարգը թույլ է տալիս կատարել աշխատակիցների մուտք ու ելքի հաշվառումն ու հսկումը, արգելում է օտար մարդկանց մուտքը տարածք, ապահովում է անվտանգությունը: Համակարգում ներառված են. • Եռաձող պտտադռնակ - 1 հատ (Երկկողմանի)՝ տվյալների փոխանցում TCP/IP ցանցով. հաղորդակցման տվյալների հատուկ գաղտնագրում: Ռեժիմներ՝ պտտադռնակի բացում/փակում, ազատ մուտք, մուտքն արգելված է: Հեռակառավարում և կառավարում:

Աշխատանքի հնարավորություն  
առցանց/օֆլայն ռեժիմներում LED  
լուսավորված ցուցիչը ցույց է տալիս  
մուտքի/ելքի կարգավիճակը, ինչպես  
նաև պտտվող պտույտի միջով  
անցումը: Պտտադռնակի դիմադիր  
0,5գծմ` փոշեներկված մետաղական  
ուղղանկյուն խողովակ 30x50 սմ,  
բարձրությունը 850մմ + ապակի 4  
մմ հաստությամբ: Դռնակ 1 հատ`  
մետաղական ուղղանկյուն խողովակ  
30x50 սմ փոշեներկված շրջանակ +  
ապակի 4մմ հաստությամբ, դռնակի  
չափերը` 1000մմ լայնք, 850մմ  
բարձրություն, դռնակն ունի  
մեխանիկական փական:  
Աշխատակիցների, այցելուների  
շարժին վերաբերվող ինֆորմացիայի  
(գրաֆիկ, իրավունք) և շարժի  
ինֆորմացիայի արխիվացում և SQL  
բազայի հետ սինխրոնիզացում,  
ինֆորմացիայի թարմացում  
համակարգչի միացված ժամանակ  
մինչև 5 վայրկյանի ընթացքում,  
100.000 և ավել աշխատակիցների  
ինֆորմացիայի պահպանում,  
180.000 գործողությունների (շարժի)  
պահպանում: •պրոքսիմիթի  
քարտերի ընթերցիչ - 2 հատ

(աշխատանքային հաճախականություն 125 kHz ապահովում է համակարգում գրանցված քարտերի մուտք/ելք, ինչպես նաև ինֆորմացիա փոխանցում ղեկավարման հսկիչին):

Սարք, որը կառավարում է անցումային (պտտադռնակներ) համակարգի իրավունքի հնարավորությունները տպասալիկի միջոցով ընթերցիչներից ինֆորմացիան փոխանցվում է համակարգչին

համապատասխանաբար ստանում է հրահանգ կատարելու գործողություններ: •Մալուխ 2x0.75մմ 20 մ •Մալուխ 6x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ 8x2x0.5մմ 20 մ •Մալուխ UTP-5E 20 մ (համակարգի մեջ ընդգրկված սարքավորումների միացման և սնուցման համար):

Համակարգի նկատմամբ պարտադիր պահանջներ. անցումային համակարգում բոլոր սարքավորումները և ծրագրային փաթեթը պետք է ինտեգրվեն ՀՀ դատախազության արդեն իսկ գործող համակարգի հետ: Հսկման կետերի ավտոնոմ աշխատանք:

Համակարգչի հետ կապի  
բացակայելու կամ  
Էլեկտրականության անջատման  
դեպքում հսկման կետերի ավտոնոմ  
աշխատանք: Կապի վերականգման  
ժամանակ ինֆորմացիայի լրացում:  
Աշխատակիցների և այցելուների  
տվյալների մուտքագրում և  
մշակում: Տարբեր աշխատանքային  
գրաֆիկների օգտագործում:  
Շահագործման բազմակի  
թույլտվություն՝ գաղտնաբառերով,  
տարբեր թույլտվություններով և  
պարտականություններով:  
Աղյուսակների արտահանում  
Microsoft Excel-ի տեսքով:  
Աշխատակիցների տվյալների  
փոփոխությունների ամբողջական  
կառավարում, այդ թվում՝  
հնարավորություններ  
փոփոխությունների մասին  
ավտոմատ տեղեկացում  
գլխամասին Էլ -փոստի միջոցով և  
փոփոխությունների հաստատում  
գլխամասից: Պատվիրատուի 2  
աշխատակցի համակարգի  
ծրագրային փաթեթի ուսուցում:  
Բազային ինֆորմացիոն տվյալների  
ցանկացած փոփոխություն և



				կատարողի մասին ինֆորմացիայի պահպանում՝ հետագա ստուգումների համար: Ապրանքի մատակարարումը, տեղադրումն ու կարգաբերումը կատարվում է մատակարարի կողմից՝ ներառյալ մոնտաժային նյութերն ու պարագաները: (հասցե՝ ք. Դիլիջան, Կալինինի 233/ Երաշխիք՝ 1 տարի:
--	--	--	--	---