

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	"Ինվերտացված մանրադիտակ՝ պայծառ լուսային, ֆազ կոնտրաստային ռեժիմներով, ֆյուլորեսցենցիայով և տեսախցիկով Ունի պայծառ դաշտի, ֆազ- կոնտրաստային, Էմբոս կոնտրաստային, Էպիֆյուլորեսցենտային ռեժիմներ: Դիասկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED: Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ LED, որը կարելի է համալրել մինչև 3 տարբեր ֆյուլորեսցենտային LED համակարգերով: 45° թեքությամբ տուբուս, Siedentopf տեսակի,

					տեսախցիկի պորտով: Ներառում Է՝ հիմնական իրան՝ Էպի- ֆլուորեսցենտային համակարգով, ներկառուցված դիասկոպիկ լուսավորման համակարգով, ներկառուցված LED լուսավորմամբ: 10x Օկուլյարներ, W10x, Դիոպտրիկ կարգավորմամբ; 2 հատ: Պաշտպանիչներ՝ օկուլյարների համար: Մեխանիկական սեղանիկ՝ բռնակով, շարժը՝ առնվազն 126x78 մմ: Ունիվերսալ պահիչ՝ ապակյա սլայդների, տերասակի պլանշետների, առնվազն 35-65 մմ Պետրիի թասերի հետ օգտագործման համար: Ֆազ կոնտրաստային համակարգ՝ բոլոր օբյեկտիվները պետք է լինեն քրոմ չպարունակող, անվերջոլորուն կարգաբերված; CFI Achromat 10x ֆազ-կոնտրաստային օբյեկտիվ - ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ- կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված, CFI Achromat 20x ֆազ-կոնտրաստային օբյեկտիվ, աշխատանքային երկար հեռավորությամբ, ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ-կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված;
--	--	--	--	--	---

					CFI Achromat 40x օբյեկտիվ, ապոդիզացված մուգ ցածր ֆազ-կոնտրաստային տեխնոլոգիայիով պատրաստված; CFI E Plan Achromat 100x իմերսիոն օբյեկտիվ: Իմերսիոն յուղ՝ առնվազն 8 cc, C-mount ադապտոր՝ տեսախցիկի ամրացման համար, գունավոր տեսախցիկ, առնվազն 5.9 ՄՊ: Մալուխների հավաքածու Ֆյուրենսցենտային համակարգ՝ - C-LEDLH 385 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDLH 470 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDFL560 LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Ֆյուրենսցենտային ֆիլտրերի խորանարդների համակարգ՝ - LED385 CUBE FL EX390/38 DM420 EM475/90 EX 390/38, DM 420, EM 475/90; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LED470 Epi-FL Filter Cube EX 470/40, DM 500, EM 534/55; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LED560 Epi-FL Filterblock EX 550/50, DM 600, EM 630/75; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Անսահմանության օպտիկական համակարգ Դիտարկման Մեթոդներ - Պարզ
--	--	--	--	--	---

					լուսավորություն (Brightfield, BF) - Ապոդիզացված ֆազ կոնտրաստ (Apodized Phase Contrast, APC) - Ֆազ կոնտրաստ (Phase Contrast, Ph) - Էմբոս կոնտրաստ (Emboss Contrast, Emboss) - Էպի- ֆլուորեսցենցիա (Epi-Fluorescence, FL) Լուսավորություն Դիասկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED լուսատու ներկառուցված ոսպնյակով -Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ ներկառուցված ոսպնյակով - LED-ի կյանքը: առնվազն 60,000 ժամ - Լուսավորության կարգավորում՝ Շարունակական ճշգրտում Օբյեկտիվային ռևոլվերի տարողությունը՝ առնվազն 5 դիրք Օկուլյարներ՝ - Թեքման անկյուն՝ 45° - Աչքերի միջև հեռավորություն՝ առնվազն 50-75 մմ - օկուլյարի խոշորացում՝ 10× (տեսադաշտ՝ առնվազն 22 մմ) Կոնդենսոր -Տեսակ՝ Ընդլայնված աշխատանքային հեռավորությամբ կոնդենսոր - Թվային բացվածք (NA): 0.3 - Աշխատանքային հեռավորություն: 75 մմ Ֆլուորեսցենտ Համակարգ -LED ֆլուորեսցենտ մոդուլներ՝** UV
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					(385 նմ), Կապույտ (470 նմ), Կա Նարնջագույն (560 նմ), ալիքի երկարության թույլատրելի շեղումը՝ ոչ ավել, քան 10% - Ֆիլտրերի ռեզոլվեր՝ առնվազն 3 դիրքով, լրացուցիչ դիրքեր՝ պարզ լուսավորության դիտարկման համար Տեսախցիկի Համալուսնայինություն - Տեսապակի/պորտ
«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧЧ-ЕДՀԱՊԲ-25/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					հարաբերակցություն՝ 100/0 կամ 0/100 թվաին Տեսախցիկի технические характеристики Տեսախցիկի Սենսոր - Տեսակ:
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	Предлагаемый товар	наименование производителя	Գոյնավոր CMOS սենսոր - Չափս: Ինսերտացված մանրադիտակ՝ 1/1.8 ուղււմ (6.91 մմ x 4.92 մմ); պայծառ լուսային, ֆազ- թուլատրելի շեղումը՝ 10% կոստրաստային ռեզոլմերով, Պիքսելների քանակ: առնվազն 5.9 Փյունիոնցենտային և տեսախցիկով մեգապիքսել - Առավելագույն ուսի պայծառ դաշտի, ֆազ- լուծաչափ: առնվազն 2880 x 2048 կոստրաստային, Էմբոս պիքսել Լուսազգայություն (ISO) - կոստրաստային, Ստանդարտ: Համադրել է ISO50 Էպիֆունիոնցենտային ռեզոլմեր: Ընտրողի միջակայք: առնվազն Իրաձգիչի լուսավորություն ISO50-ից մինչև ISO3200 սպիտակ LED: Էպիսկոպիկ խոտնեխներ - USB3.0: Ահագում լուսավորություն LED, որը կարգի է համակարգի կամ կառավարման համակարգի սինչը 3 տարբեր միավորի հետ - Առաքել տրիգեր: Փյունիոնցենտային LED Արկա Է Աշխատակցային համակարգերով: 45° թեքությամբ Պայմաններ - Չեղմաստիճակ: տիմբոն, Siedentopf տեսակի; առնվազն 0°C-ից մինչև 40°C -
1	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	Delphi-X Inverso fluorescence	Euromex	

[illegible]

					ԿԲԻԼԱ ԲՈՒՆԻՄԱՆ 40x իջեցնելով և ապառնելով լայնացնելով անոթագործական արտադրության լինստեխստեղծություն
					պատրաստված; CFI E Plan Achromat 100x իմերսիոն օբյեկտիվ: Իմերսիոն յուղ՝ առնվազն 8 cc, C-mount ադապտոր՝ տեսախցիկի ամրացման համար, գունավոր տեսախցիկ, առնվազն 5.9 ՄՊ: Մալուխների հավաքածու Ֆյուրենցենտային համակարգ՝ - C-LEDLH 385 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDLH 470 նմ LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LEDFL560 LED համակարգ; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Ֆյուրենցենտային ֆիլտրերի խորանարդների համակարգ՝ - LED385 CUBE FL EX390/38 DM420 EM475/90 EX 390/38, DM 420, EM 475/90; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LED470 Epi-FL Filter Cube EX 470/40, DM 500, EM 534/55; թույլատրելի շեղումը՝ 10% - C-LED560 Epi-FL Filterblock EX 550/50, DM 600, EM 630/75; թույլատրելի շեղումը՝ 10% Անսահմանության օպտիկական համակարգ Դիտարկման Մեթոդներ - Պարզ

					լուսավորություն (Brightfield, BF) - Ապոդիզացված ֆազ կոնտրաստ (Apodized Phase Contrast, APC) - Ֆազ կոնտրաստ (Phase Contrast, Ph) - Էմբոս կոնտրաստ (Emboss Contrast, Emboss) - Էպի- ֆլուորեսցենցիա (Epi-Fluorescence, FL) Լուսավորություն Դիասկոպիկ լուսավորություն՝ սպիտակ LED լուսատու ներկառուցված ոսպնյակով -Էպիսկոպիկ լուսավորություն՝ ներկառուցված ոսպնյակով - LED-ի կյանքը: առնվազն 60,000 ժամ - Լուսավորության կարգավորում՝ Շարունակական ճշգրտում Օբյեկտիվային ռևոլվերի տարողությունը՝ առնվազն 5 դիրք Օկուլյարներ՝ - Թեքման անկյուն՝ 45° - Աչքերի միջև հեռավորություն՝ առնվազն 50-75 մմ - օկուլյարի խոշորացում՝ 10× (տեսադաշտ՝ առնվազն 22 մմ) Կոնդենսոր -Տեսակ՝ Ընդլայնված աշխատանքային հեռավորությամբ կոնդենսոր - Թվային բացվածք (NA): 0.3 - Աշխատանքային հեռավորություն: 75 մմ Ֆլուորեսցենտ Համակարգ -LED ֆլուորեսցենտ մոդուլներ՝** UV
--	--	--	--	--	---

					(385 նմ), Կապույտ (470 նմ), Կա Նարնջագույն (560 նմ), ալիքի երկարության թույլատրելի շեղումը՝ ոչ ավել, քան 10% - Ֆիլտրերի ռեզոլվեր՝ առնվազն 3 դիրքով, լրացուցիչ դիրքեր՝ պարզ լուսավորության դիտարկման համար Տեսախցիկի Համատեղելիություն - Տեսապակի/պորտ հարաբերակցություն՝ 100/0 կամ 0/100 Թվային Տեսախցիկ Տեսախցիկի Սենսոր - Տեսակ: Գունավոր CMOS սենսոր - Չափս: 1/1.8 դյույմ (6.91 մմ × 4.92 մմ); թույլատրելի շեղումը՝ 10% - Պիքսելների քանակ: առնվազն 5.9 մեգապիքսել - Առավելագույն լուծաչափ: առնվազն 2880 × 2048 պիքսել Լուսազգայունություն (ISO) - Ստանդարտ: Համարժեք է ISO50 - Ընտրովի միջակայք: առնվազն ISO50-ից մինչև ISO3200 Ինտերֆեյսներ - USB3.0: Միացում համակարգչի կամ կառավարման միավորի հետ - Արտաքին տրիգեր: Առկա է Աշխատանքային Պայմաններ - Ջերմաստիճան: առնվազն 0°C-ից մինչև 40°C -
--	--	--	--	--	---

						Խոնավություն: Մինչև 60% RH (առանց կոնդենսացիայի) Ծրագրային Ապահովում Հիմնական Հնարավորություններ - Բազմաչափ պատկերների ձեռքբերում - Մեծ պատկերների միացում (Stitching) - Օբյեկտների հետևում և դասակարգում - Կենսաբանական վերլուծություն - Կալցիումի FRET վերլուծություն - Բարձր դինամիկ տիրույթի պատկերներ (HDR) - JOBS խմբագիր՝ ավտոմատացման համար Տվյալների Բազայի Ինտեգրում - Հնարավորություն է տալիս ինտեգրել տվյալների բազաներ՝ մեծ քանակությամբ բազմաչափ պատկերների արխիվացման, որոնման և վերլուծության համար Ծրագրային Ապահովումը ապահովում է սարքերի լայն շրջանակի ինտեգրում, վերահսկելով միկրոսկոպներ, տեսախցիկներ և այլ սարքեր՝ ապահովելով ամբողջական լուծում հետազոտական կիրառությունների համար: Սարքավորման տեղադրում և անձնակազմի ուսուցում՝ արտադրողի կողմից հավաստագրված մասնագետների
--	--	--	--	--	--	---

					կողմից: Մասնակիցը պետք է ներկայացնի արտադրողի լիազորագիր: 1 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--	---