

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-30/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Z 366 K	Z 366 K	Hermle	- Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, Նախընտրելի է Hermle արտադրության, Hermle ֆիրմայի, Z 366 K մոդելը, - Սարքը Նախատեսված է կենսաբանական, մոլեկուլային և կլինիկական փորձարկումների համար՝ 15մլ, 250մլ խողովակների, ինչպես նաև բարձր տարողությամբ կոնտեյներների ցենտրիֆուգման նպատակով: Նախընտրելի է սառեցվող ունիվերսալ ցենտրիֆուգ, որը կտրամադրի բարձր արագության, տարբեր ռոտորների և խողովակների լայն տեսականիով օգտագործման հնարավորություն: Սարքը պետք է ունենա ժամանակակից կառավարում, անվտանգության համակարգեր, կոմպակտ դիզայն և լինի հեշտ շահագործվող: Պտույտային արագություն՝ (առնվազն) 16,000 շ/րոպե Կենտրոնախույս ուժ՝ (առնվազն) 24,325 xg Առավելագույն տարողություն՝ 6 x 250 մլ Ունենա

				ռոտոր՝ 4x250 մլ, ադապտերներով՝ 40x15 մլ կոնաձև խողովակների համար Շարժիչ ինդուկցիոն՝ սպասարկում չի պահանջում Սառեցման միջակայք՝ -20°C ... +40°C Կառավարում՝ միկրոպրոցեսորային համակարգ՝ LCD էկրանով Կափարիչ՝ շարժիչային կողպեքով Անվտանգություն՝ ռոտորի ավտոմատ ճանաչում և գերարագության պաշտպանություն, ռոտորի անհավասարակշռության հայտնաբերում և ավտոմատ անջատում Ռոտորի փոխարինում՝ արագ և հեշտ մեխանիզմով Աղմուկի մակարդակ՝ ≤ 65 դբ ժամաչափ՝ 59ր50վ/10վրկ քայլով, մինչև 99ժ / 1ր քայլով Սառեցման տեխնոլոգիա՝ առանց ֆրեոնի Լրացուցիչ հնարավորություններ՝ աուդիո ազդանշան ցենտրիֆուգման ավարտին՝ տարբեր մեղեդիներով քաշ ≤ 80 կգ Էներգիայի սպառում՝ մինչև 800 Վտ Սնուցում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Համապատասխանություն ստանդարտներին՝ /IEC 61010, CE/ Պահանջվող փաստաթղթեր -պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից: - սարքի տեխնիկական տվյալների թերթիկ (datasheet)՝ հաստատված արտադրողի կողմից - անվտանգության և որակի սերտիֆիկատներ Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 2 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքների
--	--	--	--	---

				տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄԱՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-30/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Z 366 K	Z 366 K	Hermle	- Լաբորատոր ցենտրիֆուգ, նախընտրելի է Hermle արտադրության, Hermle ֆիրմայի, Z 366 K մոդելը, - Սարքը նախատեսված է կենսաբանական, մոլեկուլային և կլինիկական փորձարկումների համար՝ 15մլ, 250մլ խողովակների, ինչպես նաև բարձր տարողությամբ կոնտեյներների ցենտրիֆուգման նպատակով: Նախընտրելի է սառեցվող ունիվերսալ ցենտրիֆուգ, որը կտրամադրի բարձր արագության, տարբեր ռոտորների և խողովակների լայն տեսականիով օգտագործման հնարավորություն: Սարքը պետք է ունենա ժամանակակից կառավարում, անվտանգության համակարգեր, կոմպակտ դիզայն և լինի հեշտ շահագործվող: Պտույտային արագություն՝ (առնվազն) 16,000 շ/րոպե Կենտրոնախույս ուժ՝ (առնվազն) 24,325 xg Առավելագույն տարողություն՝ 6 x 250 մլ Ունենա

				ռոտոր՝ 4x250 մլ, ադապտերներով՝ 40x15 մլ կոնաձև խողովակների համար Շարժիչ ինդուկցիոն՝ սպասարկում չի պահանջում Սառեցման միջակայք՝ -20°C ... +40°C Կառավարում՝ միկրոպրոցեսորային համակարգ՝ LCD էկրանով Կափարիչ՝ շարժիչային կողպեքով Անվտանգություն՝ ռոտորի ավտոմատ ճանաչում և գերարագության պաշտպանություն, ռոտորի անհավասարակշռության հայտնաբերում և ավտոմատ անջատում Ռոտորի փոխարինում՝ արագ և հեշտ մեխանիզմով Աղմուկի մակարդակ՝ ≤ 65 դբ ժամաչափ՝ 59ր50վ/10վրկ քայլով, մինչև 99ժ / 1ր քայլով Սառեցման տեխնոլոգիա՝ առանց ֆրեոնի Լրացուցիչ հնարավորություններ՝ աուդիո ազդանշան ցենտրիֆուգման ավարտին՝ տարբեր մեղեդիներով քաշ ≤ 80 կգ Էներգիայի սպառում՝ մինչև 800 Վտ Սնուցում՝ 230 Վ, 50/60 Հց Համապատասխանություն ստանդարտներին՝ /IEC 61010, CE/ Պահանջվող փաստաթղթեր -պայմանագրի կնքման փուլում Վաճառողը պարտավոր է ներկայացնել ավտորիզացիոն նամակ արտադրողի կողմից: - սարքի տեխնիկական տվյալների թերթիկ (datasheet)՝ հաստատված արտադրողի կողմից - անվտանգության և որակի սերտիֆիկատներ Երաշխիքային ժամկետ սահմանել առնվազն 2 տարի՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ ապրանքը փոխարինել նորով: Ապրանքների
--	--	--	--	---

				տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը, փորձարկումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ:
--	--	--	--	--