

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	Յուղակայուն ամառային կոստյում	Յուղակայուն ամառային կոստյում	ԱՐԼԻՎԱԶ ՍՊԸ	Յուղակայուն ամառային կոստյումը բաղկացած է երկարացված բաճկոնից և տաբատից: Կոստյումը պետք է կարվի պոլիէսթերաբամբակային յուղակայուն, ջրակայուն կտորից: Կտորի բաղադրությունը 40% բամբակ, 60% պոլիէսթեր, մակերեսային խտությունը 245 ± 2 գ/մ ² : Թելերի քանակը 10 սմ վրա ըստ հիմքի պետք է կազմի 430 ± 5 , ըստ միջնաթելի 175 ± 5 , 50 x 200մմ չափսի կտորի պատռման բեռնվածությունը ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ պակաս 2000Ն, ըստ

					միջնաթելի ոչ պակաս 500 Ն, կտորի յուղակայունությունը նախնական տեսքում պետք է կազմի 5 բալ, իսկ 5 անգամյա լվանալուց հետո յուղակայունության ցուցանիշը չպետք է փոխվի: Հագուստի գծային չափսերի փոփոխությունը թաց մշակումից հետո ըստ հիմքի պետք է կազմի ոչ ավել ± 2.0 %, ըստ միջնաթելի ոչ ավել ± 2.0 %: Գունային համադրությունը՝ մուգ կապույտ գույնը համադրված կարմիր գույնի հետ (Գունային երանգները պարտադիր համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ): Բաճկոնի ուսագոտուց մինչև դաստակը պետք է կարված լինի 10սմ լայնքով կարմիր երիզ: Բաճկոնը երկլանջ ծալովի օձիքով, օձիքի վրա կտորե կախիչ և պիտակ տեսականու չափսի մասին նշումով, թևքերը՝ երկարաթև, դաստակի հատվածում 5,5 սմ լայնությամբ ռետինե մանժետով: Բաճկոնը կոճկվում է շղթայով, կոճկելուց շղթան թաքնվում է արտաքինից արտաքին կափույրի տակ և չի երևում: Բաճկոնի կողային հատվածում տեղադրված է 2
--	--	--	--	--	--

					ներկարված գրպան, որոնք թեքված են դեպի ներս, կենտրոնական կոճկվածքի նկատմամբ 550 թեքությամբ, իսկ կրծքային ձախակողմյան հատվածում մեկ վրադիր ծավալային գրպան: Բաճկոնի կողային ներսի գրպանների մուտքի ձևվածքը շեղ է 2.5 – 3 սմ լայնությամբ մանժետով: Գրպանները մշակված են սև գույնի բամբակյա աստառից, որի մակերեսային խտությունը կազմում է ոչ պակաս 140 գ/մ²: Կրծքային գրպանը փակվում է կաշունային փականներով: Կրծքային գրպանի արտաքին մասում ներսի կողմից ուղղահայաց կարմիր երիզ պետք է լինի: Կրծքային գրպանից վերև ընկած հատվածում պետք է կարված լինի հորիզոնական 5սմ-ոց լայնքով, բաց մոխրագույն A որակի լուսարձնդրադարձնող ժապավեն, որին համապատասխան թիկունքի ամբողջ երկայնքով և թևքերում նույն ժապավենից պետք է լինի: Լուսարձնդրադարձնող ժապավենի լուսանդրադարձման գործակիցը լուսավորման անկյան տակ չպետք է պակաս լինի 500 կճ/(լյուքս·մ²)
--	--	--	--	--	--

ցուցանիշից, իսկ 20 /քսան/
 անգամյա լվանալուց հետո՝ 400
 կՃ/(люкс·м²) ցուցանիշից: Բաճկոնի
 գոտկատեղում մշակված է գոտի,
 որի մեջ տեղադրված է 5-6 սմ
 լայնությամբ էլաստիկ ժապավեն՝
 շիբլետանման ռեզին՝ նախատեսված
 բաճկոնի չափսը կարգավորելու
 համար: Բաճկոնի մեջքի մասում
 բարձրորակ տպագրական ներկով
 կամ ասեղնագործման եղանակով
 դաջվում է ընկերության անվանումը:
 Տաբատը ուղիղ ձևվածքի, առջևից 2
 ներկարված կողային գրպաններով,
 որոնք մշակված են սև գույնի
 բամբակյա աստառից: Աստառի
 մակերեսային խտությունը կազմում
 է ոչ պակաս 140 գ/մ2: Տաբատի
 ներքևի ծնկային հատվածում
 տեղադրված են 2 վրադիր
 ծավալային, ձևավոր գրպաններ՝
 կափույրներով: Վրադիր գրպանների
 բարձրությունը ոչ պակաս 21 սմ,
 լայնությունը՝ ոչ պակաս 18 սմ:
 Տաբատի գոտին 4 սմ լայնությամբ է,
 որի վրա կան 5 կամրջակ՝ գոտին
 անցկացնելու համար: Առաջամասը
 կոճկվում է նեյլոնե շղթայով և
 կոճակով: Տաբատի գոտու մեջ

					քանակը և չափսը:
--	--	--	--	--	-----------------