

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մազնոն Ա ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մազնոն Ա ՍՊԸ	Մազնոն Ա ՍՊԸ	1 37531200/1 մանկական խաղահրապարակների սարքեր խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 4200x4000x4100մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական խողովակներով՝ ներառյալ սղարաններ, մագլցման կառուցվածքներ, արգելապատնեշներ, տանիք: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային եմալի փոշեներկով: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բորձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկանյութով և պատված լինեն բորձրորակ լաքով: Բոլոր ամրակներն ու խողովակների ծայրերը պետք է փակված լինեն դեկորատիվ պլաստմասե փականներով: Բոլոր ամրակները պետք է լինեն ցինկապատ: Տեղադրումն պետք է իրականացվի բետոնացման միջոցով: Տանիքը պետք է լինի քանդվող կառույց՝ տեղադրված համալիրի 4 հենաձողերի վրա: Ամրակները, որոնց միջոցով միացված են կողային հատվածները (4 հատ), որոնք գտնվում են միմյանց նկատմամբ ուղիղ անկյան տակ, պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 2 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից:

		Կողերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողերը (4 հատ) պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ: Լանջերը և կողերը պետք է ներկված լինեն եղանակային պայմաններին դիմացկուն ներկով: Նրբատախտակի մասերը հավաքվում են միասին՝ օգտագործելով մետաղական փակագծեր, որոնք պատրաստված են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հավաքված տանիքի չափսերը պետք լինեն առնվազն 1500x1500x900 մմ: Պլատֆորմը պետք է բաղկացած լինի շրջանակից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակը պետք է լինի առնվազն 900*900մմ, անկյուններից կտրված հատվածներով: Տախտակամածը պետք է ամրացվի շրջանակի վրա՝ օգտագործելով առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներ: Կայքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900*900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն առնվազն 830*950*2000մմ: Աստիճանների ճաղերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32*2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղյա խողովակից (բացված վիճակում): Պետք է ամրացվեն առնվազն 18մմ հաստությամբ խոնավակայուն նրբատախտակից ադամանդաձև կողային վահանակներ պարուրաձև միացումների միջոցով: Կողմերը պետք է ունենան երեք դեկորատիվ օվալ անցք՝ առնվազն 60*300 մմ չափսերով: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափսերը պետք լինեն առնվազն 900*1800 մմ: Մեկ աստիճանի չափսը պետք է լինի առնվազն 150*600 մմ, պետք է պատրաստված լինի բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Զայլերը պետք է ամրացվեն մետաղական փակագծերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Փակագծերը պետք է պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, փակագծերի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 600 մմ,
--	--	--

լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Փակագծերը պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին, օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և երեխայի մարմնի մասերի խցանման դեպքերը կանխելու համար պետք է տեղադրվի առնվազն 65*600 մմ չափի ուղղահայաց կողմ, որը պատրաստված է բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով, որը ծածկում է աստիճանների միջև բացվածքը:

Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն 2400*450 մմ չափսերով: Սղարանը պետք է ունենա առնվազն 1500 մմ երկարությամբ սահող հատվածներ և առնվազն 500 մմ երկարությամբ արգելակման հատվածներ՝ դրանց միջև առնվազն $r=450$ մմ ճկման շառավղով: Ներքևի մասում, արգելակման հատվածից հետո, լանջը պետք է թեքված լինի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Սղարանի սահող հատվածում կառուցվածքի համար լրացուցիչ կոշտություն ստեղծելու համար պետք է ամրացվեն սղարանի կողքերին առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից պատրաստված միացումները: Սղարանի 1-ին և 2-րդ կողմերը պետք է պատրաստված լինեն HDPE պլաստիկից, առնվազն 19 մմ հաստությամբ և միմյանց հետ կապված լինեն առնվազն 19 մմ հաստությամբ HDPE պլաստիկից պատրաստված ծածկով: Սղարանի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 550*1900*1300 մմ:

Արգելապատնեշը պետք է նախատեսված լինի ապահովելու, որ երեխաները կարողանան ապահով մուտք գործել սղարան: Արգելապատնեշը պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչաձողից (հորիզոնական պաշտպանիչ կանգառ) առնվազն 750 մմ երկարությամբ՝ պատրաստված առնվազն 33*2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում,

ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է լինեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են առնվազն 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով, որի օգնությամբ արգելապատնեշը ամրացվում է բարդ սյունին: Խաչածողի ներքևի մասում առնվազն 50մմ երկարությամբ երկու մետաղական ականջներ պետք է եռակցվեն պիտանի պարագծի երկայնքով, հետագա ամրացման համար, օգտագործելով արգելապատնեշի նրբատախտակի ներդիրների անկյունային փակագծերը, որոնք նույնպես պետք է ամրացվեն հարթակի շրջանակին: Առնվազն 780 մմ բարձրությամբ և առնվազն 85 մմ լայնությամբ ներդիրները պետք է պատրաստված լինեն ջրակայուն նրբատախտակի FSF-ից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ: Ներդիրներին պետք է ամրացվեն անջրանցիկ նրբատախտակից FSF-ից առնվազն 15 մմ հաստությամբ պաշտպանիչ «այտեր»: Արգելապատնեշի պաշտպանիչ «այտերի» ստորին եզրը պետք է թեքված լինի սղարանի անկյունին համապատասխան և պետք է ամրացվի սղարանի կողային կառուցվածքին: Նրբատախտակի արգելապատնեշի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 340*950 մմ: Պարուրած և սղարանը պետք է բաղկացած լինի պտուտակային սղարանից, որի վրա կա հենարան և շրջանակ: Սղարանը պետք է ունենա մեկնարկային տարածք, սահող ժապավեն և արգելակման գոտի: Այն պետք է պատրաստված լինի էկոլոգիապես մաքուր պոլիմերային նյութերից, որոնք դիմացկուն են քայքայումից և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից և ծածկված են գել լաքով՝ բարձրորակ հարթ սահող մակերես ստանալու համար: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, սղարանի մեկնարկային հատվածը պետք է հագեցած լինի առնվազն 700 մմ բարձրությամբ պաշտպանիչ կողային էկրաններով: Սղարանի մոնետլուց առաջ պետք է տեղադրվի անվտանգության արգելապատնեշ՝ անվտանգ սահումն ապահովելու համար: Սղարանի պրոֆիլը պետք է լինի օվալ, իսկ կողմի բարձրությունը սղարանի ներքևից պետք է լինի առնվազն 180 մմ:

			Լոգարիթմական հատվածի լայնությունը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 550 մմ: Սղարանի պտուտակի տրամագիծը պետք է լինի առնվազն 1200 մմ: Սղարանի ներքին հատվածը պետք է ամրացվի առնվազն 75*2 մմ չափսերով և առնվազն 1600 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից պատրաստված հեկարանին: Վերին ծայրը պետք է ծածկված լինի պլաստիկ խցանով: Ներքևի մասում, սղարանի տակ, պետք է կցվի շրջանակ, որը բաղկացած է առնվազն 700 մմ երկարությամբ երկու ուղղահայաց հալածորից և երակցված դրանց վրա ներդիրի վերին ծայրերից 40 մմ հեռավորության վրա, պատրաստված արևմազն 40*25*2 մմ չափի մետաղական արոֆիալին հորովակից: Շրջանակը պետք է տեղադրվի սղարանի տակ և միացված լինի դրան՝ օգտագործելով պարուրակային կապեր: Շրջանակի խաչաձողերի ստորին հատվածները պետք է փորված լինեն: FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատը պետք լինի արևմազն 15 մմ հաստությամբ: Կողմի պատը պետք է ունենա արևմազն 650*750 մմ չափսեր: Կողային պատի ներսորոնում պետք է կատարվի (длина/ширина/высота). Оборудование детской игровой площадки должно быть изготовлено из металлических труб, включая горки, конструкции для лазания, ограждения и крышу. Металлические детали должны быть окрашены полимерно-эмалевой порошковой краской. Панельные детали должны быть окрашены высококачественной краской на основе акрилата и покрыты высококачественным лаком. Все крепежные элементы и концы труб должны быть закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен осуществляться методом бетонирования. Крыша должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, размещенную на 4 опорных балках. Еерակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, հալածորները պետք է միացված լինեն ծախ կողմում պարուրակային կապերով: Զախ կողմի վահանակը ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական արոֆիալին հորովակից և ունենա երեք ակցրեղ՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողային
Номер лота			полное описание предлагаемого товара представляет полное описание предлагаемого им товара.
	фирменное наименование	наименование производителя	Технические характеристики
1	ООО «Магنون А»	ООО «Магنون А»	Габариты игрового устройства должны быть не менее 4200x4000x4100 мм (длина/ширина/высота). Оборудование детской игровой площадки должно быть изготовлено из металлических труб, включая горки, конструкции для лазания, ограждения и крышу. Металлические детали должны быть окрашены полимерно-эмалевой порошковой краской. Панельные детали должны быть окрашены высококачественной краской на основе акрилата и покрыты высококачественным лаком. Все крепежные элементы и концы труб должны быть закрыты декоративными пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен осуществляться методом бетонирования. Крыша должна представлять собой сборно-разборную конструкцию, размещенную на 4 опорных балках. Еерակցվեն տեղադրման պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, հալածորները պետք է միացված լինեն ծախ կողմում պարուրակային կապերով: Զախ կողմի վահանակը ոչ ավելի, քան 700 մմ, պետք է պատրաստված լինի 40*25*2 մմ մետաղական արոֆիալին հորովակից և ունենա երեք ակցրեղ՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Յուրաքանչյուր կողային

ребенка между площадкой и последней ступенькой, следует установить вертикальный бортик размером не менее 65*600 мм, изготовленный из фанеры ФОФ с высокой водостойкостью и износостойкостью, с противоскользящим покрытием толщиной не менее 18 мм, закрывающий зазор между ступенями. Скат горки должен быть выполнен из цельного листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм и размерами не менее 2400*450 мм. Горка должна иметь раздвижные участки длиной не менее 1500 мм и тормозные участки длиной не менее 500 мм, с радиусом изгиба между ними не менее $r=450$ мм. В нижней части, после тормозного участка, спуск должен быть пологим с радиусом кривизны не более 60 мм. Для создания дополнительной жесткости конструкции в раздвижной части горки по бокам горки следует прикрепить стыки из листового металла толщиной не менее 2,5 мм. Боковины 1 и 2 горки должны быть изготовлены из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм и соединены между собой крышкой из пластика HDPE толщиной не менее 19 мм. Габариты горки должны быть не менее 550*1900*1300 мм. Ограждение должно быть спроектировано таким образом, чтобы обеспечить детям безопасный спуск на горку. Ограждение должно состоять из защитного горизонтального ограничителя и вертикальных «щек» с защитной стороны. Каркас ограждения должен состоять из перекладины (горизонтального защитного упора) длиной не менее 750 мм, изготовленной из металлической трубы размерами не менее 33*2,8 мм. По обеим сторонам перекладины на расстоянии не более 13 мм от концов должны быть выполнены два отверстия диаметром 11 мм, в которые впоследствии закрепляются с помощью резьбового соединения ответвления из листового металла толщиной не менее 2,5 мм, с помощью которого ограждение крепится к составному столбу. На нижней части перекладины по соответствующему периметру приварить два металлических ушка длиной не менее 50 мм, для дальнейшего крепления

			с помощью угловых кронштейнов фанерных вставок ограждения, которые также следует закрепить на каркасе платформы. Вставки высотой не менее 780 мм и шириной не менее 85 мм должны быть выполнены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Гидроизоляция должна быть прикреплена к вставкам.
--	--	--	--