

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՈՒԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	OSCAR 15	GENORAY Co.,Ltd.	Բարձրորակ ռենտգենային համակարգ C աղեղ տիպի: Գեներատոր՝ ԲՀ ինվերտոր՝ 60 կհց: Լարումը՝ միաֆազ: Նոմինալ ելքային հզորությունը՝ 15 Կվտ: Ելքային հզորության միջակայքը՝ 40-120Կվ, 0,4 մԱվ~100մԱվ: Ֆլուորոսկոպիա /նորմալ ռեժիմ/՝ 40-120Կվ, շարունակական՝ 0.2մԱ-10մԱ; 30,15,8,4,2,1 պուլսային՝ 1.0մԱ -10.0 մԱ: Ֆլուորոսկոպիա /բարձր/՝ 40-120Կվ, շարունակական՝ 1.0մԱ-20.0 մԱ; 30, 15 պուլսային՝ 3.0մԱ~50.0 մԱ: 8,4,2,1 պուլսային՝ 3.0մԱ -50.0 մԱ: Ակնթարթային՝ 1.0մԱ -50.0 մԱ: Առավելագույն գործառնական տվյալներ: Ռադիոգրաֆիա՝ 150մԱ@100Կվ(8ՄԱՎ-ում), 120Կվ@100ՄԱ(8ՄԱՎ-ում): Ֆլուորոսկոպիա /նորմալ ռեժիմ/-Շարունակական 6մԱ@80Կվ, 120Կվ@4մԱ: 30,15,8,4,2,1 պուլսային՝ 10մԱ @96Կվ, 120Կվ@8մԱ: Ֆլուորոսկոպիա /բարձր ռեժիմ/:-Շարունակական՝ 20մԱ@48Կվ, 120Կվ@8մԱ: 30 պուլսային՝ 30մԱ@96Կվ, 120Կվ@24մԱ: 15, 8 պուլսային՝ 30մԱ@120Կվ, 120Կվ@30մԱ: 4,2,1 պուլսային՝ 50մԱ@120Կվ, 120Կվ@50մԱ: Ակնթարթային՝ 120Կվ@50մԱ(0.2վ), 50@120Կվ: Տաքացման հանգույց՝ 1,209,600 ՄԱ: Ժամանակի հսկում՝ 0-5ր.: Ռենգենային խողովակ:

Սխեմա՝ DC /կենտրոնից հողանցվող/։ Ֆոկուս՝ 0.3/0.6մմ։ Մեխանիկական տվյալներ. խողովակի տեսակը՝ պտտվող, թիրախային անկյուն ՝ 10°: Հովացման ժամանակը 10ր: Ընդհանուր գտում: Առկա գտումը (Inherent filtration)՝ 0.7 մմ AL: Ավելացվող գտում (Add filtration) 3.0մմ AL: Խողովակի առավելագույն լարումը՝ 130Կվ: Անողի ջերմային հզորությունը՝ 300 kHU(225kj): ռենտգենային դետեկտոր՝ 26*26սմ հարթ (Flat): Տեսակը՝ CMOS: Ակտիվ պատկերի դաշտը՝ 260*256մմ: Առավելագույն հնարավորությունը (lp/mm)՝ 5x5: Պատկերի հաճախականությունը՝ 30 f/s: Պիքսելների քանակը՝ 2600*2560: Պիքսելների ընտրության հնարավորությունը (Pixel sampling resolution)՝ 12բիթ: Պիքսելների քայլը՝ 100 μm: Դետեկտիվ քվանտային արդյունավետությունը՝ 60 %(0.5 lp/մմ): Մոդուլյացիայի փոխանցման ֆունկցիան՝ 70 %(0.01 lp/մմ): Ռենտգենային կալիմատոր: Օգտագործումը ՝ մեխանիկական , հեռակառավարվող շարժիչային: Կառուցվածքը՝ կապարե: Արագություն Պտույտը ՝ 180°, - երկայնական -խաչվող ՝ 15վ /բաց-փակ/։ -Դիաֆրագմա ՝ շրջանաձև 14.8մմ - 8''*10 կասետի համար: Քաշ՝ 320 կգ: Մոնիտորի շարժակ: *Բժշկական 4k մոնիտոր՝ 43'' չափի: C աղեղ SID՝ 1000մմ: Ազատ տարածություն՝ 770մմ: C աղեղի խորությունը ՝ առնվազն 730մմ: C աղեղի վերև/ներքև տիրույթը՝ 500մմ: C աղեղի հետ/առաջ տիրույթը ՝ 200մմ, C աղեղի օրբիտալ անկյունը ՝ ± 155°, C աղեղի լայնակի անկյունը ՝ ±210°: C աղեղի պանորամացումը ՝ ± 12.5°: Նվազագույն լայնակի բարձրությունը՝ 1010մմ: Լազեր. տեսակը՝ գծային լազերային դիոդ, մակարդակը՝ II դասի: Ալիքի երկարությունը՝ 655nm: Հզորությունը ՝ DC 5 V: Ֆան Անգլե (Fan Angle)՝ 58°: Կառավարման վահանակ՝ Էկրան՝ 10,4 '' հպումային: 360° պտտվող: Պատկերի ցուցադրումով: Աշխատանքային կայան՝ առնվազն CPU՝ intel i5, GPU՝ GTX 2060(6GB), RAM՝ 16GB, SDD՝ 128 GB + 256 GB, HDD՝ 1TB, OS ՝ Windows 10, Removable Storage՝ CD/DVD ընդ USB 3.0: Սարքի հետ մատակարարվելու է պաշտպանիչ հագուստ ՝ երկու կոպլեկտ: Սերտիֆիկատներ՝ ISO 13485, CE, FDA: Պարամետրերի թույլատրելի շեղումը (բացառությամբ աստղանիշով *)

			նշվածները) ոչ ավել քան 4%: Ապրանքը նոր է, փակ գործարանային տուփով: 18 ամիս երաշխիքային ժամկետի առկայություն: Ետերաշխիքային սպասարկում 10 տարի:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПИЧ-ЕЦДЦПЗР-25/81 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
1			