

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գլոբալ Սպորտ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Վենժոու Խինգչիանո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Վենժոու Խինգչիանո փլեյգրաունդ ԿՈ ԼԹԴ	Խաղասարքի չափսերը պետք է լինեն առնվազն 4300x2000x4000մմ (երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Խաղասարքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն բարձրորակ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է լաքապատվեն բարձրորակ լաքով: Ծածկույթը պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափերը պետք է լինեն առնվազն 900*1400*850 մմ:

Տանիքի լանջերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 9 մմ հաստությամբ և լինեն ուղղանկյուն՝ ճառագայթային ստորին ծայրով, 2800 մմ-ից ոչ ավելի շառավղով: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 880*900 մմ: Լանջերը պետք է ամրացվեն միմյանց անկյան տակ մետաղական ամրակների միջոցով: Կողիկները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողիկների չափսերը պետք է լինեն առնվազն 1420*850 մմ: Տանիքի կողիկներն ու լանջերը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային ամրակներ և պտուտակավոր միացումներ: Համալիրը պետք է բաղկացած լինի հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, առնվազն 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շրջանակին առնվազն ութ պտուտակավոր միացումներով: Հիմքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900 * 900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 900*955*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 32 * 2 մմ չափսերով և առնվազն 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: Առնվազն 18 մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն վանդակապատերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: Առնվազն 60 * 350 մմ չափսերով երեք դեկորատիվ օվալ անցք պետք է տեղադրվեն կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն 900*1800 մմ: 150*610 մմ չգերազանցող չափսերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ FOF նրբատախտակից, առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները պետք է ամրացվեն մետաղական խողովակների վրա պարուրած:

միացումների միջոցով: Խողովակները պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ առնվազն 2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ առնվազն 600 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ առնվազն 100 մմ: Խողովակները պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին պտուտակած և միացումների միջոցով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և մարմնի մասերի խցանման դեպքերից խուսափելու համար, առնվազն $65 * 600$ մմ չափսերով ուղղահայաց տախտակ պետք է տեղադրվի առնվազն 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ ծածկելով աստիճանների միջև բացվածքը և պատրաստված լինի FOF նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ 1.5 մմ հաստությամբ և առնվազն $480 * 3000$ մմ չափսերով: Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը պետք է թեքվի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Լանջին պետք է լինեն առնվազն 2200 մմ երկարությամբ սահող հատված և առնվազն 650 մմ երկարությամբ արգելակող հատված, որոնց միջև ճկման շառավիղը պետք է լինի առնվազն $r = 450$ մմ: Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի երեսունյոթ աստիճան: Սղարանի երկարությունը պետք է լինի առնվազն 1000 մմ է: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն առնվազն $480 * 2400 * 1450$ մմ: Սղարանի ամրության համար վերևի մասից այն պետք է ամրացվի շրիշակներով, որը պետք է պտուտակավոր ամրացումներով միանա սղարանին: Շրիշակը պետք է պատրաստված լինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից FSF-ից: Սղարանի սահելու հատվածի տակ ամրացվում է առնվազն 9 մմ (1650×300 մմ) հաստությամբ նրբատախտակի հենարան, իսկ կառուցվածքային կոշտություն ստեղծելու համար սղարանի կողքերին պետք է ամրացվեն 10 կապեր՝ պատրաստված մետաղական թիթեղից, առնվազն 2,5 մմ հաստություն «P» տեսքով և մեկ կապ (ծայրահեղ) առնվազն 4,0 մմ հաստությամբ թերթիկից: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն FSF

նրբատախտակից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, 2900 մմ երկարությամբ և
 առնվազն 500 մմ բարձրությամբ: Սղարանի կողքերը պետք է բարձրանան
 թեքության մակարդակից առնվազն 150 մմ-ով: Հիմքի հենասյուները
 առնվազն 1880 մմ երկարությամբ, 1850 մմ-ից ոչ ավելի պետք է
 պատրաստված լինի առնվազն $25 * 2,8$ մմ չափսերով մետաղական
 խողովակից: 25 մմ բարձրության վրա գտնվող սյունի վերին մասը պետք է
 սեղմված լինի տրամագծի կեսին և եռակցվի կցամասի պարագծի
 երկայնքով դեպի մեջտեղի մասը: 2-ը Ս-աձև խողովակ է, որի երկարությունը
 առնվազն 1305 մմ է, լինի ոչ ավելի, քան 75 մմ: Կեռերը 1-ը պետք է
 պատրաստված լինեն առնվազն $20 * 2,8$ մմ չափսերով մետաղական
 խողովակից: 1-ը պետք է լինի Ս-աձև խողովակ, որի երկարությունը պետք է
 լինի առնվազն 880 մմ, 1-ին փակագծի կենտրոնական մասի երկարությունը
 պետք է լինի առնվազն 325 մմ, կողային մասերի երկարությունը պետք է
 լինի առնվազն 330 մմ, երկարությունը միջև: կողային մասերի առանցքները
 պետք է լինեն 300 մմ, շառավիղը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 50 մմ: 1-ի
 փակագծերի ծայրերը պետք է սեղմվեն միևեկ կիսով չափ տրամագծի
 փակագծի վերջից 25 մմ հեռավորության վրա և եռակցվեն կենտրոնական
 սյունին համապատասխան պարագծի երկայնքով նույն հարթության վրա,
 սյան հակառակ կողմերում: 2-ի և 1-ի վերին հատվածի առանցքը չպետք է
 գերազանցի 300 մմ: Կամարը 780մմ երկարությամբ խաչաձև խողովակ է՝
 պատրաստված առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և առնվազն 2,8 մմ
 հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչաձողի երկու կողմերում,
 ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11
 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են
 մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման
 միջոցով: հաստությունը առնվազն 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է
 համալիրի հիմքին: Հաշվիչները պետք է բաղկացած լինեն աջ և ձախ
 կողային պատերից, երեսուն օղակներից, ստորին և վերին ձողերից: Աջ
 կողային պատը պետք է բաղկացած լինի հենաձողից և երեք խաչաձողից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գլխավ Սպորտ ՍՊԸ			840 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ հենածողը պետք է պատրաստված լինի 40 * 25 * 2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք ոչ միջանցք՝ միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 18 * 1,5 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի ծայրերը, մի կողմից, պետք է տեղադրվեն հենածողի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչածողերը պետք է ամրացվեն պարուրակային կապերով ձախ կողային պատի: 840 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձախ կողային պատը պետք է պատրաստված լինի 40 * 25 * 2 մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Մյուս կողմից, պետք է ամրացվեն ստորին և վերին սայլերը, որոնք պատրաստված են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից, առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշը տեղադրված է տեղում երեխաների անվտանգության համար և պետք է բաղկացած լինի FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերից առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 680 * 755 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կողային պատի վերին մասից 155 մմ հեռավորության վրա պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ առնվազն 80 * 300 մմ չափսերով, թեքության շառավղով վերևից և ներքևից առնվազն 40 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաների սղարանի վրա ապահով անցման համար: Այն պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ առնվազն 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված առնվազն 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից
Номер лота	фирменное наименование	наименование производителя	Предлагаемый товар Технические характеристики
2			հաստությամբ: Արգելապատնեշը տեղադրված է տեղում երեխաների
			անվտանգության համար և պետք է բաղկացած լինի FSF նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերից առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա առնվազն 680 * 755 մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կողային պատի վերին մասից 155 մմ հեռավորության վրա պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ առնվազն 80 * 300 մմ չափսերով, թեքության շառավղով վերևից և ներքևից առնվազն 40 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաների սղարանի վրա ապահով անցման համար: Այն պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ առնվազն 780 մմ երկարությամբ, պատրաստված առնվազն 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից

		պատրաստված կողքերին պարուրակային միացման միջոցով: Արգելապատնեշը տեղադրված է խաղային համալիրի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է 780 մմ երկարությամբ խաչածող՝ պատրաստված առնվազն 33,5 մմ տրամագծով և 33,5 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղներ պարուրակային միացման միջոցով: Թիթեղների հաստությունը առնվազն 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը դեկորատիվ է: Պետք է բաղկացած լինի խաչածողից և տպագիր նրբատախտակի վահանակից: 780մմ երկարությամբ խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն առնվազն 32 մմ տրամագծով և առնվազն 2,0 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով: Հաստությունը առնվազն 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը տեղադրվում է տեղամասից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են և պետք է բաղկացած լինի FSF նրբատախտակից՝ առնվազն 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը պետք է ունենա առնվազն 710*295 մմ չափսեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից պատվիրատուի կողմից պատվիրատուի կողմից նշված հասցեում: Տեխնիկական բնութագրում նշված չափսերը հասկանալ որպես նվազագույն չափանիշ, ինչպես նաև ոչ մետաղական դետալները մատակարարի կողմից կարող է փոխվել մետաղականի, իսկ կցված նկարները ընդհանուր պատկերացում կազմելու, սարքի նվազագույն ֆունկցիոնալությունը ապահովելու համար է:
--	--	--