

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՍԵԼ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/66 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Համակարգիչ i5-14400	Համակարգիչ i5-14400	Համակարգիչ i5-14400	Հավաքվել է «ԿՈՄՊՍԵԼ» ՍՊԸ- ում	Համակարգիչ լրակազմը՝ ներառում է թվով մեկ համակարգիչ, երկու հատ նույն մոդուլի 24 դույմ մոնիտոր, մեկ հատ առնվազն 1000ԿԱ ընդհանուր հզորությամբ անխափան սնուցման սարք, մեկ USB լարային ստանդարտ ստեղնաշար՝ պարտադիր անգլերեն տառատեսակով և մեկ լարային USB համակարգչային մկնիկ՝ առնվազն 800 DPI օպտիկական կետայնությամբ: Համակարգչի, մոնիտորների և անխափան սնուցման սարքի տեխնիկական բնութագրերը տրված են ստորև:

Բոլոր լարերը կամ համալրող պարագաները որոնք չեն ներառվել տեխնիկական բնութագրերում և առանց որոնց համակարգչի բնականոն աշխատանքը հնարավոր չէ իրագործել, պետք է տրամադրվեն առանց հավելավճարի: 1.

Համակարգիչ • Պրոցեսոր: օ Թողարկման տարեթիվը ոչ շուտ քան 2023թ օ Ընդհանուր միջուկների քանակը առնվազն 10 օ Բարձր արտադրողականությամբ միջուկների քանակը առնվազն 6 օ Էներգախնայող միջուկների քանակը առնվազն 4 օ Հոսքերի ընդհանուր քանակը առնվազն 16 օ Բարձր արտադրողականությամբ միջուկների աշխատանքային հաճախականությունը 2.5 ԳՀց - 4.6 ԳՀց օ Էներգախնայող արտադրողականությամբ միջուկների աշխատանքային հաճախականությունը 1.8 ԳՀց - 3.3 ԳՀց օ L2 քեշ հիշողություն- առնվազն 9 Մբ օ L3 քեշ հիշողություն- առնվազն 20 Մբ օ Գրաֆիկական պրոցեսոր- ինտեգրված • Օպերատիվ հիշողություն օ 16Gb DDR4-3200 կամ

16Gb DDR5-4800 • Կրիչներ օ SSD կուտակիչ- 250 Գբ M.2 NVMe օպերացիոն համակարգի և ծրագրային ապահովումները տեղադրման համար օ HDD կոշտ սկավառակ- 1 Տբ հիշողությամբ(նախատեսված պահոցների համար) ֆայլերի պահպանման համար • Գրաֆիկա օ Ինտեգրված վիդեոքարտ 1920:1080 կետայնությամբ առնվազն 2 մոնիտորի Extend ռեժիմում աջակցությամբ: • Արտաքին ինտերֆեյսներ օ Առնվազն 2 հատ USB 3.0 gen 1 կամ USB 3.2 gen 1 համակարգչի իրանի դիմային հատվածում օ Առնվազն 2 հատ USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), Առնվազն 2 հատ USB 2.0 համակարգչի իրանի հետևի հատվածում օ Աուդիո մուտք/ելք Line-in, Line-out, Mic-in օ Առնվազն 2 հատ HDMI պորտ, կամ 2 հատ DISPLAY պորտ, կամ 1 հատ HDMI պորտ և 1 հատ DISPLAY պորտ • Ցանցային պարամետրեր օ Ցանցային ադապտոր- առկա է օ Ցանցային ադապտորի տեսակը- մայրական սալիկի վրա ինտեգրված օ Ցանցային ադապտորի

արագությունը- 1Gbps LAN RJ45 •  
Իրանի տեսակը օ ATX կամ Mini ATX  
• Օպերացիոն համակարգերի  
աջակցություն օ Windows 10,  
Windows 11, Ubuntu 24.04 •  
Տեղադրված օպերացիոն համակարգ  
օ Առանց տեղադրված օպերացիոն  
համակարգի • Սնման բլոկ օ  
Առնվազն 550 Վտ • Համալրող  
պարագաներ և սարքեր օ Լարային  
USB համակարգչային մկնիկ`  
առնվազն 800 DPI օպտիկական  
կետայնությամբ օ USB լարային  
ստանդարտ ստեղնաշար`  
պարտադիր անգլերեն  
տառատեսակով 2. Մոնիտոր •  
Էկրանի բնութագիր օ Էկրանի  
չափսը: 23.8 " օ Էկրանի  
կետայնությունը: 1920x1080 օ  
Էկրանիկետայնության  
ստանդարտը: FULL HD (1080p) օ  
Էկրանի կողմերի  
հարաբերակցությունը: 16:9 օ  
Մատրիցայի լուսավորության  
տեսակը: WLED օ HDR  
աջակցություն: առկա է օ HDR  
ստանդարտ: HDR10 օ Մատրիցայի  
տեսակը: IPS օ Մատրիցայի  
բիթայնություն/դաս/գույնի



Փոփոխական հոսանքի  
հաճախականություն: 50 Հց - 60 Հց  
o Սնման բլոկի տեսակը:  
Ներկառուցված o Սպառում: ոչ ավել  
քան 20 Վտ o Սպառում սպասման  
ռեժիմում: Ոչ ավել քան 2 Վտ •  
Հատկություններ o Հավելյալ  
ֆունկցիաներ/ռեժիմներ: Դինամիկ  
կոնտրաստ Mega DCR, տեսողության  
պաշտպանություն, HDCP  
աջակցություն o Տեսողության  
պաշտպանություն: Low Blue Light •  
Չափսերը և քաշը o Չափսերը ոչ  
ավել քան 540 մմ x 325 մմ x 55 մմ  
առանց ոտնակ-տակդիրի o  
Չափսերը ոչ ավել քան 540 մմ x 422  
մմ x 195 մմ ոտնակ-տակդիրով o  
Քաշը ոչ ավել քան 2.8 կգ առանց  
ոտնակ-տակդիրի o Քաշը ոչ ավել  
քան 3.4 կգ ոտնակ-տակդիրով •  
Ակսեսուարներ o DisplayPort մալուխ  
o HDMI մալուխ o Հոսանքալար 3.  
Անխափան սնուցման սարք •  
Հիմնական հատկությունները o ԱՍՍ  
աշխատանքի տեսակը: Գծային-  
Ինտերակտիվ o Ելքային  
ամբողջական հզորությունը: ոչ  
պակաս 1000 ՎԱ o Ելքային ակտիվ  
հզորությունը: 630 Վտ • Մուտքային

հատկություններ օ Ֆազերի  
քանակը: 1 օ Մուտքային նոմինալ  
լարում: 220 Վ օ Մուտքային լարման  
հաճախականությունը: 50/60 Դս •  
Ելքային հատկություններ օ Ֆազերի  
քանակը: 1 օ Ելքի նոմինալ լարում:  
220Վ- 230 Վ օ Ելքի  
հաճախականությունը: 50/60 Հց օ  
Լարման գրաֆիկական տեսքը:  
սինուսոիդա օ Մարտկոցով սնման  
անցման տևողությունը: 2-6 մվ օ  
Աշխատանքային ռեժիմ՝ մարտկոցից  
սնուցմամբ, կես բեռնվածություն  
ժամանակ՝ առնվազն 13 ժամ օ  
Աշխատանքային ռեժիմ՝ մարտկոցից  
սնուցմամբ, լրիվ բեռնվածություն  
ժամանակ՝ առնվազն 6 ժամ •  
Հետևի պանել օ Առնվազն 2 հատ  
IEC C13 կամ CEE 7 • Մարտկոց օ  
Մարտկոցների քանակը: առնվազն 1  
x 12Վ/9ԱԺ (տեղադրված) օ  
Լիցքավորման ժամանակը: 6-8 ժ •  
Ֆիզիկական հատկությունները օ  
Չափսերը: ոչ ավել 300 x 110 x 150  
մմ 4.Երաշխիքային ժամկետներ •  
Համակարգիչ՝ 1 տարի • Մոնիտոր՝ 1  
տարի • Անխափան սնուցման սարք՝  
6 ամիս