

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երմեդ ՍՊԸ-ն ՍՄ-ՄՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Էնդովիրաբուժական սարքավորում և գործիքներ Էնդովիրաբուժական սարքավորումը բաղկացած է հետևյալ միավորներից՝ Լապարոսկոպ Լրակազմը. 1. Էնդոսկոպիկ թվային 4K 2. Լույսի աղբյուր - 1 հատ 3. 4K տեսախցիկի գլխիկ - 1 հատ 4. Բժշկական մոնիտոր 4K - 1 հատ 5. Էնդոսկոպ - 2 հատ 6. Իսուֆլյատոր - 1 հատ 7. Օպտիկամանրաթելային լուսատար - 1 հատ 8. Սարքավորումների դարակաշար - 1 հատ 9. Լապարասկոպիկ պոմպ - 1 հատ 10. Գործիքակազմ Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկ 4K վիդեո մշակման միավոր՝ 3 չիպային տեխնոլոգիայով 3840x2160 պիքսել լուծաչափով Կողմերի հարաբերակցությունը 16:9 4K տեսանյութի ծայնագրում, 4K պատկերի ծայնագրում, սառնեցման գործառույթ, 2,5 անգամ պատկերի թվային մեծացում Պատկերի մշակման թվային ալգորիթմներ՝ գույնը և հյուսվածքի կառուցվածքը բարելավելու համար Իրական բնական գույներ՝ իրական ժամանակում ցուցադրելու համար Տեսանյութի և պատկերի ծայնագրման գործառույթ, սպիտակ գույնի բալանսի ավտոմատ և ձեռքով կառավարում, 1 USB միակցիչ հիշողության կրիչի համար Վիդեո ելքեր 12G SDI 4K վիդեո ելք, SDI HD վիդեո ելք, HDMI վիդեո ելք Ցանցային լարումը 100-240V 50/60 Հց 4K տեսախցիկի գլխիկ 4K տեսախցիկի գլխիկ՝ 2 կառավարման կոճակով Տեսախցիկի գլխիկի միացուցիչը համապատասխանում է մատակարարվող Էնդոսկոպիկ տեսախցիկի թվային վիդեոբլոկին 3840x2160 պիքսել լուծաչափով 4K տեսախցիկի գլխիկը ավտոկլավով մանրեազերծման հնարավորության առկայություն Տեսախցիկի գլխի քաշը 300 գրամ Zoom-ը ապահովվում է Zoom-TV-ադապտերի միջոցով կամ տեսախցիկի գլխիկի մեջ ներկառուցված համակարգի միջոցով, որը համատեղելի է 4K պատկերի հետ Բարձր ինտենսիվության LED լույսի աղբյուր Լամպի տեսակը՝ լուսադիոդային

Լամպի կյանքը 30.000 ժամ Գույնի ջերմաստիճանը 6000-6500K միջակայքում Լույսի հզորությունը (Քսենոնին համարժեք) -175 Վտ Լուսավորության ավտոմատ և ձեռքով կառավարում Ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր լույսի բացակայություն Անջրանցիկ հպումային կառավարման վահանակ Սպիտակ գույնի ավտոմատ հավասարակշռության Ցանցի լարումը 100-240 Վ 50/60 Հց Օպտիկամանրաթելային լուսատար Տրամագիծը 5 մմ, համատեղելի է այս հավաքածուի լույսի աղբյուրի և Էներգոսկոպների հետ, չտաքացող, մոնոմանրաթելային տիպի երկարությունը 3000 մմ Համատեղելի է մատակարարվող հավաքածուի լույսի աղբյուրի և Էներգոսկոպների հետ 4K բժշկական մոնիտոր Էկրանի չափը 27 դյույմ 3840 x 2160 պիքսել լուծաչափով Պատկերի դիտման անկյունները 170 աստիճան Պատկերի թույլատրելիությունը 4K, մուլտիմոդալ հիբրիդ պատկերի տեխնոլոգիա, ինտելեկտուալ պատկերի լուծաչափի բարձրացման տեխնոլոգիա Էկրանի կողմերի հարաբերակցությունը՝ 16:9 կոնտրաստը 1350:1 Մուտքերը 12G SDI, HDMI Բժշկական կարգի մոնիտոր Անվտանգության թեստ ըստ IEC 60601-1-2 4.0 Էներգոսկոպ - 2 հատ Համատեղելի է 4K պատկերի որակի հետ 1. Դիտման անկյունը 0°, տրամագիծը՝ Ø10 մմ Աշխատանքային երկարությունը 310 մմ Ավտոկլավավորվող 2. Դիտման անկյունը 30°, տրամագիծը՝ Ø10մմ Աշխատանքային երկարությունը 310 մմ Ավտոկլավավորվող Ինսուֆլյատոր Ամբողջական հավաքածու Մետաղական կորպուս, կայուն քիմիական մաքրման նյութերին Գազը՝ բժշկական դասի ածխաթթու գազ Նախաինսուֆլացման ռեժիմ վերեշի ասեղի օգտագործման համար Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման մշտադիտարկման և ավելցուկ ճնշումի բաց թողնելու համար Նախատեսված Ներկառուցված անվտանգության ավտոմատ համակարգի առկայություն Տեսա- և ձայնա- ազդանշանային համակարգի առկայություն Ինտրա-աբդոմինալ ճնշման փաստացի թվային ցուցանիշների դիտարկման հնարավորության առկայություն Ինսուֆլացման 1-45 Լ / րոպե միջակայքում Ինսուֆլացիայի ներորովայնային ճնշումը 0-25 մմ սնդ. սյուն միջակայքում Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպ Ամբողջական հավաքածու Ներառում է խողովակների հավաքածուն, ներծծման խողովակը 2 կոճակներով Իրիգացիայի հոսքը 2 Լ / րոպե Ներծծման հոսքը 2 Լ / րոպե Առավելագույն ճնշումը 250 մմ ս.ս. տիրույթում Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Սարքավորումների դարակաշար Կոմպակտ սայլակ բարձր դիմացկունության նյութից Էլեկտրական հոսանքի կենտրոնական անջատիչի առկայություն 4 հատ 100 մմ տրամագծով հակաստատիկ անիվների վրա Սարքավորումների համար Նախատեսված 4 դարակների առկայություն Տեսախցիկի բռնիչի առկայություն 220 Վոլտի 4 վարդակների առկայություն Անհրաժեշտության դեպքում (կախված մատակարարվող սարքավորումների մուտքային լարումներից) համապատասխան հզորության տրանսֆորմատորի առկայություն Առավելագույն բեռնատարողությունը 160 կգ Չափերը լայնությունxխորությունxբարձրություն 600x600x1400 մմ Մոնիտորի հենակ 27 դյույմ մոնիտորների համար, բարձրության կարգավորման հնարավորության առկայությամբ, պտտվող 270

աստիճան, բարձրության կարգաբերումը 200մմ Ցանցի լարումը 100-240 V 50/60 Հց Գործիքակազմ. Վերեշի ասեղ. տրամագիծը՝ Ø2 մմ, երկարությունը՝ 150 մմ, չժանգոտվող մետաղից Տրոկար (2 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, աշխատանքային երկարությունը՝ 105 մմ, բազմակի օգտագործման մետաղական տրոկարի պարկուճ, պարուրածեւ, փականը մետաղական՝ թերթիկային տիպի, մետաղական, բազմակի օգտագործման Տրոկարի օբտուրատոր (2 հատ) նախատեսված Ø10 մմ տրամագիծով աշխատանքային գործիքների համար, բրգանման ծայրով, մետաղական, բազմակի օգտագործման Ասեղնաբռնիչ. աջ կոր շրթունք, տրամագիծը՝ Ø5 մմ, անկյունային բռնակ, աշխատանքային երկարությունը 330 մմ, բազմակի օգտագործման Կլիպապլիկատոր. տրամագիծը Ø10 մմ, աշխատանքային երկարությունը 330 մմ, 360° պտտվող, տիտանի սեղմիչներ ML, չափը՝ միջին մեծ, բազմակի օգտագործման Էնդովիրաբուժական մկրատ Ø5 մմ (2 հատ), կոր, Մետգենբաում տիպի, մետաղական, բազմակի օգտագործման Էլեկտրոդուլյացիայի համար նախատեսված մոնոպոլյար և բիոպոլյար գործիքներ ու լարեր Մանիպուլյատոր գինեկոլոգիական 5*330մմ (1 հատ) Միանգամյա օգտագործման ստերիլ պլաստիկ պարկ (50հատ) Էնդովիրաբուժական արտածծիչի ծայրակալ (1 հատ), մետաղական, բազմակի օգտագործման Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն, ինտենսիվության LED լույսի աղբյուրը, ինսուֆյատորը և Լապարոսկոպիայի համար ներծծող և իրիգացիոն պոմպը նույն արտադրողից են, Բոլոր սարքավորումներն ու գործիքակազմը համատեղելի են միմյանց հետ Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Որակի վկայականներ (առկայություն). (ամբողջ համակարգի համար առանց դարակաշարի և գործիքակազմի) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC)

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Երմեդ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՄ-ՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	