

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Հիվանդանոցային մահճակալ, մեխանիկական	Հիվանդանոցային մահճակալ, մեխանիկական	Մահճակալի չափսերը՝ 2160x960x500 մմ±5%: Սեկցիաների քանակը՝ 2, բռնակի միջոցով գլխային հատվածի բարձրության (անկյան թեքության) կարգավորում և ոտքերի հատվածի թեքվածության կարգավորում: Գլխային հատվածի անկյան թեքության կարգավորում՝ ոչ պակաս, քան 0-75° տիրույթում: Գլխային և ոտքերի հատվածների պարիսպները պետք է պատրաստված լինեն հարվածադիմացկուն պլաստիկից, հեշտ դուրս եկող: Այլումինե, ծավվող կողային բազրիքների առկայություն, չափսերը՝ 1430x35x350մմ±5%: Շտատիվի առկայություն ներարկումների համար, կարգավորվող բարձրությամբ և առնվազն 4 կախիչներով: Հարմարանքի (ցանցի) առկայություն իրեր դնելու համար: Ունիվերսալ անիվներ արգելակներով, քանդվող և հեշտ դուրս եկող: Անիվների տրամագիծը՝ 125մմ±5%: Թույլատրելի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ ոչ պակաս, քան 280 կգ: Մահճակալի քաշը՝ 50 կգ±5%: Ներքնակի չափսերը՝ 2000x850x80 մմ±5% (ոչ պակաս, քան 80 մմ սպունգ, խտությունը՝ ոչ պակաս, քան 20 կգ/մ³): Ներքնակը պետք է բաղկացած լինի 4 մասից, որոնք

		միանում են իրար շղթաներով, և պետք է հնարավոր լինի սպունգը հանել և փոխարինել ներքնակի միջից: Ներքնակը պետք է ծավլի մահճակալի այն հատվածի հետ, որի թեքությունը անհրաժեշտ է կարգավորել: Ներքնակը պետք է ունենա անցքեր, որոնց շնորհիվ օդ է ներս թափանցում, իսկ պառկելուց օդը արագ դուրս է մղվում: Մահճակալը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Մահճակալի տեղադրում Պատվիրատույի կողմից նշված հիվանդանոցային պալատում: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղսնխտերվի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Больничная койка, механическая	Больничная койка, механическая	Размеры кровати: 2160x960x500 мм±5%. Количество секций: 2, регулировка высоты (угла наклона) головной секции и регулировка наклона ножной секции с помощью ручки. Регулировка угла наклона подголовника: не менее 0-75°. Защитные приспособления для головы и ног должны быть изготовлены из ударопрочного пластика и легко сниматься. Алюминий, имеются складные боковые ограждения, размеры: 1430x35x350 мм±5%. Наличие стойки для инъекций, с регулируемой высотой и не менее 4-х вешалок. Наличие устройства (сетки) для размещения предметов. Универсальные колеса с тормозами, складные и легко снимаемые. Диаметр колеса: 125 мм±5%. Максимально допустимая нагрузка: не менее 280 кг. Вес кровати: 50 кг±5%. Размеры матраса: 2000x850x80 мм±5% (губка не менее 80 мм, плотность не менее 20 кг/м³). Матрас должен состоять из 4 частей, соединенных между собой цепями, а губку необходимо вынимать и заменять изнутри матраса. Матрас следует складывать вместе с той частью кровати, наклон которой необходимо

			отрегулировать. Матрас должен иметь отверстия, через которые воздух может поступать внутрь и быстро выходить наружу, когда вы ложитесь. Кровать должна быть новой и неиспользованной. Установка кровати в указанном Заказчиком больничном отделении. Гарантийный срок: не менее 1 года.
--	--	--	--