

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԳՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/07 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	Հիմնական գործառույթներ Տպել,պատճենել,սկանավորել, ուղարկել ֆաքս Տպման տեսակը. մոնիթրոմ Տպագրության տեխնոլոգիա լազերային նվազագույն տպման արագություն. 12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Երկկողմանի տպագրություն (կրկնակի). Քարթրիջների քանակը նվազագույն 1 Գույների քանակը 1 Թմբուկի կյանքը. Առնվազն -66000 pp. Տպման լուծում. Առնվազն-600 x 600 DPI Տաքացման ժամանակը. Ոչ ավել-12 վրկ Թղթի ելքային սկուտեղի հզորությունը.

					Առնվազն-250 թերթ Թղթի սկուտեղի հզորությունը. Առնվազն-330 թերթ (առավելագույնը 580) Տպել ամպից. Այո՛ Տպագրություն USB-ից. Այո՛ Տպագրություն բջջային սարքից. Այո՛ Ցանցային տպագրություն. Այո՛ Սկանավորում Սկաների տեսակը. ձգված; Ավտոմատ սնուցող. Այո՛ Ավտոմատ սնուցող տեսակը. Հետադարձելի կրկնակի վերջավոր հոսք (RADF) Սկան տեսակը: գունավոր Սկանավորման արագություն. Առնվազն-12 ppm (b/w), 8 ppm (գունավոր) (երկկողմանի); 35 ppm (b/w), 25 ppm (գունավոր) (միակողմանի) Սկան տարածք. Առնվազն-297 x 432 մմ Սկան լուծում. Առնվազն-600 x 600 DPI Երկկողմանի սկանավորում. Այո՛ Սկանավորել ամպի մեջ. Այո՛ Սկան USB-ում. Այո՛ Սկան դեպի շարժական սարքեր. Այո՛ Սկան համակարգչից. TWAIN; WIA; Color Network ScanGear 2 Scan & Send ֆունկցիա. Այո՛ Հիշողության բնութագրերը Հիշողության հզորություն. Առնվազն-2 ԳԲ Կոշտ սկավառակ. Այո՛ Կոշտ սկավառակի հզորությունը. Առնվազն-64 ԳԲ
--	--	--	--	--	---

					Պրոցեսորի ժամացույցի արագությունը. Առնվազն-1 ԳՀց Միջուկների քանակը. Առնվազն-2 Ցուցադրել: Առնվազն-17,8 սմ (7 դյույմ) TFT WVGA գունավոր LCD սենսորային էկրան Լրացուցիչ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (միջին), ք Առնվազն-8000 էջ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (գագաթնակետ Առնվազն-65000 էջ Պատճենման արագություն. Առնվազն-12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Ավտոմատ սնուցող հզորություն. Առնվազն-50 թերթ Թղթի խտությունը. Առնվազն-60-157 գ/մ2 Աջակցվող լեզուներ. Առնվազն-PCL 6; UFR II; Adobe PostScript 3 (ըստ ցանկության) Ձևաչափերի ամբողջական ցանկը. Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ` A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, ծրարներ (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), հատուկ չափսեր Առնվազն-(95-297 x 140-432 մմ); Թղթի ձայներիզ` A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Գործող ջերմաստիճանը. 10-30°C Վկայականներ: OS Համատեղելիություն. Windows 7, 8.1, 10, սերվեր 2008, 2008 R2, 2012,
--	--	--	--	--	---

					2012 R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.10 և ավելի բարձր Անվտանգության առանձնահատկություններ. Օգտատիրոջ նույնականացում, բաժնի նույնականացման նույնականացում, uniFLOW Online Express, անվտանգ տպում, գաղտնագրված անվտանգ տպում, հետաձգված տպում, uniFLOW անվտանգ տպում, անվտանգ ստացում, անվտանգ սկանավորում, անվտանգ ուղարկում, TLS, IPSec, IEEE802.1X նույնականացում, SNMA- ChoDi-ի աջակցման ցանց, հավելվածներ, Հեռակառավարման միջերես և USB ինտերֆեյս, Առանձին G3 Ֆաքս LAN-ից և USB LAN-ից, Սկան և ուղարկել (Էլ.փոստի հակավիրուսային պաշտպանություն), MFP ծրագրային համակարգի ամբողջականության պաշտպանություն, համակարգի ստուգում գործարկման ժամանակ, ադմինիստրատորի գաղտնաբառ, թվային վկայական և բանալիների կառավարում, աուդիտի մատյան, ինտեգրում արտաքին անվտանգության աուդիտի համակարգին (SIEM),
--	--	--	--	--	--

			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара		անվտանգության քաղաքականության կարգավորումներ PostScript 3 աջակցություն. տարբերակ USB իներֆեյս. Այո՝ Bluetooth իներֆեյս. Ոչ Ethernet իներֆեյս. Այո՝ Wi-Fi իներֆեյս. Այո՝ իներֆեյս: Wi-Fi; Ethernet; USB էլեկտրական ապահովում. 250V AC 50/60Hz, 10A Աղմուկի մակարդակը, դԲ: Ոչ ավել քան-54 դԲ
Номер лота			Предлагаемый товар		Պատվիրատուի համար технические характеристики նախընտրելի մոդել է Canon ImageRUNNER 2425I-ը
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
1	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	տպիչ սարք, բազմ աֆունկցիոնալ, A3	Հիմնական գործառնություններ Պատվիրատու կողմից ստորև նշված Տպիչ, պատկերել, սպանավորել, կրկնի կալ, նշված տեխնիկական ուղղորդվել Ֆաբր Տպման տեսակը. Բնութագրերից ավելի բարձր մոնիթորինգ Տպագրության տեխնիկական բնութագիր ունեցող տպիչի օգտագործումը սարքը: Քարտիչի տեսակ C-EXV60 նվազագույն տպման արագություն. Կամ համապատասխան Մատակարարվող 12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Երկպիտակ տպագրություն (կրկնավոր). Քարտիչի քանակը տպմանը: /Մատակարարվող նվազագույն 1 փուլերի քանակը 1 ապրակները ատյոք է լիցել կողմ թղթերի կյանքը. Առնվազն -66000 Պաշտոնական երաշխիք. 1 տարի pp. Տպման լուծույթ. Առնվազն-600 x 600 DPI Տպման քանակը. Ոչ հղակալակներ, էպարակի ավել-12 փուլ թղթի տպման տեղադրվող ուստ պատվիրատուի նշված հասցեի, տեղադրում է և

				Առնչված է 255 ցլեկերին, թեքի սկզբում եղի հզորության թիվը, և ինքնակաշիվ է թերթ (առնվազանը 580) ցլեկի ամսականից. Այն 255 ցլեկերից, որոնք ամսականում Տպագրությունը կաշիվադրված է. Այն՝ Ֆանշտային սկանավորության կաշիվ Սկանավորման ամսականից երեք անգամ. Ցլեկի անվանումը և անվանումը կաշիվ Ավարտականության ամսականից. Հետևյալ բաժնի ընդհանուր արժեքը տրամադրվում է (BADF) Սկանավորման կաշիվի ամսականից) և ամսական առնվազանից. Առնվազան ամսական հաշվարկ (MAE կաշիվ) (AF) (Երկրորդ ամսականի) 35 ամսականից 5 կաշիվ (գումարից)՝ (ամսականի ամսականի)
				տարածք. Առնվազն-297 x 432 մմ Սկան լուծում. Առնվազն-600 x 600 DPI Երկրորդ ամսականի սկանավորում. Այն՝ Սկանավորել ամսականից. Այն՝ Սկան USB-ում. Այն՝ Սկան դեպի շարժական սարքեր. Այն՝ Սկան համակարգից. TWAIN; WIA; Color Network ScanGear 2 Scan & Send ֆունկցիա. Այն՝ Հիշողության բնութագրերը Հիշողության հզորություն. Առնվազն-2 ԳԲ Կոշտ սկանավորում. Այն՝ Կոշտ սկանավորման հզորությունը. Առնվազն-64 ԳԲ

					Պրոցեսորի ժամացույցի արագությունը. Առնվազն-1 ԳՀց Միջուկների քանակը. Առնվազն-2 Ցուցադրել: Առնվազն-17,8 սմ (7 դյույմ) TFT WVGA գունավոր LCD սենսորային էկրան Լրացուցիչ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (միջին), ք Առնվազն-8000 էջ Ամսական ծանրաբեռնվածություն (գագաթնակետ Առնվազն-65000 էջ Պատճենման արագություն. Առնվազն-12 ppm (A3); 25 ppm (A4); 11 ppm (A4R) Ավտոմատ սնուցող հզորություն. Առնվազն-50 թերթ Թղթի խտությունը. Առնվազն-60-157 գ/մ2 Աջակցվող լեզուներ. Առնվազն-PCL 6; UFR II; Adobe PostScript 3 (ըստ ցանկության) Ձևաչափերի ամբողջական ցանկը. Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, ծրարներ (COM 10, Monarch, ISO-C5, DL), հատուկ չափսեր Առնվազն-(95-297 x 140-432 մմ); Թղթի ձայներիզ՝ A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Գործող ջերմաստիճանը. 10-30°C Վկայականներ: OS Համատեղելիություն. Windows 7, 8.1, 10, սերվեր 2008, 2008 R2, 2012,
--	--	--	--	--	---

					2012 R2, 2016, 2019, Mac OS X 10.10 և ավելի բարձր Անվտանգության առանձնահատկություններ. Օգտատիրոջ նույնականացում, բաժնի նույնականացման նույնականացում, uniFLOW Online Express, անվտանգ տպում, գաղտնագրված անվտանգ տպում, հետաձգված տպում, uniFLOW անվտանգ տպում, անվտանգ ստացում, անվտանգ սկանավորում, անվտանգ ուղարկում, TLS, IPSec, IEEE802.1X նույնականացում, SNMA- ChoDi-ի աջակցման ցանց, հավելվածներ, Հեռակառավարման միջերես և USB ինտերֆեյս, Առանձին G3 Ֆաքս LAN-ից և USB LAN-ից, Սկան և ուղարկել (Էլ.փոստի հակավիրուսային պաշտպանություն), MFP ծրագրային համակարգի ամբողջականության պաշտպանություն, համակարգի ստուգում գործարկման ժամանակ, ադմինիստրատորի գաղտնաբառ, թվային վկայական և բանալիների կառավարում, աուդիտի մատյան, ինտեգրում արտաքին անվտանգության աուդիտի համակարգին (SIEM),
--	--	--	--	--	--

						անվտանգության քաղաքականության կարգավորումներ PostScript 3 աջակցություն. տարբերակ USB ինտերֆեյս. Այո՝ Bluetooth ինտերֆեյս. Ոչ Ethernet ինտերֆեյս. Այո՝ Wi-Fi ինտերֆեյս. Այո՝ ինտերֆեյս: Wi-Fi; Ethernet; USB Էլեկտրական պահանջներ. 250V, 50/60Hz, 10A Աղմուկի մակարդակը, դԲ: Ոչ ավել քան-54 դԲ Պատվիրատուի համար նախընտրելի մոդել է Canon imageRUNNER 2425i-ը, Պատվիրատու կողմից ընդունելի կլինի նաև նշված տեխնիկական բնութագրերից ավելի բարձր տեխնիկական բնութագիր ունեցող սարքը: Քարտրիջի տեսակ C-EXV60 կամ համարժեք Մատակարարվող ապրանքի հետ միասին պետք է տրամադրվի երկու պահեստային քարտրիջ: /Մատակարարվող ապրանքները պետք է լինեն նոր/ Պաշտոնական երաշխիք. 1 տարի Մատակարարը իր ուժերով իրականացնելու է ապրանքի տեղափոխումը ըստ պատվիրատուի նշված հասցեի, տեղադրում է և
--	--	--	--	--	--	---

					աշխատակիցներին ներկայացնելու և սարքի տեխնիկական հնարավորությունների մասին: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) կամ Արտադրողի կողմից նամակ հավաստագրի (MAF կամ DAF) տրամադրում: Երաշխիքային ժամկետն՝ առնվազն 1 տարի:
--	--	--	--	--	---