

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նանե Հարությունյան-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ - 1	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ - 1	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է լաբորատոր չորանոց: Հարկադիր կոնվեկցիա 3 տարբեր արագություններով: Ջերմաստիճանի թվային կարգավորիչ՝ LCD Էկրան: Ջերմաստիճանի ցուցադրում Էլեկտրոնային Էկրանին, Տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից +300oC, Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը՝ ոչ ավելի, քան ± 1 oC: Ներքին խցիկի նյութը՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ, իրանի նյութը՝ պողպատ, պատված Էլեկտրաստատիկ լակի ներկով կամ փոշի ներկով, ջերմամեկուսացում՝ բարձրորակ հանքային բամբակ կամ ապակե մանրաթել, դարակների քանակը՝ առնվազն 2 հատ, ներքին խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 65 լ: Ներքին խցիկի չափը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ պակաս, քան 400*360*450 մմ: Արտաքին չափերը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ ավելի, քան 540*550*830 մմ: Աշխատանքային ֆունկցիաներ ՝ ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ֆիքսված ժամանակի գործարկում, ավտոմատ կանգառ, պարամետրի հիշողություն՝ հոսանքի անջատման դեպքում, թայմերի գործառույթ:

		Անվտանգության համակարգ՝ պաշտպանություն գերտաքացումից և հոսանքի լարման տատանումներից, սենսորների խափանումների ծանուցում: Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց, Հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան 1,6 կՎտ, Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Նաևե Հարությունյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ - 1	Լաբորատորիական ցենտրիֆուգներ և պարագաներ - 1	Ապրանքն իրենից ներկայացնում է լաբորատոր չորանոց: Հարկադիր կոնվեկցիա 3 տարբեր արագություններով: Ջերմաստիճանի թվային կարգավորիչ՝ LCD էկրան: Ջերմաստիճանի ցուցադրում էլեկտրոնային էկրանին, Տաքացման ջերմաստիճանի միջակայքը՝ +10-ից +300oC, Ջերմաստիճանի պահպանման ճշտությունը՝ ոչ ավելի, քան ± 1 oC: Ներքին խցիկի նյութը՝ հայելային չժանգոտվող պողպատ, իրանի նյութը՝ պողպատ, պատված էլեկտրաստատիկ լակի ներկով կամ փոշի ներկով, ջերմամեկուսացում՝ բարձրորակ հանքային բամբակ կամ ապակե մանրաթել, դարակների քանակը՝ առնվազն 2 հատ, ներքին խցիկի ծավալը՝ ոչ պակաս, քան 65 լ: Ներքին խցիկի չափը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ պակաս, քան 400*360*450 մմ: Արտաքին չափերը (Երկարություն x Լայնություն x Բարձրություն)՝ ոչ ավելի, քան 540*550*830 մմ: Աշխատանքային ֆունկցիաներ՝ ֆիքսված ջերմաստիճանի գործարկում, ֆիքսված ժամանակի գործարկում, ավտոմատ կանգառ, պարամետրի հիշողություն՝ հոսանքի անջատման դեպքում, թայմերի գործառույթ:

		Անվտանգության համակարգ՝ պաշտպանություն գերտաքացունից և հոսանքի լարման տատանումներից, սենսորների խափանումների ծանուցում: Էլեկտրասնուցումը՝ 220 Վ, 50 Հց, Հզորությունը՝ ոչ ավելի, քան 1,6 կՎտ, Գործարանային փաթեթավորում: Երաշխիքային ժամկետ՝ 1 տարի: Սարքը նոր է, չօգտագործված, չի պարունակում ինքնաշեն կցամասեր և դետալներ: Փաթեթը ներառում է սարքի մատակարարումը և տեղադրումը համապատասխան լաբորատորիայում: Մատակարարումից առաջ սարքի ապրանքանիշը և մոդելը լրացուցիչ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:
--	--	--