

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ինկուբատորներ	ինկուբատորներ	ինկուբատորներ	<p>Տաք չոր օդային ախտահանիչ՝ 45լ աշխատանքային ծավալով: Դարակների հեռավորությունը կարգավորելի, 7 դարակի հնարավորություն, ոչ պակաս 2 մետաղական դարակի առկայություն: 2 օդորոակիչներով աշխատող մեխանիզմ, որն ապարահովվում է օդի հորիզոնական հոսքը: Կողային տաքացուցիչները, վենտիլյացիոն թիթեղները, հեշտ անջատող՝ դրանց մաքրման համար: Օդի հոսքի արագությունը կարգավորելի, կախված օգտագործողի պահանջներից: Մեծ LED թվային Էկրան: Պաշտպանության կրկնակի գործառույթ, ահանգանգ հիմնական կարգավորիչի խափանման ժամանակ, համակարգի անջատում: Համակարգչին միանալու հնարավորություն, պրոցեսը հեռվից կառավարելու և վերահսկելու նպատակով: Ջերմաստիճանի կառավարման միջակայք (°C) RT+10-300°C</p>

				<p>Ջերմաստիճանի տատանում (°C) ±1.0°C, ջերմաստիճանի լուծաչափ (°C) 0.1°C, ջեռուցման հզորություն (կՎտ) 1.2, խցիկի ներքին չափերը ոչ պակաս, քան 345×345×334550, արտաքին չափեր ոչ ավել, քան 520×560×740 ժամանակի միջակայք՝ 1-9999 րոպե: Պարտադիր որակի հավաստագրեր iso 13485, iso 90011, FDA, CE: Սարքի կարգաբերման և շահագործման ընթացքում մատակարարի կողից ուսուցանումը կատարվում է Պատվիրատուի պահանջով , Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում, մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետով և 2 տարվա հետերաշխիքային սպասարկմամբ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ինկուբատորներ	ինկուբատորներ	ինկուբատորներ	<p>Տաք չոր օդային ախտահանիչ՝ 45լ աշխատանքային ծավալով: Դարակների հեռավորությունը կարգավորելի, 7 դարակի հնարավորություն, ոչ պակաս 2 մետաղական դարակի առկայություն: 2 օդորոակիչներով աշխատող մեխանիզմ, որն ապարահովվում է օդի հորիզոնական հոսքը: Կողային տաքացուցիչները, վենտիլյացիոն թիթեղները, հեշտ անջատող՝ դրանց մաքրման համար: Օդի հոսքի արագությունը կարգավորելի, կախված օգտագործողի պահանջներից: Մեծ LED թվային էկրան: Պաշտպանության կրկնակի գործառույթ, ահանգանգ հիմնական կարգավորիչի խափանման ժամանակ, համակարգի անջատում: Համակարգչին միանալու հնարավորություն, պրոցեսը հեռվից կառավարելու և վերահսկելու նպատակով: Ջերմաստիճանի կառավարման միջակայք (°C) RT+10-300°C</p>

				<p>Ջերմաստիճանի տատանում (°C) ±1.0°C, ջերմաստիճանի լուծաչափ (°C) 0.1°C, ջեռուցման հզորություն (կՎտ) 1.2, խցիկի ներքին չափերը ոչ պակաս, քան 345×345×334550, արտաքին չափեր ոչ ավել, քան 520×560×740 ժամանակի միջակայք՝ 1-9999 րոպե: Պարտադիր որակի հավաստագրեր iso 13485, iso 90011, FDA, CE: Սարքի կարգաբերման և շահագործման ընթացքում մատակարարի կողից ուսուցանումը կատարվում է Պատվիրատուի պահանջով, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ժամկետում, մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետով և 2 տարվա հետերաշխիքային սպասարկմամբ:</p>
--	--	--	--	--