

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/173 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ЗАО ЗИСО	Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է ձեռք բերվի և վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող տարածքում տեղադրվի թվով 1 հատ մանկական խաղասարք: Մանկական խաղասարքը պետք է մատակարարվի համաձայն կից ներկայացվող լուսանկարին համապատասխան (Նկար № 2), ինչպես նաև տեխնիկական բնութագրում ներկայացված տեսակի, բնութագրի, չափսերի, լինի չօգտագործված: Օգտագործված բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Ապրանքի համար պետք է տրամադրվի . 1 տարվա երաշխիք: Խաղասարքի արտաքին չափերը՝ Երկարություն . 4300 մմ, Լայնություն . 2180 մմ, Բարձրություն . 4020մմ: Կառուցվածքային առումով խաղային համալիրը պետք է պատրաստված լինի մետաղական հենասյուներից՝ սեղմակներով և ներկառուցված ամրակներով ամրացված հարթակներով՝ սղարան, մագլցման հարթակից, արգելապատնեշներից, տանիքից: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշե էմալով թխման մեթոդով, ինչը դիմացկուն է դարձնում համալիրը եղանակային պայմաններին դիմանալու համար: Նրբատախտակի մասերը պետք է ներկված լինեն որակյալ ակրիլատի հիմքով ներկով և պետք է լաքապատվեն որակյալ լաքով: Ծածկույթը

պետք է ստեղծի ամուր պաշտպանություն մաշվածությունից: Դուրս ցցված ամրակները պետք է փակված լինեն պոլիէթիլենից պատրաստված դեկորատիվ գլխարկներով, խողովակների ծայրերը՝ պլաստիկ խցաններով: Բոլոր ամրակները պետք է ցինկապատ լինեն: Տեղադրումն իրականացվում է հենասյուների բետոնացմամբ: Տանիքի չափերը պետք է լինեն 915*1425*855 մմ (+-20 մմ): Տանիքի լանջերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 9 մմ հաստությամբ և լինեն ուղղանկյուն՝ ճառագայթային ստորին ծայրով, 2800 մմ-ից ոչ ավելի շառավղով: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը . 885*930 մմ են: Լանջերը պետք է ամրացվեն միմյանց անկյան տակ մետաղական ամրակների միջոցով: Կողիկները պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Կողիկների չափսերը 1425*855 մմ (+-10 մմ): Տանիքի կողիկներն ու լանջերը պետք է միացված լինեն միմյանց՝ օգտագործելով անկյունային ամրակներ և պտուտակավոր միացումներ: Համալիրը պետք է բաղկացած լինի հիմքից, հատակից և ամրացումներից: Հատակը պետք է պատրաստված լինի նրբատախտակից՝ բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ, . 15 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Հատակն իրենից ներկայացնում է 900*900 մմ (+-10 մմ) քառակուսի՝ անկյուններում կտրված հատվածներով: Հատակը պետք է ամրացվի շոջանակին . 8 պտուտակավոր միացումներով: Հիմքի չափերը պետք է լինեն ոչ ավելի, քան 900 * 900 մմ: Աստիճանների չափերը պետք է լինեն 900*955*2010 մմ (+-20 մմ): Աստիճանների բազրիքը պետք է պատրաստված լինի . 32 * 2 մմ չափսերով և . 1500 մմ երկարությամբ մետաղական խողովակից: . 18 մմ հաստությամբ խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերը պետք է ամրացվեն վանդակապատերին՝ օգտագործելով պարուրակային միացումներ: . 60 * 380 մմ չափսերով երեք դեկորատիվ օվալ անցք պետք է տեղադրվեն կողային պատերի մեջ: Կողմնակի պատերի ընդհանուր չափերը ոչ պակաս, քան 915*1890 մմ: 150*610 մմ չգերազանցող չափսերը պետք է պատրաստված լինեն բարձր ջրի և մաշվածության դիմադրությամբ նրբատախտակից, . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկով: Աստիճանները պետք է ամրացվեն մետաղական խողովակների վրա պարուրածն միացումների միջոցով: Խողովակները պետք է պատրաստված լինեն մետաղյա թիթեղից՝ . 2 մմ հաստությամբ, երկարությունը՝ . 610 մմ, լայնությունը և բարձրությունը՝ . 110 մմ: Խողովակները պետք է ամրացվեն աստիճանների կողքերին պտուտակածն միացումների միջոցով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով, հարթակի և վերջին աստիճանի միջև հագուստի և

մարմնի մասերի խցանման դեպքերից խուսափելու համար, . 65 * 610 մմ չափսերով ուղղահայաց տախտակ պետք է տեղադրվի . 18 մմ հաստությամբ հակասայթաքող ծածկ՝ ծածկելով աստիճանների միջև բացվածքը և պատրաստված լինի նրբատախտակից՝ բարձր ջրով և մաշվածության դիմադրությամբ: Սղարանի թեքությունը պետք է պատրաստված լինի չժանգոտվող պողպատի մեկ թերթիկից՝ . 1.5 մմ հաստությամբ և . 495 * 3089 մմ չափսերով:

Լանջի ստորին մասում պողպատե թերթիկը պետք է թեքվի 60 մմ-ից ոչ ավելի կորության շառավղով: Լանջին պետք է լինեն . 2245 մմ երկարությամբ սահող հատված և . 680 մմ երկարությամբ արգելակող հատված, որոնց միջև ճկման շառավղը պետք է լինի . $r = 450$ մմ:

Լոգարիթմական հատվածի թեքության անկյունը պետք է լինի . 37 աստիճան: Սղարանի երկարությունը . 1090 մմ է: Թեքահարթակի ընդհանուր չափերը պետք է լինեն . 495 * 2476 * 1488 մմ: Սղարանի ամրության համար վերևի մասից այն պետք է ամրացվի շրիշակներով, որը պետք է պտուտակավոր ամրացումներով միանա սղարանին: Շրիշակը պետք է պատրաստված լինի խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից: Սղարանի սահելու հատվածի տակ ամրացվում է . 9 մմ (1650x300 մմ) հաստությամբ նրբատախտակի հենարան, իսկ կառուցվածքային կոշտություն ստեղծելու համար սղարանի կողքերին պետք է ամրացվեն 10 կապեր՝ պատրաստված մետաղական թիթեղից, . 2,5 մմ հաստություն «P» տեսքով և մեկ կապ (ծայրահեղ) . 4,0 մմ հաստությամբ թերթիկից: Սղարանի կողքերը պետք է պատրաստված լինեն խոնավակայուն նրբատախտակից՝ . 18 մմ հաստությամբ, 2965 մմ երկարությամբ և . 512 մմ բարձրությամբ: Սահիկի կողքերը պետք է բարձրանան թեքության մակարդակից . 154 մմ-ով:

Հիմքի հենասյուները . 1885 մմ երկարությամբ, 1890 մմ-ից ոչ ավելի պետք է պատրաստված լինի . 25 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 25 մմ բարձրության վրա գտնվող սյունի վերին մասը պետք է սեղմված լինի տրամագծի կեսին և եռակցվի կցամասի պարագծի երկայնքով դեպի մեջտեղի մասը: 2-ը Ս-աձև խողովակ է, որի երկարությունը . 1305 մմ է, լինի ոչ ավելի, քան 75 մմ: Կեռերը 1-ը պետք է պատրաստված լինեն . 20 * 2,8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: 1-ը պետք է լինի Ս-աձև խողովակ, որի երկարությունը պետք է լինի . 880 մմ, 1-ին փակագծի կենտրոնական մասի երկարությունը պետք է լինի . 325 մմ, կողային մասերի երկարությունը պետք է լինի . 330 մմ, երկարությունը միջև: Կողային մասերի առանցքները պետք է լինեն 300 մմ, շառավղից պետք է լինի ոչ ավելի, քան 50 մմ: 1-ի փակագծերի ծայրերը պետք է սեղմվեն մինչև կիսով չափ տրամագիծը փակագծի վերջից 25 մմ

հեռավորության վրա և եռակցվեն կենտրոնական սյունին համապատասխան պարագծի երկայնքով նույն հարթության վրա, սյան հակառակ կողմերում: 2-ի և 1-ի վերին հատվածի առանցքը չպետք է գերազանցի 300 մմ: Կամարը 780 մմ երկարությամբ խաչածև խողովակ է՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 2,8 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն . 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված ճյուղի պարուրակային միացման միջոցով՝ հաստությունը . 2,5 մմ, որով կամարը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Հաշվիչները պետք է բաղկացած լինեն աջ և ձախ կողային պատերից, . երեսուն օղակներից, ստորին և վերին ծողերից: Աջ կողային պատը պետք է բաղկացած լինի դարակից և . երեք խաչածողից: 840 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ դարակը պետք է պատրաստված լինի . $40 * 25 * 2$ մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք ոչ միջանցք՝ միմյանցից . 250 մմ հեռավորության վրա: 660 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն . $18 * 1,5$ մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի ծայրերը, մի կողմից, պետք է տեղադրվեն դարակի երեք ոչ միջանցքային անցքերի մեջ և եռակցվեն համապատասխան պարագծի երկայնքով: Մյուս կողմից, խաչածողերը պետք է ամրացվեն պարուրակային կապերով ձախ կողային պատին: 840 մմ-ից ոչ ավելի երկարությամբ ձախ կողային պատը պետք է պատրաստված լինի $40 * 25 * 2$ մմ մետաղական պրոֆիլային խողովակից և ունենա երեք անցքեր միմյանցից 250 մմ հեռավորության վրա: Սյուների միջև պետք է ամրացվեն ստորին և վերին սալերը, որոնք պատրաստված են խոնավության դիմացկուն նրբատախտակից, . 15 մմ հաստությամբ: Արգելապատնեշը տեղադրված է տեղում երեխաների անվտանգության համար և պետք է բաղկացած լինի նրբատախտակից պատրաստված կողային պատերից . 15 մմ հաստությամբ: Կողքի պատը պետք է ունենա . $680 * 755$ մմ չափսեր: Կողային պատի կենտրոնում կողային պատի վերին մասից 155 մմ հեռավորության վրա պետք է կատարվի ուղղահայաց ձվաձեւ անցք՝ . $80 * 300$ մմ չափսերով, թեքության շառավղով վերևից և ներքևից . 40 մմ: Արգելապատնեշը նախատեսված է երեխաների սղարանի վրա ապահով անցման համար: Այն պետք է բաղկացած լինի պաշտպանիչ հորիզոնական սահմանափակիչից և պաշտպանիչ կողմի ուղղահայաց «այտերից»: Արգելապատնեշի շրջանակը պետք է բաղկացած լինի խաչածողից (հորիզոնական պաշտպանիչ սահմանափակիչ)՝ . 780 մմ երկարությամբ,

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦД А № 25/173 ниже		ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОГО ТОВАРА պատրաստված . 25 * 2.8 մմ չափսերով մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված կողքերին պարուրակային միացման միջոցով: Արգելապատնեշը տեղադրված է խաղային համալիրի վրա անվտանգ մուտքի համար և իրենից ներկայացնում է . 780 մմ երկարությամբ խաչածող՝ պատրաստված . 33,5 մմ տրամագծով և . 33,5 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղներ պարուրակային միացման միջոցով: Թիթեղների հաստությունը . 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Արգելապատնեշը դեկորատիվ է: Պետք է բաղկացած լինի խաչածողից և տված խողովակախտակի վահանակից: . 780մմ երկարությամբ
Номер лота	наименование производителя	Предлагаемый товар խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն . 32 մմ տրամագծով և . 2,0 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն . 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով: Հաստությունը . 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Ցանկապատը տեղադրվում է տեղամասից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են և պետք է բաղկացած լինի նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը պետք է ունենա . 710*295 մմ չափսեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մանկական խաղասարքերի մատակարարման (տեղադրման) հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը:
2	-	технические характеристики
		Խաչածողերը պետք է պատրաստված լինեն . 32 մմ տրամագծով և . 2,0 մմ հաստությամբ մետաղական խողովակից: Խաչածողի երկու կողմերում, ծայրերից ոչ ավելի, քան 13 մմ հեռավորության վրա, պետք է տեղադրվեն . 11 մմ տրամագծով երկու անցքեր, որոնք հետագայում ամրացվում են մետաղական թիթեղից պատրաստված պարուրակային միացման միջոցով: Հաստությունը . 2,5 մմ, որով պատնեշը ամրացվում է համալիրի հիմքին: Ցանկապատը տեղադրվում է տեղամասից տեղ անվտանգ անցման համար, երբ դրանց մակարդակները փոխվում են և պետք է բաղկացած լինի նրբատախտակից՝ . 15 մմ հաստությամբ: Թիթեղը պետք է ունենա . 710*295 մմ չափսեր: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Մանկական խաղասարքերի մատակարարման (տեղադրման) հասցեները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն խաղասարքերի անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: