

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիստրիբյեք ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/126 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Դիսթրիլաբ	Դիսթրիլաբ	Կղզյակային լաբորատոր սեղանի չափերը՝ 1800x1600x920 մմ: Հիմքը՝ մետաղական պրոֆիլից, քանդվող-հավքվող ուղղանկյունաձև՝ 50x50 կաղապար: Բոլոր դետալները ներկված են փոշիանման քիմիական ներկով (մոխրագույն): Հավաքվում է պարուրակավոր գամերով և չժանգոտվող պողպատից պտուտակներով: Կարգավորվող ոտքերով: Սեղանի բարձրության կարգավորման միջակայքը նախորոք համաձայնեցվելու է պատվիրատուի հետ: Հավաքածուն իր մեջ ներառում է դարակաշար՝ պատրաստված ալյումինե պրոֆիլից՝ 30x50 մմ հատմամբ: Չափերը 1200*300*2100 մմ: Դարակաշարի չափերը 1200*300*2100 մմ, որի վրա տեղադրված է՝ 3 դարակ ներդիրներով՝ պատրաստված քիմիական և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների նկատմամբ դիմացկուն «Trespa TopLab PLUS» նյութից կամ այլ բարձր որակի նյութից, առանց պաշտպանիչ եզրի: Կարգավորվող ոտքերով: Սպասարկման վահանակ, որի վրա տեղադրված են՝ լամպ, լամպի անջատիչ, երկու կափարիչով (1,5 կՎտ) վարդակներ, ավտոմատ անջատիչ (16 Ա): Աշխատանքային մակերեսի նյութ

		«Trespa TopLab PLUS` համապատասխան հետևյալ ստանդարտներին (Release of formaldehyde / test method EN 717-2/ Class E1 և Chemical resistance/ test method SEFA 3-2010 Clause 2.1/ Rating - Pass), հաստությունը 20 մմ: Ստանդարտներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերը ներկայացվում են հայտին կցված: Աշխատանքային մակերեսի նյութը` ոչ թունավոր է , թթուների, հիմքերի և լուծիչների նկատմամբ քիմիապես դիմացկուն է, բնութագրվում է մակերեսային մաշվածության, հարվածի, խոնավության, գոլորշու, բարձր ջերմաստիճանի, քերծվածքների և մաշվածության նկատմամբ բարձր դիմացկունությամբ: Դիմացկուն է խոնավության և բորբոսի նկատմամբ: Կոշտ և ամուր է: Սեղանի միջանկյալ մասի անկյուններից մեկի մոտ տեղադրված է քիմիակայուն լվացարան սիֆոնով, ջնարակապատված կերամիկայից, չափերը` 255(±3)×105(±3)×160(±3) մմ, որը միաժամանակ հասանելի կլինի սեղանի 2 կողմերից: Լվացարանի մոտ առկա են 3 սառը ջրի համար նախատեսված ծորակներ: Ծորակների տեղակայումը լվացարանի նկատմամբ նախապես համաձայնեցվում է պատվիրատուի հետ: Ծորակները պատրաստված են CZ121 և BS2872 պղնձե խողովակներից, դիմացկուն են 10 բար ճնշմանը: Որակի և ծագման սերտիֆիկատները տրամադրվում են, տրվում է 1 տարվա երաշխիքը: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և չի պարունակում օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից կկատարվի լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնվելու է գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ կհամաձայնեցվի պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացվելու է տեխնիկական գրքույկ: Կղզյակային սեղանների առաքումը, տեղադրումը և ստուգումը իրականացվելու է մեր կողմից:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ТОО Дистритек в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БҒՀ-БҚДҚҢҚР-25/126 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Дистрилаб	Дистрилаб	Стол лабораторный, островной: габариты (ДхШхВ): 1800х1600х920мм. Основание - сборно-разборный каркас из металлического профиля прямоугольного сечения 50х50 мм. Все детали окрашиваются порошковой химстойкой краской (цвет серый). Монтируются с помощью резьбовых заклепок и болтов из нержавеющей стали. Регулируемые опоры. Интервал высоты регуляции стола согласуется с заказчиком. В комплектацию входит стойка-стеллаж, изготовленная из алюминиевого профиля сечением 30х50 мм. Размеры 1200*300*2100 мм. Смонтированы: 3 полки с вкладками из химически и ультрафиолет стойкого материала «Trespa TopLab PLUS», без защитного бортика. Регулируемые опоры. Сервис-панель, на которой смонтированы: светильник, выключатель светильника, две брызгозащищенные розетки с крышкой (1,5 кВт), автомат (16А). Материал рабочей поверхности "Trespa TopLab PLUS - соответствует указанным стандартам (Release of formaldehyde / test method EN 717-2/ Class E1 և Chemical resistance/ test method SEFA 3-2010 Clause 2.1/ Rating -

			Pass), толщина 20 мм. Документы, подтверждающие соответствие стандартам, приложены к заявлению. Материал рабочей поверхности нетоксичен, химически устойчив к кислотам, основаниям и растворителям, характеризуется высокой стойкостью к поверхностному износу, ударам, воздействию влаги, пара, высоких температур, к царапинам и износу. Устойчив к влаге и плесени. Твердый и крепкий. Возле одного из углов центральной части стола будет установлена химически устойчивая раковина из глазурованной керамики, сливная раковина с сифоном должна быть доступна с обеих сторон стола, с размером 255x105x160 мм. Вместе с раковиной смонтированы три крана для холодной воды. Установка положения кранов относительно ее будет согласовано с заказчиком. Краны изготовлены из медных трубок CZ121 и BS2872 и устойчивыми к давлению до 10 бар. Предоставляем сертификаты качества и происхождения, а также гарантия 1 год. Товар новый, неиспользованным и не содержит бывших в употреблении или наполовину изношенных деталей. В зависимости от сложностей коммуникативного и пространственного обустройства в помещении произведём дополнительные коррективы и индивидуальный подход с заказчиком. Перед поставкой будет предоставлено заказчику чертежи и трехмерное моделирование расстановки мебели в комнатах. Перед поставкой будет согласовано товар с заказчиком. Вместе с поставляемым продуктом заказчику будет представлен технический паспорт данного товара. Доставка, установка и проверка островных столов будет осуществлена с нашей стороны.
--	--	--	---