

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԻՇԱՐՏ ԹՐԵՅԴ-Ն ՇՄՆԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
15	DAHUA	DAHUA	DAHUA	DAHUA	Տեսախցիկ անալոգային. 5 մեգապիքսելանոց աուդիո ֆիքսված աշտարակային տեսախցիկ 5 մեգապիքսել, 2560 × 1944 լուծաչափ Թվային WDR 2.8 մմ ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ Խելացի ինֆրակարմիր, մինչև 30 մ ինֆրակարմիր հեռավորություն Ձայն կոաքսիալ մալուխով, Ներկառուցված միկրոֆոն 4-ը 1-ում տեսաելք (անջատվող TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI:

					4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C-ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման) Սնուցման աղբյուր 12 Վ հաստատուն հոսանք ± 25% IR տիրույթ առնվազն 30մ: Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՄԻՇԱՐՏ ԹԴԵՅԴ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼԵՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
15	DAHUA	DAHUA	DAHUA	DAHUA	Տեսախցիկ անալոգային. 5 մեգապիքսելանոց առնդիո ֆիքսված աշտարակային տեսախցիկ 5 մեգապիքսել, 2560 × 1944 լուծաչափ Թվային WDR 2.8 մմ ֆիքսված ֆոկուսային օբյեկտիվ խելացի ինֆրակարմիր, մինչև 30 մ ինֆրակարմիր հեռավորություն Ձայն կոաքսիալ մալուխով, ներկառուցված միկրոֆոն 4-ը 1-ում տեսաելք (անջատվող TVI/AHD/CVI/CVBS) Կադրերի հաճախականություն TVI: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI:

					4MP@30fps, 4MP@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps CVBS: PAL/NTSC Աշխատանքային պայմաններ՝ -40°C-ից մինչև 60°C (-40°F-ից մինչև 140°F), խոնավություն՝ 90% կամ պակաս (առանց խտացման) Սնուցման աղբյուր 12 Վ հաստատուն հոսանք ± 25% IR տիրույթ առնվազն 30մ: Տեսախցիկը աշխատելու է առկա համակարգի հետ, պետք է համաձայնեցնել պատվրատուի հետ:
--	--	--	--	--	---