

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՄՄՀԱԲ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/77 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Դելլ	Դելլ	Դելլ PowerEdge	Դելլ	210-BFUZ_7257.3_AM DELL PowerEdge R660xs` 2.5" շասսի` մինչև 8 կոշտ սկավառակների (SAS/SATA) տեղադրման հնարավորությունով, 1 պրոցեսոր` Intel Xeon Silver 4509Y 2.6GHz, 8 միջուկ/16 հոսք, 16GT/s, 23MB քեշ, Turbo, HT (125W), DDR5-4400 / 2 հատ 32GB RDIMM, 5600MT/s, երկշերտ / PERC H755 SAS` առաջային մոնտաժով / 2x480GB SSD SATA Read Intensive, 6Gbps, 512բ 2.5" Hot-plug AG սկավառակ, 1 DWPD / iDRAC9, Enterprise 16G / 2x2.4TB 10K RPM SAS, 12Gbps, 512e,

				2.5" Hot-plug սկավառակներ / Երկուական, Hot-plug սնուցման բլոկ` Redundant (1+1), 800W, Mixed  Mode, NAF / Riser կոնֆիգուրացիա 5,  Low Profile` 1x16 LP սլոտ (Gen4) և 1x8 LP սլոտ (Gen5), 1 պրոցեսորով PowerEdge R660xs մայր սալիկ, Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On- Board LOM, MLK / PowerEdge 1U Standard ճակատային պանել, A11 կցաշարք / stab-in կոմբո սահիկներ` առանց մալուխների կառավարման համակարգի / 3 տարի երաշխիք
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

СММХАБ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-EUQU72F-25/77 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Делл	Делл	Делл PowerEdge	Делл	210-BFUZ_7257.3_AM DELL PowerEdge R660xs, корпус 2.5" с поддержкой до 8 жестких дисков (SAS/SATA), 1 процессор Intel Xeon Silver 4509Y 2.6GHz, 8 ядер / 16 потоков, 16GT/s, 23МБ кэша, Turbo, HT (125W), DDR5-4400 / 2×32GB RDIMM, 5600MT/s, двуххранговая / PERC H755 SAS с фронтальным подключением / 2×480GB SSD SATA Read Intensive, 6Gbps, 512b, 2.5" Hot-plug AG-диск, 1 DWPD / iDRAC9, Enterprise 16G / 2×2.4TB SAS 10K RPM, 12Gbps, 512e, 2.5" Hot-plug диски / Двойной, сменный блок

					питания Redundant (1+1), 800W, Mixed Mode, NAF / Конфигурация Riser 5, Low Profile: 1 слот x16 (Gen4) и 1 слот x8 (Gen5), Материнская плата PowerEdge R660xs с Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK / Лицевая панель PowerEdge 1U Standard, направляющие A11 drop-in/stab-in без кабель-менеджмента / Гарантия 3 года
--	--	--	--	--	---