

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Romana	ЗАО ЗИСО	Կրկնակի դահուկներ Չափերը՝ երկարություն 1420 մմ ,լայնություն 603 մմ, բարձրություն 1522 մմ: Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ГОСТ Р 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային պտուտակներով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր պտուտակները անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով:Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով:Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային պտուտակները պետք է լինեն ցինկապատ:

Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Հենածողը հարթակից, թերթի մարմնից բաղկացած կառուցվածք ունի: Ամբողջ մարմինը ամրացված է պողպատից՝ պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թիթեղից: Հիմքի չափերը ծովելուց հետո . 681x260 մմ . են : Հիմքի վրա կան անցքեր 617x200 հեռավորության վրա: Հիմքի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից . է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս կողերից: Կողմնային հատվածներն ունեն 10 մմ անցք՝ մարմնի հարթակին միանալու համար: Հիմքին ամրացված է պատյան, որը բաղկացած է երկու կիսասյուներից, կողային պատերից, ծածկույթից և կանգառներով լիսեռներից: Կողմերը և պատերը պատրաստված են մետաղյա թիթեղից՝ 2,5 մմ հաստությամբ: Առանցքակալների պատյանները եռակցվում են կիսասյուներին՝ պատրաստված . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Առանցքակալի պատյանը պատրաստված է . 2 մմ հաստությամբ մետաղյա թիթեղից, ունի Նստատեղի մակերես՝ . 55 մմ տրամագծով և . 15 մմ լայնությամբ: Նստատեղերում տեղադրված են լիսեռներ՝ ամրացված սահմանափակիչներով: . 4 մմ հաստությամբ թերթիկից լիսեռին եռակցվում են երկու-երկու , որոնք ունեն . 53x136 մմ չափսեր, իսկ վերին մասում՝ . 38 մմ տրամագծով անցք: Կցորդները եռակցվում են առանցքին կենտրոնական մասում միմյանցից . 52 մմ հեռավորության վրա: . 4 մմ հաստությամբ և . 75x94 մմ չափսերով թիթեղից պատրաստված երկու մետաղական թիթեղներ եռակցվում են : Լիսեռի ընդհանուր չափերը . 332x53x136 մմ են: Կողային պատերի միջև ամրացված են սահմանափակիչներ: Ընդհանուր առմամբ տեղադրվում են . 4 սահմանափակիչներ, որոնց վրա ամրացված է ռետինե բուֆեր: Ռետինե բուֆերն ունի . 80x40x16 մմ չափսեր, ունի . 9 մմ տրամագծով երկու անցք, . 28 մմ միջառանցքային հեռավորության վրա:

Ծառայում է ցնցումները կլանելուն: Բռնակները ամրացնելու համար ակնոցները ամրացվում են լիսեռներին դրսից, . 60 մմ տրամագծով և . 111 մմ երկարությամբ խողովակից եռակցված կառույցի, որի պատի հաստությունը . 8 մմ է: Ակնոցները ամրացվում են լիսեռների վրա, երկուսը առանցքակալներով, երկուսը եռակցման միջոցով: Հիմնասյունի վրա ամրացված է . 2,5 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից պատրաստված 22ի համար նաղատեսված հիմք, թեքված մաս է՝ օվալաձև անցքով, որի չափերը 90x90x144 մմ-ից . են: Հիմքի ընդհանուր չափերը . 680x360x1020 մմ են: Ոտքի հենարանը . 60x40 մմ չափերով և . 2 մմ պատի հաստությամբ խողովակից պատրաստված կառուցվածք է, խողովակի երկարությունը . 1350 մմ է: Խողովակի վերևում եռակցված են . 4 մմ հաստությամբ երկու թիթեղներ, թիթեղների չափերը . 120x40 մմ են, . 9 մմ տրամագծով արված անցքերով: Թիթեղները տեղադրված են խողովակի երկայնքով, ծայրից . 40 մմ և երկու թիթեղների միջև . 160 մմ հեռավորության վրա: Երկու ծայրից սիմետրիկորեն եռակցվել են 4 թիթեղներ: Վերևում գտնվող թիթեղներին ամրացված են ոտքերի հենարանները: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը . 35 մմ է: Հենարանի չափերը . 380x150 մմ են, . 35 մմ բարձրությամբ: Հենարանը ունի կողքեր, որոնք թույլ չեն տալիս ոտքերը սահել: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա դուրս գցված հատուկ նախշ, որը թույլ է տալիս սիմուլյատորի վրա օգտագործողի համար կայուն դիրք ապահովել: Հենարանի հակառակ կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Հավաքված ոտնատեղին ամրացվում են կրող պատյաններ, որոնք . 2 մմ հաստությամբ և . 80x60x23 մմ չափերով մետաղական թիթեղից պատրաստված մաս են: Առանցքակալի պատյան միջին մասում կա առանցքակալը տեղադրելու համար արտամղված խորշ: Առանցքային հավաքույթը տեղադրվում է առանցքակալների պատյանի անցքի և հենց առանցքակալների վրա:

		Առանցքը պատրաստված է . 30 մմ տրամագծով և . 96 մմ երկարությամբ մետաղական շրջանակից: Կցաշուրթը պատրաստված է . 8 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից, որն ունի . 79x80 մմ չափսեր և . 26 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Բռնակը խողովակներից և թիթեղներից պատրաստված եռակցված կառույց է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Խողովակը թեքված է զիգագի տեսքով, բոլորը թեքվում են 163 աստիճանի անկյան տակ: Բռնակին եռակցված են . 80x80 մմ չափսերով երկու եզր, որոնք պատրաստված են . 6 մմ հաստությամբ մետաղական թիթեղից: Բռնակի ընդհանուր չափերը . 1400x110x80 մմ են: Խողովակին, . 226 մմ երկարությամբ հատվածում, տեղադրվում են նորածն բռնակներ, որոնք պատրաստված են պլաստմասից, բռնակի երկարությունը . 100 մմ է, բռնակի արտաքին տրամագիծը ելուստների եզրագծի երկայնքով .: 47 մմ: Բռնակն ունի մոնտաժային անցք՝ . 40 մմ տրամագծով: Բռնակն ունի . 0,5 մմ բարձրությամբ ելուստներ, . 1,5 մմ շառավղով: Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
5	-	-	-