

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԻԴ ՍՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/189 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Romana	ЗАО ЗИСО	Ժիմ ոտքերով Չափերը՝ երկարություն 1059 մմ, լայնություն 521 մմ, բարձրություն 1117 մմ Բացօթյա մարզասարքերը պետք է լինեն կայուն կառուցվածք, որն ապահով պայմաններ է ապահովում բացօթյա սպորտի համար: Կառույցը պետք է ունենա բարձր դիմացկունություն: Վնասվածքներից խուսափելու և հագուստի և մարմնի մասերի խրվածությունից խուսափելու համար արտադրանքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՍՏ 57538-2017-ի պահանջների համապատասխան: Մարզասարքը պետք է ամրացվի ցինկապատ անկերներով բետոնե շրջանակի վրա: Անվտանգության և էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար անկերների անցքերը ծածկված են պլաստիկ խցաններով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Մարզասարքի կառուցվածքի շարժվող տարրերը պետք է զերծ լինեն ելուստներից և փորվածքներից, անկյունները և եզրերը պետք է կլորացված լինեն: Օգտագործողի համար հասանելի արտադրանքի ցցված տարրերի կորության . շառավիղը 3 մմ-ից . Է: Պտուտակավոր միացումների ցցված

մասերը պետք է պաշտպանված լինեն պլաստիկ խցաններով կամ ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի պահանջներով նախատեսված այլ եղանակով և ապահովելով կառուցվածքի անվտանգությունը: Խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է ծածկված լինեն հակավանդալային պլաստիկ խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկվեն պոլիմերային փոշու էմալով գործարանային պայմաններում ջերմային եղանակով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերները պետք է ցինկապատ լինեն: Յուրաքանչյուր մարզասարք, ԳՕՍՏ Ռ 57538-2017-ի համաձայն, հագեցած է տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, տարիքային սահմանափակումների և ներգրավվածների քաշի և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքի հիմքը հարթակից և թիթեյա մարմնից բաղկացած կառուցվածք է: Ամբողջ մարմինը միացված է 6x12 պողպատից՝ պողպատե գամերով: Հիմքը բաղկացած է հարթակից և մարմնից: Հարթակը պատրաստված է 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից՝ թեքված բաց ծայրով շրջանակի կառուցվածքի տեսքով: Հարթակի չափերը ծովելուց հետո 739x260 մմ-ից . են: Հարթակն ունի բացվածքներ 617x200 մմ կենտրոնական հեռավորությունների վրա: Առջևի վերին մակերեսի անցքերն արված են 32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի անցքերը՝ 17 մմ տրամագծով: Հարթակի ընդհանուր բարձրությունը 123 մմ-ից . է, որը բաղկացած է 40 մմ ընդհանուր հարթակից և որոշակի կոնֆիգուրացիայի չորս դեպի վեր թեքված կողերից, որոնք ապահովում են մեկ թերթիկից բացվելն ու թեքելը, թեքված կողերի բարձրությունը 80 մմ-ից . է: Կողերը ունեն անցքեր Hull հարթակին ամրացնելու համար: Մարզասարքի նստատեղը հավաքվում է որպես թիթեյա շրջանակի կառուցվածք, որին ամրացված են պլաստիկ նստատեղերը: Թիթեղից պատրաստված երկու հիմք՝ . 2,5 մմ հաստությամբ, միացված են գամերի միջոցով: Հիմքը ունի . 265x423x35 մմ չափսեր, նստատեղի վերևում կա . 262 մմ երկարությամբ և .

35 մմ լայնությամբ դարակ, իսկ հետևի մասում . 408 մմ երկարությամբ և . 35 մմ լայնությամբ դարակ: Հիմքերը ունեն . 46 մմ տրամագծով անցքեր, 2 անցք: Հետևի մասում հիմքերին ամրացված է թիթեղից պատրաստված թիթեղից` . 2,5 մմ հաստությամբ: Մեջքի նստատեղը բաց տուփի տեսքով թեքված կառույց է, չափսերը ծավլելուց հետո` 846x170x40 մմ: Լծակը հենարանով եռակցված կառույց է` պատրաստված խողովակներից և թեքված թիթեղներից: Լծակների հիմքը խողովակով սկավառակ է: . 6 մմ հաստությամբ և . 164 մմ տրամագծով թիթեղյա սկավառակից պատրաստված կառույց է, որն ունի . 60 մմ տրամագծով կենտրոնական անցք: Սկավառակի վրա եռակցվում է . 76 մմ տրամագծով և . 3,5 մմ պատի հաստությամբ և . 132 մմ երկարությամբ խողովակից պատրաստված պատյան: Լծակի հատվածը պատրաստված է . 48 մմ տրամագծով խողովակից և թեքված է . 90 աստիճանի անկյան տակ, . 336 մմ և 283 մմ ուղիղ հատվածներով: Ոտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, ուղղանկյուն կառուցվածքով` կլորացված անկյուններով, անկյուններում կլորացման շառավիղը 35 մմ-ից .: Հենարանի չափերը 380x150 մմ-ից . են, իսկ բարձրությունը 35 մմ-ից .: Հենարանը ունի կողքեր` ոտքերը դուրս չսահելու համար: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,5 մմ բարձրության վրա ցցված հատուկ նախշ, որն ապահովում է օգտատիրոջ կայուն դիրքը մարզասարքի վրա: Հենարանի հակառակ կողմում կան 3 մմ հաստությամբ ամրացնող կողիկներ: Հավաքածուի մեջ ներառված անկերները . 12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 մմ երկարությամբ պատրաստված պարուրակային հատվածով: Անկեր ծոված վիճակում` . 300 մմ չափսերով և . 50 մմ թեքված մասով: Անկերի ճկման շառավիղը 18 մմ-ից . է: : Տրվում է 12 ամսվա երաշխիք: Տեղափոխումը և տեղադրումն իրականացվում է մատակարարի կողմից: Աշխատանքը սկսելուց առաջ պետք է ներկայացվեն բնօրինակ կնիքով անվտանգության և համապատասխանության հավաստագրերը: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, գործարանային

			փաթեթավորմամբ:
--	--	--	----------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«Кид Спорт» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БУДУЩЕ-25/189 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
7	-	-	-